

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2010R

Auswertungszeitraum von 1951 - 2010, Januar - Dezember

Rasterfeld: 99058

Zeile: 99

Spalte: 58

Seite: 1/2

Dauerstufe D	Wiederkehrzeit T																		
	1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a		
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,3	243,3	9,7	323,3	11,1	370,0	12,9	430,0	15,3	510,0	17,7	590,0	19,1	636,7	20,8	693,3	23,2	773,3
10		11,4	190,0	14,5	241,7	16,3	271,7	18,6	310,0	21,8	363,3	24,9	415,0	26,7	445,0	29,1	485,0	32,2	536,7
15		13,9	154,4	17,6	195,6	19,7	218,9	22,4	248,9	26,1	290,0	29,8	331,1	31,9	354,4	34,6	384,4	38,3	425,6
20		15,6	130,0	19,8	165,0	22,2	185,0	25,2	210,0	29,3	244,2	33,4	278,3	35,8	298,3	38,8	323,3	42,9	357,5
30		17,9	99,4	22,7	126,1	25,5	141,7	29,1	161,7	33,9	188,3	38,7	215,0	41,5	230,6	45,1	250,6	49,9	277,2
45		19,8	73,3	25,4	94,1	28,7	106,3	32,9	121,9	38,5	142,6	44,2	163,7	47,5	175,9	51,6	191,1	57,2	211,9
60		20,9	58,1	27,2	75,6	30,9	85,8	35,5	98,6	41,8	116,1	48,2	133,9	51,8	143,9	56,5	156,9	62,8	174,4
90		25,1	46,5	32,3	59,8	36,5	67,6	41,8	77,4	49,0	90,7	56,2	104,1	60,4	111,9	65,7	121,7	72,9	135,0
120	2	28,6	39,7	36,5	50,7	41,1	57,1	46,9	65,1	54,8	76,1	62,7	87,1	67,4	93,6	73,2	101,7	81,1	112,6
180	3	34,3	31,8	43,3	40,1	48,6	45,0	55,3	51,2	64,3	59,5	73,3	67,9	78,6	72,8	85,2	78,9	94,3	87,3
240	4	39,1	27,2	49,0	34,0	54,8	38,1	62,1	43,1	72,0	50,0	81,9	56,9	87,7	60,9	95,0	66,0	104,9	72,8
360	6	46,9	21,7	58,2	26,9	64,8	30,0	73,2	33,9	84,5	39,1	95,8	44,4	102,4	47,4	110,8	51,3	122,1	56,5
540	9	56,3	17,4	69,2	21,4	76,8	23,7	86,3	26,6	99,2	30,6	112,1	34,6	119,7	36,9	129,2	39,9	142,1	43,9
720	12	64,1	14,8	78,3	18,1	86,6	20,0	97,1	22,5	111,2	25,7	125,4	29,0	133,7	30,9	144,2	33,4	158,4	36,7
1080	18	77,0	11,9	93,2	14,4	102,7	15,8	114,6	17,7	130,8	20,2	147,0	22,7	156,4	24,1	168,4	26,0	184,5	28,5
1440	24	87,7	10,2	105,5	12,2	115,9	13,4	129,0	14,9	146,8	17,0	164,5	19,0	174,9	20,2	188,0	21,8	205,8	23,8
2880	48	117,7	6,8	140,3	8,1	153,4	8,9	170,1	9,8	192,6	11,1	215,2	12,5	228,4	13,2	245,0	14,2	267,5	15,5
4320	72	139,8	5,4	165,1	6,4	180,0	6,9	198,7	7,7	224,0	8,6	249,3	9,6	264,2	10,2	282,9	10,9	308,2	11,9

Angaben in mm: Bemessungsniederschlagswerte h(n)

Angaben in l / (s ha): Regenspende R(n) mit $R(n) = h(n) \times 1,666667 / D[\text{min}]$

Toleranzbereiche:

+/- 10 % für $1 a \leq T \leq 5 a$

+/- 15 % für $5 a < T \leq 50 a$

+/- 20 % für $50 a < T \leq 100 a$

Datenbasis: KOSTRA-DWD-2010R des Deutschen Wetterdienstes. Die Regenspende wurde auf Basis des Bemessungsniederschlags zur jeweiligen Andauer berechnet.

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 07/2022.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2010R


Auswertungszeitraum von 1951 - 2010, Januar - Dezember

Rasterfeld: 99058

Zeile: 99

Spalte: 58

Seite: 2/2



Quelle Rasterdaten: KOSTRA-DWD-2010R des Deutschen Wetterdienstes.

Kartendarstellung: © Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2022), Datenquellen: https://sgx.geodatenzentrum.de/web_public/gdz/datenquellen/Datenquellen_TopPlusOpen.html

Für die Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen. Erstellt 07/2022.