

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 100125

(Zeile 100, Spalte 125)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,1	236,7	8,7	290,0	9,7	323,3	11,0	366,7	12,9	430,0	14,8	493,3	16,0	533,3	17,7	590,0	20,1	670,0
10		9,0	150,0	11,0	183,3	12,2	203,3	13,9	231,7	16,2	270,0	18,7	311,7	20,3	338,3	22,4	373,3	25,4	423,3
15		10,1	112,2	12,4	137,8	13,8	153,3	15,7	174,4	18,4	204,4	21,1	234,4	22,9	254,4	25,3	281,1	28,7	318,9
20		11,0	91,7	13,5	112,5	15,0	125,0	17,0	141,7	19,9	165,8	22,9	190,8	24,9	207,5	27,5	229,2	31,1	259,2
30		12,3	68,3	15,1	83,9	16,8	93,3	19,0	105,6	22,3	123,9	25,6	142,2	27,8	154,4	30,7	170,6	34,8	193,3
45		13,7	50,7	16,8	62,2	18,7	69,3	21,2	78,5	24,8	91,9	28,6	105,9	31,0	114,8	34,2	126,7	38,8	143,7
60	1	14,8	41,1	18,1	50,3	20,2	56,1	22,9	63,6	26,8	74,4	30,8	85,6	33,4	92,8	36,9	102,5	41,8	116,1
90	1,5	16,4	30,4	20,1	37,2	22,4	41,5	25,4	47,0	29,7	55,0	34,2	63,3	37,1	68,7	41,0	75,9	46,4	85,9
120	2	17,7	24,6	21,6	30,0	24,1	33,5	27,3	37,9	32,0	44,4	36,8	51,1	40,0	55,6	44,1	61,3	50,0	69,4
180	3	19,6	18,1	24,0	22,2	26,7	24,7	30,3	28,1	35,5	32,9	40,8	37,8	44,3	41,0	48,8	45,2	55,4	51,3
240	4	21,1	14,7	25,8	17,9	28,7	19,9	32,6	22,6	38,1	26,5	43,8	30,4	47,6	33,1	52,5	36,5	59,5	41,3
360	6	23,3	10,8	28,6	13,2	31,8	14,7	36,1	16,7	42,2	19,5	48,5	22,5	52,7	24,4	58,1	26,9	65,9	30,5
540	9	25,8	8,0	31,6	9,8	35,2	10,9	39,9	12,3	46,7	14,4	53,7	16,6	58,3	18,0	64,3	19,8	72,9	22,5
720	12	27,7	6,4	33,9	7,8	37,8	8,8	42,9	9,9	50,2	11,6	57,7	13,4	62,6	14,5	69,1	16,0	78,4	18,1
1080	18	30,7	4,7	37,6	5,8	41,8	6,5	47,4	7,3	55,5	8,6	63,9	9,9	69,3	10,7	76,5	11,8	86,7	13,4
1440	24	32,9	3,8	40,3	4,7	44,9	5,2	51,0	5,9	59,6	6,9	68,6	7,9	74,5	8,6	82,1	9,5	93,1	10,8
2880	48	39,1	2,3	47,9	2,8	53,4	3,1	60,5	3,5	70,9	4,1	81,5	4,7	88,5	5,1	97,6	5,6	110,7	6,4
4320	72	43,3	1,7	53,0	2,0	59,0	2,3	67,0	2,6	78,4	3,0	90,1	3,5	97,8	3,8	107,9	4,2	122,4	4,7
5760	96	46,5	1,3	56,9	1,6	63,4	1,8	71,9	2,1	84,2	2,4	96,8	2,8	105,1	3,0	115,9	3,4	131,5	3,8
7200	120	49,1	1,1	60,2	1,4	67,0	1,6	76,0	1,8	89,0	2,1	102,3	2,4	111,1	2,6	122,5	2,8	139,0	3,2
8640	144	51,4	1,0	63,0	1,2	70,1	1,4	79,6	1,5	93,1	1,8	107,1	2,1	116,2	2,2	128,2	2,5	145,4	2,8
10080	168	53,4	0,9	65,4	1,1	72,9	1,2	82,7	1,4	96,7	1,6	111,3	1,8	120,8	2,0	133,2	2,2	151,1	2,5

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 100125

(Zeile 100, Spalte 125)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	14	15	16	17	17	18	18	19
10		15	17	18	19	20	21	21	22	22
15		16	19	19	20	22	23	23	24	24
20		17	19	20	21	22	23	24	24	25
30		17	19	21	22	23	24	24	25	26
45		17	19	20	22	23	24	24	25	26
60	1	17	19	20	21	22	23	24	24	25
90	1,5	16	18	19	20	21	22	23	24	24
120	2	15	17	18	19	21	22	22	23	23
180	3	14	16	17	18	19	20	21	22	22
240	4	13	15	16	17	19	19	20	21	21
360	6	12	14	15	16	17	18	19	19	20
540	9	12	13	14	15	16	17	18	18	19
720	12	12	13	14	15	16	17	17	17	18
1080	18	12	13	13	14	15	16	16	17	17
1440	24	13	13	13	14	15	15	16	16	17
2880	48	15	14	14	15	15	15	16	16	16
4320	72	16	16	16	16	16	16	16	16	16
5760	96	18	17	17	17	17	17	17	17	17
7200	120	19	18	18	17	17	17	17	17	17
8640	144	20	19	18	18	18	18	18	18	18
10080	168	21	20	19	19	19	18	18	18	18

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

14,97604701

Skalenparameter α (Alpha)

4,68154195

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01553977

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,75163567

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 100125

(Zeile 100, Spalte 125)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 100125, M 1 : 100 000

