

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 100148

(Zeile 100, Spalte 148)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,0	233,3	8,6	286,7	9,6	320,0	10,9	363,3	12,8	426,7	14,7	490,0	16,0	533,3	17,6	586,7	20,0	666,7
10		8,8	146,7	10,8	180,0	12,0	200,0	13,7	228,3	16,0	266,7	18,4	306,7	20,0	333,3	22,1	368,3	25,1	418,3
15		9,9	110,0	12,2	135,6	13,6	151,1	15,4	171,1	18,1	201,1	20,8	231,1	22,6	251,1	24,9	276,7	28,3	314,4
20		10,8	90,0	13,3	110,8	14,8	123,3	16,8	140,0	19,6	163,3	22,6	188,3	24,5	204,2	27,1	225,8	30,7	255,8
30		12,1	67,2	14,8	82,2	16,5	91,7	18,8	104,4	22,0	122,2	25,3	140,6	27,5	152,8	30,3	168,3	34,4	191,1
45		13,5	50,0	16,6	61,5	18,5	68,5	21,0	77,8	24,6	91,1	28,3	104,8	30,7	113,7	33,9	125,6	38,4	142,2
60	1	14,6	40,6	17,9	49,7	19,9	55,3	22,6	62,8	26,5	73,6	30,5	84,7	33,1	91,9	36,6	101,7	41,5	115,3
90	1,5	16,2	30,0	19,9	36,9	22,2	41,1	25,2	46,7	29,5	54,6	34,0	63,0	36,9	68,3	40,7	75,4	46,2	85,6
120	2	17,5	24,3	21,5	29,9	24,0	33,3	27,2	37,8	31,9	44,3	36,7	51,0	39,8	55,3	43,9	61,0	49,8	69,2
180	3	19,5	18,1	23,9	22,1	26,6	24,6	30,2	28,0	35,4	32,8	40,8	37,8	44,3	41,0	48,8	45,2	55,4	51,3
240	4	21,0	14,6	25,8	17,9	28,7	19,9	32,6	22,6	38,2	26,5	43,9	30,5	47,7	33,1	52,6	36,5	59,7	41,5
360	6	23,3	10,8	28,6	13,2	31,9	14,8	36,2	16,8	42,4	19,6	48,8	22,6	53,0	24,5	58,5	27,1	66,4	30,7
540	9	25,9	8,0	31,8	9,8	35,4	10,9	40,2	12,4	47,1	14,5	54,2	16,7	58,9	18,2	65,0	20,1	73,7	22,7
720	12	27,9	6,5	34,3	7,9	38,2	8,8	43,3	10,0	50,8	11,8	58,4	13,5	63,4	14,7	70,0	16,2	79,4	18,4
1080	18	31,0	4,8	38,0	5,9	42,4	6,5	48,1	7,4	56,4	8,7	64,9	10,0	70,4	10,9	77,7	12,0	88,2	13,6
1440	24	33,4	3,9	41,0	4,7	45,7	5,3	51,8	6,0	60,7	7,0	69,9	8,1	75,9	8,8	83,7	9,7	95,0	11,0
2880	48	39,9	2,3	49,0	2,8	54,6	3,2	62,0	3,6	72,6	4,2	83,6	4,8	90,8	5,3	100,2	5,8	113,6	6,6
4320	72	44,4	1,7	54,4	2,1	60,7	2,3	68,9	2,7	80,7	3,1	92,8	3,6	100,8	3,9	111,2	4,3	126,2	4,9
5760	96	47,8	1,4	58,6	1,7	65,3	1,9	74,2	2,1	86,9	2,5	100,0	2,9	108,6	3,1	119,8	3,5	135,9	3,9
7200	120	50,6	1,2	62,1	1,4	69,2	1,6	78,6	1,8	92,0	2,1	105,9	2,5	115,0	2,7	126,9	2,9	144,0	3,3
8640	144	53,0	1,0	65,1	1,3	72,5	1,4	82,3	1,6	96,5	1,9	111,0	2,1	120,5	2,3	133,0	2,6	150,9	2,9
10080	168	55,2	0,9	67,7	1,1	75,5	1,2	85,7	1,4	100,4	1,7	115,5	1,9	125,4	2,1	138,4	2,3	157,0	2,6

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 100148

(Zeile 100, Spalte 148)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	14	15	16	17	18	18	18	19
10		14	17	17	19	20	21	21	22	23
15		15	18	19	20	21	22	23	23	24
20		16	18	19	21	22	23	24	24	25
30		16	19	20	21	22	23	24	25	25
45		16	18	19	21	22	23	24	24	25
60	1	15	18	19	20	22	23	23	24	25
90	1,5	14	17	18	19	21	22	22	23	24
120	2	14	16	17	19	20	21	22	22	23
180	3	13	15	16	18	19	20	20	21	22
240	4	12	15	16	17	18	19	20	20	21
360	6	12	14	15	16	17	18	18	19	20
540	9	12	13	14	15	16	17	18	18	19
720	12	12	13	14	15	16	17	17	18	18
1080	18	13	13	14	15	15	16	17	17	18
1440	24	13	14	14	15	15	16	16	17	17
2880	48	16	16	16	16	16	17	17	17	17
4320	72	18	17	17	17	17	17	18	18	18
5760	96	19	18	18	18	18	18	18	18	19
7200	120	20	19	19	19	19	19	19	19	19
8640	144	21	20	20	20	20	19	20	20	20
10080	168	22	21	21	20	20	20	20	20	20

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

14,72195268

Skalenparameter α (Alpha)

4,64471702

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01173168

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,74191575

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 100148

(Zeile 100, Spalte 148)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 100148, M 1 : 100 000

