

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 100154

(Zeile 100, Spalte 154)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,2	240,0	8,9	296,7	9,9	330,0	11,3	376,7	13,2	440,0	15,2	506,7	16,5	550,0	18,2	606,7	20,7	690,0
10		9,0	150,0	11,1	185,0	12,3	205,0	14,0	233,3	16,4	273,3	18,9	315,0	20,5	341,7	22,7	378,3	25,7	428,3
15		10,1	112,2	12,4	137,8	13,8	153,3	15,7	174,4	18,4	204,4	21,2	235,6	23,0	255,6	25,4	282,2	28,9	321,1
20		10,9	90,8	13,4	111,7	15,0	125,0	17,0	141,7	19,9	165,8	22,9	190,8	24,9	207,5	27,5	229,2	31,2	260,0
30		12,1	67,2	14,9	82,8	16,6	92,2	18,9	105,0	22,1	122,8	25,5	141,7	27,7	153,9	30,5	169,4	34,6	192,2
45		13,4	49,6	16,5	61,1	18,4	68,1	20,9	77,4	24,5	90,7	28,2	104,4	30,6	113,3	33,8	125,2	38,4	142,2
60	1	14,4	40,0	17,7	49,2	19,8	55,0	22,4	62,2	26,3	73,1	30,3	84,2	32,9	91,4	36,3	100,8	41,2	114,4
90	1,5	15,9	29,4	19,5	36,1	21,8	40,4	24,7	45,7	29,0	53,7	33,4	61,9	36,3	67,2	40,0	74,1	45,4	84,1
120	2	17,1	23,8	20,9	29,0	23,4	32,5	26,5	36,8	31,1	43,2	35,8	49,7	38,9	54,0	42,9	59,6	48,7	67,6
180	3	18,8	17,4	23,1	21,4	25,7	23,8	29,2	27,0	34,2	31,7	39,4	36,5	42,8	39,6	47,3	43,8	53,6	49,6
240	4	20,1	14,0	24,7	17,2	27,5	19,1	31,3	21,7	36,7	25,5	42,2	29,3	45,8	31,8	50,6	35,1	57,4	39,9
360	6	22,1	10,2	27,2	12,6	30,3	14,0	34,4	15,9	40,3	18,7	46,5	21,5	50,5	23,4	55,7	25,8	63,2	29,3
540	9	24,4	7,5	29,9	9,2	33,4	10,3	37,9	11,7	44,4	13,7	51,1	15,8	55,5	17,1	61,3	18,9	69,5	21,5
720	12	26,1	6,0	32,0	7,4	35,7	8,3	40,5	9,4	47,5	11,0	54,7	12,7	59,4	13,8	65,6	15,2	74,4	17,2
1080	18	28,7	4,4	35,2	5,4	39,3	6,1	44,6	6,9	52,3	8,1	60,2	9,3	65,3	10,1	72,1	11,1	81,9	12,6
1440	24	30,7	3,6	37,7	4,4	42,0	4,9	47,7	5,5	55,9	6,5	64,4	7,5	69,9	8,1	77,2	8,9	87,6	10,1
2880	48	36,1	2,1	44,3	2,6	49,4	2,9	56,1	3,2	65,8	3,8	75,7	4,4	82,3	4,8	90,8	5,3	103,0	6,0
4320	72	39,7	1,5	48,8	1,9	54,4	2,1	61,7	2,4	72,3	2,8	83,3	3,2	90,5	3,5	99,9	3,9	113,3	4,4
5760	96	42,5	1,2	52,2	1,5	58,2	1,7	66,0	1,9	77,4	2,2	89,1	2,6	96,8	2,8	106,8	3,1	121,2	3,5
7200	120	44,7	1,0	55,0	1,3	61,3	1,4	69,6	1,6	81,6	1,9	93,9	2,2	102,0	2,4	112,6	2,6	127,7	3,0
8640	144	46,7	0,9	57,4	1,1	64,0	1,2	72,6	1,4	85,1	1,6	98,0	1,9	106,4	2,1	117,5	2,3	133,3	2,6
10080	168	48,4	0,8	59,5	1,0	66,3	1,1	75,3	1,2	88,2	1,5	101,6	1,7	110,3	1,8	121,8	2,0	138,2	2,3

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 100154

(Zeile 100, Spalte 154)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	13	13	14	15	16	16	16	17
10		13	15	16	17	18	19	20	20	21
15		14	17	18	19	20	21	22	23	23
20		15	18	19	20	21	22	23	24	24
30		16	18	19	21	22	23	24	24	25
45		15	18	19	21	22	23	24	24	25
60	1	15	18	19	20	22	23	23	24	25
90	1,5	14	17	18	20	21	22	23	23	24
120	2	14	16	18	19	20	21	22	23	23
180	3	13	15	16	18	19	20	21	21	22
240	4	12	15	16	17	18	19	20	21	21
360	6	12	14	15	16	17	18	19	19	20
540	9	11	13	14	15	16	17	18	18	19
720	12	12	13	14	15	16	17	17	18	18
1080	18	12	13	14	14	15	16	17	17	18
1440	24	13	13	14	14	15	16	16	17	17
2880	48	15	15	15	15	16	16	16	17	17
4320	72	16	16	16	16	16	17	17	17	17
5760	96	18	17	17	17	17	17	17	18	18
7200	120	19	18	18	18	18	18	18	18	18
8640	144	20	19	19	18	18	18	19	19	19
10080	168	21	20	19	19	19	19	19	19	19

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

14,58136068

Skalenparameter α (Alpha)

4,62602031

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01369214

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,7656507

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 100154

(Zeile 100, Spalte 154)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 100154, M 1 : 100 000

