

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 101126

(Zeile 101, Spalte 126)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,2	240,0	8,8	293,3	9,8	326,7	11,1	370,0	12,9	430,0	14,9	496,7	16,1	536,7	17,8	593,3	20,1	670,0
10		9,1	151,7	11,1	185,0	12,3	205,0	13,9	231,7	16,3	271,7	18,7	311,7	20,3	338,3	22,4	373,3	25,4	423,3
15		10,2	113,3	12,5	138,9	13,9	154,4	15,7	174,4	18,4	204,4	21,1	234,4	22,9	254,4	25,2	280,0	28,6	317,8
20		11,1	92,5	13,6	113,3	15,1	125,8	17,1	142,5	19,9	165,8	22,9	190,8	24,8	206,7	27,4	228,3	31,0	258,3
30		12,4	68,9	15,1	83,9	16,8	93,3	19,1	106,1	22,3	123,9	25,6	142,2	27,7	153,9	30,6	170,0	34,6	192,2
45		13,8	51,1	16,8	62,2	18,7	69,3	21,2	78,5	24,8	91,9	28,4	105,2	30,8	114,1	34,0	125,9	38,5	142,6
60	1	14,8	41,1	18,1	50,3	20,2	56,1	22,8	63,3	26,7	74,2	30,6	85,0	33,2	92,2	36,6	101,7	41,5	115,3
90	1,5	16,5	30,6	20,1	37,2	22,3	41,3	25,3	46,9	29,5	54,6	33,9	62,8	36,8	68,1	40,5	75,0	45,9	85,0
120	2	17,7	24,6	21,6	30,0	24,0	33,3	27,2	37,8	31,7	44,0	36,4	50,6	39,5	54,9	43,6	60,6	49,4	68,6
180	3	19,5	18,1	23,9	22,1	26,5	24,5	30,0	27,8	35,1	32,5	40,3	37,3	43,7	40,5	48,2	44,6	54,6	50,6
240	4	21,0	14,6	25,6	17,8	28,5	19,8	32,3	22,4	37,7	26,2	43,3	30,1	46,9	32,6	51,7	35,9	58,6	40,7
360	6	23,2	10,7	28,3	13,1	31,5	14,6	35,6	16,5	41,6	19,3	47,8	22,1	51,9	24,0	57,2	26,5	64,8	30,0
540	9	25,6	7,9	31,3	9,7	34,8	10,7	39,4	12,2	46,0	14,2	52,8	16,3	57,3	17,7	63,1	19,5	71,5	22,1
720	12	27,5	6,4	33,5	7,8	37,3	8,6	42,2	9,8	49,3	11,4	56,6	13,1	61,4	14,2	67,7	15,7	76,7	17,8
1080	18	30,3	4,7	37,0	5,7	41,2	6,4	46,6	7,2	54,5	8,4	62,5	9,6	67,8	10,5	74,8	11,5	84,7	13,1
1440	24	32,5	3,8	39,7	4,6	44,2	5,1	50,0	5,8	58,4	6,8	67,1	7,8	72,8	8,4	80,2	9,3	90,9	10,5
2880	48	38,5	2,2	47,0	2,7	52,3	3,0	59,2	3,4	69,2	4,0	79,4	4,6	86,2	5,0	95,0	5,5	107,6	6,2
4320	72	42,5	1,6	51,9	2,0	57,7	2,2	65,4	2,5	76,3	2,9	87,7	3,4	95,1	3,7	104,8	4,0	118,8	4,6
5760	96	45,6	1,3	55,7	1,6	61,9	1,8	70,1	2,0	81,9	2,4	94,0	2,7	102,0	3,0	112,4	3,3	127,4	3,7
7200	120	48,2	1,1	58,8	1,4	65,4	1,5	74,0	1,7	86,5	2,0	99,3	2,3	107,7	2,5	118,7	2,7	134,5	3,1
8640	144	50,3	1,0	61,5	1,2	68,3	1,3	77,4	1,5	90,4	1,7	103,8	2,0	112,6	2,2	124,1	2,4	140,6	2,7
10080	168	52,3	0,9	63,8	1,1	70,9	1,2	80,3	1,3	93,8	1,6	107,8	1,8	116,9	1,9	128,9	2,1	146,0	2,4

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 101126

(Zeile 101, Spalte 126)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	14	14	15	16	17	17	17	18
10		15	17	17	18	20	20	21	21	22
15		16	18	19	20	21	22	23	23	24
20		17	19	20	21	22	23	24	24	25
30		17	19	21	22	23	24	24	25	26
45		17	19	20	22	23	24	24	25	26
60	1	17	19	20	21	23	24	24	25	25
90	1,5	16	18	19	20	22	23	23	24	25
120	2	15	17	19	20	21	22	22	23	24
180	3	14	16	17	18	20	21	21	22	23
240	4	14	16	17	18	19	20	20	21	22
360	6	13	15	16	17	18	19	19	20	20
540	9	12	14	15	16	17	18	18	19	19
720	12	12	13	14	15	16	17	17	18	18
1080	18	12	13	14	14	15	16	17	17	18
1440	24	13	13	14	14	15	16	16	17	17
2880	48	15	14	15	15	15	16	16	16	16
4320	72	16	16	16	16	16	16	16	16	17
5760	96	18	17	17	16	16	17	17	17	17
7200	120	19	18	17	17	17	17	17	17	17
8640	144	20	19	18	18	18	18	18	18	18
10080	168	20	19	19	19	18	18	18	18	18

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,03164426

Skalenparameter α (Alpha)

4,60875166

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01558537

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,75661599

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 101126

(Zeile 101, Spalte 126)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 101126, M 1 : 100 000

