

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 101150

(Zeile 101, Spalte 150)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,1	236,7	8,8	293,3	9,8	326,7	11,1	370,0	13,0	433,3	15,0	500,0	16,3	543,3	18,0	600,0	20,4	680,0
10		8,9	148,3	11,0	183,3	12,2	203,3	13,9	231,7	16,3	271,7	18,8	313,3	20,4	340,0	22,6	376,7	25,6	426,7
15		10,1	112,2	12,4	137,8	13,8	153,3	15,7	174,4	18,4	204,4	21,2	235,6	23,0	255,6	25,4	282,2	28,9	321,1
20		10,9	90,8	13,4	111,7	15,0	125,0	17,0	141,7	19,9	165,8	23,0	191,7	25,0	208,3	27,6	230,0	31,3	260,8
30		12,2	67,8	15,0	83,3	16,7	92,8	19,0	105,6	22,3	123,9	25,7	142,8	27,9	155,0	30,8	171,1	34,9	193,9
45		13,6	50,4	16,7	61,9	18,6	68,9	21,1	78,1	24,8	91,9	28,6	105,9	31,0	114,8	34,3	127,0	38,9	144,1
60	1	14,6	40,6	18,0	50,0	20,0	55,6	22,8	63,3	26,7	74,2	30,8	85,6	33,4	92,8	36,9	102,5	41,9	116,4
90	1,5	16,2	30,0	19,9	36,9	22,2	41,1	25,3	46,9	29,6	54,8	34,1	63,1	37,1	68,7	41,0	75,9	46,5	86,1
120	2	17,4	24,2	21,4	29,7	23,9	33,2	27,2	37,8	31,9	44,3	36,7	51,0	39,9	55,4	44,1	61,3	50,0	69,4
180	3	19,3	17,9	23,8	22,0	26,5	24,5	30,1	27,9	35,3	32,7	40,7	37,7	44,2	40,9	48,8	45,2	55,4	51,3
240	4	20,8	14,4	25,5	17,7	28,5	19,8	32,4	22,5	38,0	26,4	43,7	30,3	47,5	33,0	52,5	36,5	59,6	41,4
360	6	23,0	10,6	28,3	13,1	31,5	14,6	35,8	16,6	42,0	19,4	48,4	22,4	52,6	24,4	58,1	26,9	65,9	30,5
540	9	25,4	7,8	31,3	9,7	34,9	10,8	39,6	12,2	46,5	14,4	53,6	16,5	58,2	18,0	64,2	19,8	72,9	22,5
720	12	27,3	6,3	33,6	7,8	37,5	8,7	42,6	9,9	49,9	11,6	57,5	13,3	62,5	14,5	69,0	16,0	78,4	18,1
1080	18	30,2	4,7	37,2	5,7	41,5	6,4	47,1	7,3	55,3	8,5	63,6	9,8	69,1	10,7	76,3	11,8	86,7	13,4
1440	24	32,5	3,8	39,9	4,6	44,5	5,2	50,6	5,9	59,3	6,9	68,4	7,9	74,3	8,6	82,0	9,5	93,1	10,8
2880	48	38,5	2,2	47,4	2,7	52,9	3,1	60,1	3,5	70,5	4,1	81,2	4,7	88,2	5,1	97,4	5,6	110,6	6,4
4320	72	42,6	1,6	52,4	2,0	58,5	2,3	66,5	2,6	78,0	3,0	89,8	3,5	97,6	3,8	107,7	4,2	122,3	4,7
5760	96	45,8	1,3	56,3	1,6	62,8	1,8	71,4	2,1	83,7	2,4	96,5	2,8	104,8	3,0	115,7	3,3	131,3	3,8
7200	120	48,4	1,1	59,5	1,4	66,4	1,5	75,5	1,7	88,5	2,0	102,0	2,4	110,8	2,6	122,3	2,8	138,8	3,2
8640	144	50,6	1,0	62,3	1,2	69,5	1,3	79,0	1,5	92,6	1,8	106,7	2,1	115,9	2,2	128,0	2,5	145,2	2,8
10080	168	52,6	0,9	64,7	1,1	72,2	1,2	82,0	1,4	96,2	1,6	110,8	1,8	120,4	2,0	132,9	2,2	150,9	2,5

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 101150

(Zeile 101, Spalte 150)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	14	15	16	17	17	18	18	19
10		14	17	18	19	20	21	22	22	23
15		16	18	19	20	22	23	23	24	25
20		16	19	20	21	23	24	24	25	26
30		17	19	21	22	23	24	25	25	26
45		17	19	21	22	23	24	25	25	26
60	1	16	19	20	21	23	24	25	25	26
90	1,5	15	18	19	21	22	23	24	24	25
120	2	15	17	19	20	21	22	23	24	24
180	3	14	16	17	19	20	21	22	22	23
240	4	13	16	17	18	19	20	21	22	22
360	6	13	15	16	17	18	19	20	20	21
540	9	12	14	15	16	17	18	19	19	20
720	12	12	14	15	16	17	18	18	19	19
1080	18	13	14	15	15	16	17	18	18	19
1440	24	14	14	15	15	16	17	17	18	18
2880	48	16	16	16	16	17	17	17	18	18
4320	72	18	17	17	17	18	18	18	18	19
5760	96	19	18	18	18	18	18	19	19	19
7200	120	20	19	19	19	19	19	19	19	19
8640	144	21	20	20	20	20	20	20	20	20
10080	168	22	21	20	20	20	20	20	20	20

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

14,76710254

Skalenparameter α (Alpha)

4,71921017

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01346001

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,75190696

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 101150

(Zeile 101, Spalte 150)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 101150, M 1 : 100 000

