

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 104150

(Zeile 104, Spalte 150)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,9	230,0	8,5	283,3	9,5	316,7	10,8	360,0	12,7	423,3	14,7	490,0	16,0	533,3	17,7	590,0	20,1	670,0
10		8,8	146,7	10,9	181,7	12,2	203,3	13,8	230,0	16,3	271,7	18,8	313,3	20,4	340,0	22,6	376,7	25,6	426,7
15		10,0	111,1	12,3	136,7	13,8	153,3	15,7	174,4	18,5	205,6	21,3	236,7	23,1	256,7	25,6	284,4	29,1	323,3
20		10,9	90,8	13,4	111,7	15,0	125,0	17,1	142,5	20,1	167,5	23,2	193,3	25,2	210,0	27,8	231,7	31,6	263,3
30		12,2	67,8	15,0	83,3	16,8	93,3	19,1	106,1	22,5	125,0	25,9	143,9	28,2	156,7	31,2	173,3	35,4	196,7
45		13,6	50,4	16,8	62,2	18,7	69,3	21,3	78,9	25,1	93,0	28,9	107,0	31,4	116,3	34,7	128,5	39,5	146,3
60	1	14,6	40,6	18,1	50,3	20,2	56,1	23,0	63,9	27,0	75,0	31,2	86,7	33,9	94,2	37,5	104,2	42,6	118,3
90	1,5	16,2	30,0	20,0	37,0	22,4	41,5	25,5	47,2	30,0	55,6	34,6	64,1	37,6	69,6	41,6	77,0	47,2	87,4
120	2	17,5	24,3	21,6	30,0	24,1	33,5	27,4	38,1	32,2	44,7	37,2	51,7	40,4	56,1	44,7	62,1	50,8	70,6
180	3	19,3	17,9	23,9	22,1	26,7	24,7	30,4	28,1	35,7	33,1	41,2	38,1	44,8	41,5	49,5	45,8	56,2	52,0
240	4	20,8	14,4	25,6	17,8	28,7	19,9	32,6	22,6	38,3	26,6	44,2	30,7	48,1	33,4	53,2	36,9	60,4	41,9
360	6	23,0	10,6	28,3	13,1	31,7	14,7	36,1	16,7	42,4	19,6	48,9	22,6	53,2	24,6	58,8	27,2	66,8	30,9
540	9	25,4	7,8	31,3	9,7	35,0	10,8	39,9	12,3	46,8	14,4	54,0	16,7	58,8	18,1	64,9	20,0	73,8	22,8
720	12	27,2	6,3	33,6	7,8	37,6	8,7	42,8	9,9	50,3	11,6	58,0	13,4	63,1	14,6	69,7	16,1	79,2	18,3
1080	18	30,1	4,6	37,1	5,7	41,5	6,4	47,3	7,3	55,5	8,6	64,1	9,9	69,7	10,8	77,0	11,9	87,5	13,5
1440	24	32,3	3,7	39,9	4,6	44,6	5,2	50,7	5,9	59,6	6,9	68,8	8,0	74,8	8,7	82,6	9,6	93,9	10,9
2880	48	38,3	2,2	47,2	2,7	52,8	3,1	60,1	3,5	70,6	4,1	81,5	4,7	88,6	5,1	97,9	5,7	111,3	6,4
4320	72	42,2	1,6	52,2	2,0	58,3	2,2	66,4	2,6	78,0	3,0	90,0	3,5	97,9	3,8	108,2	4,2	122,9	4,7
5760	96	45,3	1,3	56,0	1,6	62,6	1,8	71,2	2,1	83,7	2,4	96,6	2,8	105,0	3,0	116,0	3,4	131,9	3,8
7200	120	47,9	1,1	59,1	1,4	66,1	1,5	75,2	1,7	88,4	2,0	102,0	2,4	110,9	2,6	122,6	2,8	139,3	3,2
8640	144	50,1	1,0	61,8	1,2	69,1	1,3	78,7	1,5	92,4	1,8	106,7	2,1	116,0	2,2	128,1	2,5	145,6	2,8
10080	168	52,0	0,9	64,2	1,1	71,8	1,2	81,7	1,4	96,0	1,6	110,8	1,8	120,4	2,0	133,1	2,2	151,2	2,5

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 104150

(Zeile 104, Spalte 150)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	13	14	15	16	17	17	18	18
10		14	16	17	18	19	20	21	21	22
15		15	18	19	20	21	22	23	23	24
20		16	19	20	21	22	23	24	25	25
30		17	19	21	22	23	24	25	26	26
45		17	20	21	22	24	25	25	26	26
60	1	17	19	21	22	23	24	25	26	26
90	1,5	16	19	20	21	23	24	24	25	26
120	2	15	18	19	21	22	23	24	24	25
180	3	14	17	18	19	21	22	22	23	24
240	4	14	16	17	19	20	21	22	22	23
360	6	13	15	16	18	19	20	20	21	22
540	9	12	14	15	16	18	19	19	20	21
720	12	12	14	15	16	17	18	19	19	20
1080	18	13	14	15	15	16	17	18	18	19
1440	24	13	14	15	15	16	17	17	18	18
2880	48	15	15	15	16	16	17	17	17	18
4320	72	16	16	16	16	17	17	17	18	18
5760	96	18	17	17	17	17	18	18	18	18
7200	120	19	18	18	18	18	18	18	18	19
8640	144	20	19	19	18	18	19	19	19	19
10080	168	20	19	19	19	19	19	19	19	19

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

14,85526883

Skalenparameter α (Alpha)

4,85058497

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01951404

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,75541511

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 104150

(Zeile 104, Spalte 150)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 104150, M 1 : 100 000

