

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 107160

(Zeile 107, Spalte 160)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,5	216,7	8,1	270,0	9,0	300,0	10,3	343,3	12,1	403,3	14,0	466,7	15,2	506,7	16,8	560,0	19,1	636,7
10		8,6	143,3	10,7	178,3	11,9	198,3	13,6	226,7	16,0	266,7	18,5	308,3	20,1	335,0	22,2	370,0	25,3	421,7
15		9,9	110,0	12,2	135,6	13,7	152,2	15,6	173,3	18,4	204,4	21,2	235,6	23,1	256,7	25,5	283,3	29,0	322,2
20		10,8	90,0	13,4	111,7	15,0	125,0	17,1	142,5	20,1	167,5	23,2	193,3	25,3	210,8	28,0	233,3	31,8	265,0
30		12,2	67,8	15,1	83,9	16,9	93,9	19,3	107,2	22,7	126,1	26,2	145,6	28,5	158,3	31,5	175,0	35,8	198,9
45		13,7	50,7	16,9	62,6	19,0	70,4	21,6	80,0	25,4	94,1	29,4	108,9	31,9	118,1	35,3	130,7	40,2	148,9
60	1	14,8	41,1	18,3	50,8	20,5	56,9	23,3	64,7	27,5	76,4	31,7	88,1	34,5	95,8	38,2	106,1	43,4	120,6
90	1,5	16,4	30,4	20,4	37,8	22,8	42,2	26,0	48,1	30,5	56,5	35,3	65,4	38,4	71,1	42,4	78,5	48,3	89,4
120	2	17,7	24,6	21,9	30,4	24,5	34,0	27,9	38,8	32,9	45,7	38,0	52,8	41,3	57,4	45,7	63,5	51,9	72,1
180	3	19,6	18,1	24,3	22,5	27,2	25,2	31,0	28,7	36,4	33,7	42,1	39,0	45,8	42,4	50,6	46,9	57,6	53,3
240	4	21,1	14,7	26,1	18,1	29,2	20,3	33,3	23,1	39,2	27,2	45,2	31,4	49,2	34,2	54,4	37,8	61,9	43,0
360	6	23,3	10,8	28,9	13,4	32,3	15,0	36,8	17,0	43,3	20,0	50,0	23,1	54,4	25,2	60,2	27,9	68,4	31,7
540	9	25,8	8,0	31,9	9,8	35,7	11,0	40,7	12,6	47,9	14,8	55,3	17,1	60,1	18,5	66,5	20,5	75,6	23,3
720	12	27,6	6,4	34,2	7,9	38,3	8,9	43,7	10,1	51,4	11,9	59,3	13,7	64,5	14,9	71,4	16,5	81,1	18,8
1080	18	30,5	4,7	37,8	5,8	42,3	6,5	48,2	7,4	56,7	8,8	65,5	10,1	71,3	11,0	78,8	12,2	89,6	13,8
1440	24	32,8	3,8	40,6	4,7	45,4	5,3	51,7	6,0	60,9	7,0	70,3	8,1	76,5	8,9	84,6	9,8	96,2	11,1
2880	48	38,8	2,2	48,0	2,8	53,8	3,1	61,3	3,5	72,1	4,2	83,3	4,8	90,6	5,2	100,2	5,8	113,9	6,6
4320	72	42,8	1,7	53,0	2,0	59,4	2,3	67,7	2,6	79,6	3,1	91,9	3,5	100,0	3,9	110,6	4,3	125,8	4,9
5760	96	46,0	1,3	56,9	1,6	63,7	1,8	72,6	2,1	85,4	2,5	98,6	2,9	107,3	3,1	118,6	3,4	134,9	3,9
7200	120	48,5	1,1	60,1	1,4	67,2	1,6	76,6	1,8	90,2	2,1	104,1	2,4	113,3	2,6	125,3	2,9	142,4	3,3
8640	144	50,7	1,0	62,8	1,2	70,3	1,4	80,1	1,5	94,3	1,8	108,9	2,1	118,4	2,3	131,0	2,5	148,9	2,9
10080	168	52,7	0,9	65,2	1,1	73,0	1,2	83,2	1,4	97,9	1,6	113,0	1,9	123,0	2,0	136,0	2,2	154,6	2,6

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 107160

(Zeile 107, Spalte 160)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		14	14	14	14	15	15	15	15	16
10		13	14	15	16	17	18	18	19	20
15		14	16	17	18	19	20	21	21	22
20		15	17	18	19	21	22	22	23	23
30		16	18	19	21	22	23	24	24	25
45		16	19	20	21	23	24	24	25	26
60	1	16	19	20	21	23	24	24	25	26
90	1,5	16	18	19	21	22	23	24	24	25
120	2	15	18	19	20	22	23	23	24	25
180	3	14	17	18	19	21	22	22	23	24
240	4	14	16	17	18	20	21	21	22	23
360	6	13	15	16	18	19	20	20	21	22
540	9	13	15	16	17	18	19	19	20	21
720	12	13	14	15	16	17	18	19	19	20
1080	18	13	14	15	16	17	18	18	19	19
1440	24	14	15	15	16	17	17	18	18	19
2880	48	16	16	16	17	17	18	18	18	19
4320	72	18	18	18	18	18	18	19	19	19
5760	96	20	19	19	19	19	19	19	19	20
7200	120	21	20	20	20	20	20	20	20	20
8640	144	22	21	21	21	20	20	21	21	21
10080	168	23	22	21	21	21	21	21	21	21

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,12846823

Skalenparameter α (Alpha)

5,00822642

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,03043297

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,75638314

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 107160

(Zeile 107, Spalte 160)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 107160, M 1 : 100 000

