

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 110125

(Zeile 110, Spalte 125)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,3	243,3	9,1	303,3	10,2	340,0	11,7	390,0	13,8	460,0	15,9	530,0	17,3	576,7	19,2	640,0	21,8	726,7
10		9,2	153,3	11,5	191,7	12,9	215,0	14,7	245,0	17,3	288,3	20,0	333,3	21,8	363,3	24,1	401,7	27,5	458,3
15		10,4	115,6	13,0	144,4	14,5	161,1	16,6	184,4	19,6	217,8	22,6	251,1	24,6	273,3	27,2	302,2	31,0	344,4
20		11,3	94,2	14,1	117,5	15,8	131,7	18,0	150,0	21,2	176,7	24,5	204,2	26,7	222,5	29,6	246,7	33,6	280,0
30		12,6	70,0	15,7	87,2	17,6	97,8	20,1	111,7	23,7	131,7	27,4	152,2	29,9	166,1	33,0	183,3	37,6	208,9
45		14,1	52,2	17,5	64,8	19,6	72,6	22,4	83,0	26,4	97,8	30,5	113,0	33,3	123,3	36,8	136,3	41,9	155,2
60	1	15,2	42,2	18,9	52,5	21,2	58,9	24,2	67,2	28,5	79,2	32,9	91,4	35,8	99,4	39,7	110,3	45,1	125,3
90	1,5	16,9	31,3	20,9	38,7	23,5	43,5	26,8	49,6	31,6	58,5	36,6	67,8	39,8	73,7	44,0	81,5	50,1	92,8
120	2	18,1	25,1	22,5	31,3	25,3	35,1	28,8	40,0	34,0	47,2	39,3	54,6	42,8	59,4	47,4	65,8	53,9	74,9
180	3	20,1	18,6	25,0	23,1	28,0	25,9	32,0	29,6	37,7	34,9	43,6	40,4	47,4	43,9	52,5	48,6	59,7	55,3
240	4	21,6	15,0	26,8	18,6	30,1	20,9	34,4	23,9	40,5	28,1	46,8	32,5	51,0	35,4	56,4	39,2	64,2	44,6
360	6	23,9	11,1	29,7	13,8	33,3	15,4	38,0	17,6	44,8	20,7	51,9	24,0	56,5	26,2	62,5	28,9	71,1	32,9
540	9	26,5	8,2	32,9	10,2	36,9	11,4	42,1	13,0	49,6	15,3	57,4	17,7	62,5	19,3	69,1	21,3	78,7	24,3
720	12	28,4	6,6	35,3	8,2	39,6	9,2	45,2	10,5	53,3	12,3	61,7	14,3	67,1	15,5	74,3	17,2	84,5	19,6
1080	18	31,5	4,9	39,1	6,0	43,8	6,8	50,0	7,7	59,0	9,1	68,2	10,5	74,3	11,5	82,2	12,7	93,5	14,4
1440	24	33,8	3,9	42,0	4,9	47,1	5,5	53,8	6,2	63,4	7,3	73,3	8,5	79,8	9,2	88,3	10,2	100,5	11,6
2880	48	40,2	2,3	49,9	2,9	55,9	3,2	63,9	3,7	75,3	4,4	87,1	5,0	94,8	5,5	104,9	6,1	119,4	6,9
4320	72	44,4	1,7	55,2	2,1	61,9	2,4	70,7	2,7	83,3	3,2	96,3	3,7	104,9	4,0	116,0	4,5	132,1	5,1
5760	96	47,7	1,4	59,3	1,7	66,5	1,9	75,9	2,2	89,5	2,6	103,5	3,0	112,6	3,3	124,6	3,6	141,9	4,1
7200	120	50,4	1,2	62,7	1,5	70,3	1,6	80,2	1,9	94,6	2,2	109,4	2,5	119,1	2,8	131,8	3,1	149,9	3,5
8640	144	52,8	1,0	65,6	1,3	73,5	1,4	83,9	1,6	99,0	1,9	114,4	2,2	124,6	2,4	137,9	2,7	156,9	3,0
10080	168	54,8	0,9	68,1	1,1	76,4	1,3	87,2	1,4	102,8	1,7	118,9	2,0	129,4	2,1	143,2	2,4	163,0	2,7

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 110125

(Zeile 110, Spalte 125)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	14	14	15	16	17	17	17	18
10		15	17	18	18	20	21	21	21	22
15		16	18	19	20	22	22	23	23	24
20		17	19	20	21	23	24	24	25	25
30		17	20	21	22	23	24	25	25	26
45		17	20	21	22	24	24	25	26	26
60	1	17	20	21	22	23	24	25	25	26
90	1,5	17	19	20	21	23	23	24	25	25
120	2	16	18	19	20	22	23	23	24	25
180	3	15	17	18	19	21	22	22	23	23
240	4	14	16	17	19	20	21	21	22	23
360	6	13	15	16	17	19	20	20	21	21
540	9	12	14	15	16	17	18	19	19	20
720	12	12	14	15	16	17	18	18	19	19
1080	18	12	13	14	15	16	17	17	17	18
1440	24	12	13	14	14	15	16	16	17	17
2880	48	13	13	14	14	15	15	16	16	16
4320	72	15	14	15	15	15	15	16	16	16
5760	96	16	15	15	15	15	16	16	16	16
7200	120	17	16	16	16	16	16	16	16	17
8640	144	18	17	16	16	16	17	17	17	17
10080	168	18	17	17	17	17	17	17	17	17

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,36103257

Skalenparameter α (Alpha)

5,18324359

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01443997

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,75150678

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 110125

(Zeile 110, Spalte 125)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 110125, M 1 : 100 000

