

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 111145

(Zeile 111, Spalte 145)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,6	220,0	8,3	276,7	9,3	310,0	10,7	356,7	12,6	420,0	14,6	486,7	15,9	530,0	17,6	586,7	20,1	670,0
10		8,7	145,0	10,9	181,7	12,2	203,3	14,0	233,3	16,5	275,0	19,1	318,3	20,8	346,7	23,1	385,0	26,3	438,3
15		9,9	110,0	12,4	137,8	14,0	155,6	16,0	177,8	18,9	210,0	21,9	243,3	23,9	265,6	26,4	293,3	30,1	334,4
20		10,9	90,8	13,6	113,3	15,3	127,5	17,5	145,8	20,7	172,5	24,0	200,0	26,1	217,5	28,9	240,8	33,0	275,0
30		12,3	68,3	15,3	85,0	17,2	95,6	19,7	109,4	23,3	129,4	27,0	150,0	29,4	163,3	32,6	181,1	37,1	206,1
45		13,7	50,7	17,2	63,7	19,3	71,5	22,1	81,9	26,1	96,7	30,2	111,9	32,9	121,9	36,5	135,2	41,6	154,1
60	1	14,8	41,1	18,5	51,4	20,8	57,8	23,8	66,1	28,2	78,3	32,7	90,8	35,6	98,9	39,4	109,4	44,9	124,7
90	1,5	16,5	30,6	20,6	38,1	23,2	43,0	26,5	49,1	31,4	58,1	36,4	67,4	39,6	73,3	43,9	81,3	50,0	92,6
120	2	17,8	24,7	22,2	30,8	25,0	34,7	28,6	39,7	33,8	46,9	39,2	54,4	42,7	59,3	47,3	65,7	53,9	74,9
180	3	19,7	18,2	24,7	22,9	27,7	25,6	31,7	29,4	37,5	34,7	43,4	40,2	47,3	43,8	52,5	48,6	59,8	55,4
240	4	21,2	14,7	26,5	18,4	29,8	20,7	34,1	23,7	40,3	28,0	46,7	32,4	50,9	35,3	56,4	39,2	64,3	44,7
360	6	23,5	10,9	29,4	13,6	33,0	15,3	37,8	17,5	44,7	20,7	51,7	23,9	56,4	26,1	62,5	28,9	71,2	33,0
540	9	26,0	8,0	32,5	10,0	36,5	11,3	41,8	12,9	49,4	15,2	57,3	17,7	62,4	19,3	69,1	21,3	78,8	24,3
720	12	27,9	6,5	34,9	8,1	39,2	9,1	44,9	10,4	53,1	12,3	61,5	14,2	67,1	15,5	74,3	17,2	84,7	19,6
1080	18	30,9	4,8	38,6	6,0	43,4	6,7	49,7	7,7	58,7	9,1	68,1	10,5	74,2	11,5	82,2	12,7	93,6	14,4
1440	24	33,2	3,8	41,5	4,8	46,6	5,4	53,4	6,2	63,1	7,3	73,1	8,5	79,7	9,2	88,3	10,2	100,6	11,6
2880	48	39,4	2,3	49,3	2,9	55,4	3,2	63,4	3,7	74,9	4,3	86,8	5,0	94,6	5,5	104,8	6,1	119,5	6,9
4320	72	43,6	1,7	54,5	2,1	61,2	2,4	70,1	2,7	82,8	3,2	96,0	3,7	104,6	4,0	115,9	4,5	132,1	5,1
5760	96	46,8	1,4	58,5	1,7	65,8	1,9	75,3	2,2	89,0	2,6	103,1	3,0	112,3	3,2	124,5	3,6	141,8	4,1
7200	120	49,5	1,1	61,8	1,4	69,5	1,6	79,5	1,8	94,0	2,2	109,0	2,5	118,7	2,7	131,5	3,0	149,9	3,5
8640	144	51,8	1,0	64,7	1,2	72,7	1,4	83,2	1,6	98,4	1,9	114,0	2,2	124,2	2,4	137,6	2,7	156,8	3,0
10080	168	53,8	0,9	67,2	1,1	75,5	1,2	86,5	1,4	102,2	1,7	118,4	2,0	129,0	2,1	143,0	2,4	162,9	2,7

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 111145

(Zeile 111, Spalte 145)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	12	13	14	15	15	16	16	17
10		14	16	17	18	19	20	20	21	21
15		15	18	19	20	21	22	23	23	24
20		16	19	20	21	22	23	24	24	25
30		17	20	21	22	23	24	25	25	26
45		17	20	21	22	24	24	25	26	26
60	1	17	20	21	22	23	24	25	25	26
90	1,5	17	19	20	21	23	24	24	25	26
120	2	16	19	20	21	22	23	24	24	25
180	3	15	17	19	20	21	22	23	23	24
240	4	14	17	18	19	20	21	22	22	23
360	6	14	16	17	18	19	20	21	21	22
540	9	13	15	16	17	18	19	20	20	21
720	12	13	14	15	16	17	18	19	19	20
1080	18	12	14	15	16	17	17	18	18	19
1440	24	13	14	14	15	16	17	17	18	18
2880	48	14	14	14	15	16	16	17	17	17
4320	72	15	15	15	15	16	16	17	17	17
5760	96	16	15	16	16	16	16	17	17	17
7200	120	17	16	16	16	17	17	17	17	17
8640	144	17	17	17	17	17	17	17	17	18
10080	168	18	17	17	17	17	17	18	18	18

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,14534804

Skalenparameter α (Alpha)

5,25651671

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,0268143

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,7525231

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 111145

(Zeile 111, Spalte 145)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 111145, M 1 : 100 000

