

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 111165

(Zeile 111, Spalte 165)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,5	216,7	8,1	270,0	9,2	306,7	10,5	350,0	12,5	416,7	14,5	483,3	15,8	526,7	17,5	583,3	20,0	666,7
10		8,7	145,0	10,9	181,7	12,3	205,0	14,1	235,0	16,7	278,3	19,4	323,3	21,2	353,3	23,5	391,7	26,9	448,3
15		10,0	111,1	12,6	140,0	14,2	157,8	16,3	181,1	19,3	214,4	22,4	248,9	24,4	271,1	27,1	301,1	30,9	343,3
20		10,9	90,8	13,8	115,0	15,5	129,2	17,8	148,3	21,1	175,8	24,5	204,2	26,7	222,5	29,7	247,5	33,8	281,7
30		12,3	68,3	15,4	85,6	17,4	96,7	20,0	111,1	23,7	131,7	27,5	152,8	30,0	166,7	33,3	185,0	38,0	211,1
45		13,6	50,4	17,1	63,3	19,3	71,5	22,2	82,2	26,3	97,4	30,6	113,3	33,3	123,3	37,0	137,0	42,2	156,3
60	1	14,6	40,6	18,4	51,1	20,7	57,5	23,8	66,1	28,2	78,3	32,8	91,1	35,8	99,4	39,7	110,3	45,3	125,8
90	1,5	16,1	29,8	20,2	37,4	22,8	42,2	26,2	48,5	31,0	57,4	36,0	66,7	39,3	72,8	43,6	80,7	49,8	92,2
120	2	17,2	23,9	21,6	30,0	24,3	33,8	27,9	38,8	33,1	46,0	38,4	53,3	41,9	58,2	46,5	64,6	53,1	73,8
180	3	18,8	17,4	23,6	21,9	26,6	24,6	30,5	28,2	36,2	33,5	42,0	38,9	45,9	42,5	50,9	47,1	58,0	53,7
240	4	20,0	13,9	25,1	17,4	28,3	19,7	32,5	22,6	38,5	26,7	44,7	31,0	48,8	33,9	54,1	37,6	61,8	42,9
360	6	21,7	10,0	27,4	12,7	30,8	14,3	35,4	16,4	42,0	19,4	48,7	22,5	53,2	24,6	59,0	27,3	67,3	31,2
540	9	23,7	7,3	29,8	9,2	33,6	10,4	38,5	11,9	45,7	14,1	53,1	16,4	57,9	17,9	64,2	19,8	73,3	22,6
720	12	25,1	5,8	31,6	7,3	35,6	8,2	40,9	9,5	48,5	11,2	56,3	13,0	61,5	14,2	68,2	15,8	77,8	18,0
1080	18	27,4	4,2	34,4	5,3	38,8	6,0	44,5	6,9	52,8	8,1	61,3	9,5	66,9	10,3	74,2	11,5	84,7	13,1
1440	24	29,0	3,4	36,5	4,2	41,2	4,8	47,2	5,5	56,0	6,5	65,1	7,5	71,0	8,2	78,7	9,1	89,9	10,4
2880	48	33,5	1,9	42,1	2,4	47,5	2,7	54,5	3,2	64,6	3,7	75,1	4,3	81,9	4,7	90,8	5,3	103,7	6,0
4320	72	36,4	1,4	45,8	1,8	51,6	2,0	59,2	2,3	70,2	2,7	81,6	3,1	89,0	3,4	98,7	3,8	112,7	4,3
5760	96	38,6	1,1	48,6	1,4	54,7	1,6	62,9	1,8	74,5	2,2	86,6	2,5	94,4	2,7	104,8	3,0	119,6	3,5
7200	120	40,4	0,9	50,9	1,2	57,3	1,3	65,8	1,5	78,0	1,8	90,6	2,1	98,9	2,3	109,7	2,5	125,2	2,9
8640	144	42,0	0,8	52,8	1,0	59,5	1,1	68,3	1,3	81,0	1,6	94,1	1,8	102,6	2,0	113,9	2,2	129,9	2,5
10080	168	43,3	0,7	54,5	0,9	61,4	1,0	70,5	1,2	83,6	1,4	97,1	1,6	105,9	1,8	117,5	1,9	134,1	2,2

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 111165

(Zeile 111, Spalte 165)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		15	14	14	14	14	13	14	14	14
10		10	12	12	13	14	15	16	16	17
15		12	14	15	16	17	18	18	19	19
20		13	15	16	17	19	20	20	21	21
30		15	17	18	19	21	22	22	23	23
45		16	18	19	21	22	23	24	24	25
60	1	16	19	20	21	23	24	24	25	25
90	1,5	16	19	20	21	23	24	24	25	26
120	2	16	19	20	21	23	24	24	25	25
180	3	16	18	20	21	22	23	24	24	25
240	4	15	18	19	20	22	23	23	24	24
360	6	15	17	18	20	21	22	22	23	24
540	9	14	17	18	19	20	21	22	22	23
720	12	14	16	17	18	20	20	21	22	22
1080	18	14	16	17	18	19	20	20	21	21
1440	24	14	15	16	17	18	19	20	20	21
2880	48	14	15	16	17	18	18	19	19	20
4320	72	15	16	16	17	18	18	19	19	20
5760	96	16	16	17	17	18	18	19	19	19
7200	120	17	17	17	17	18	18	19	19	19
8640	144	17	17	17	18	18	19	19	19	19
10080	168	18	18	18	18	18	19	19	19	20

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,15813362

Skalenparameter α (Alpha)

5,43156853

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,04485565

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,79482732

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 111165

(Zeile 111, Spalte 165)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 111165, M 1 : 100 000

