

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 111174

(Zeile 111, Spalte 174)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		5,8	193,3	7,4	246,7	8,4	280,0	9,7	323,3	11,5	383,3	13,4	446,7	14,7	490,0	16,3	543,3	18,7	623,3
10		8,1	135,0	10,3	171,7	11,6	193,3	13,4	223,3	16,0	266,7	18,7	311,7	20,4	340,0	22,7	378,3	26,0	433,3
15		9,5	105,6	12,0	133,3	13,7	152,2	15,8	175,6	18,8	208,9	21,9	243,3	24,0	266,7	26,6	295,6	30,5	338,9
20		10,5	87,5	13,3	110,8	15,1	125,8	17,4	145,0	20,8	173,3	24,2	201,7	26,5	220,8	29,5	245,8	33,7	280,8
30		11,9	66,1	15,1	83,9	17,1	95,0	19,8	110,0	23,6	131,1	27,5	152,8	30,1	167,2	33,5	186,1	38,3	212,8
45		13,3	49,3	17,0	63,0	19,2	71,1	22,2	82,2	26,5	98,1	30,9	114,4	33,8	125,2	37,6	139,3	43,0	159,3
60	1	14,4	40,0	18,3	50,8	20,8	57,8	24,0	66,7	28,6	79,4	33,4	92,8	36,5	101,4	40,6	112,8	46,4	128,9
90	1,5	16,0	29,6	20,3	37,6	23,0	42,6	26,6	49,3	31,7	58,7	37,0	68,5	40,4	74,8	44,9	83,1	51,4	95,2
120	2	17,1	23,8	21,8	30,3	24,7	34,3	28,5	39,6	34,0	47,2	39,6	55,0	43,3	60,1	48,2	66,9	55,1	76,5
180	3	18,8	17,4	24,0	22,2	27,1	25,1	31,3	29,0	37,4	34,6	43,6	40,4	47,7	44,2	53,0	49,1	60,6	56,1
240	4	20,1	14,0	25,6	17,8	29,0	20,1	33,5	23,3	39,9	27,7	46,6	32,4	50,9	35,3	56,6	39,3	64,8	45,0
360	6	22,0	10,2	28,0	13,0	31,8	14,7	36,7	17,0	43,7	20,2	51,0	23,6	55,8	25,8	62,0	28,7	71,0	32,9
540	9	24,1	7,4	30,7	9,5	34,8	10,7	40,1	12,4	47,9	14,8	55,8	17,2	61,0	18,8	67,9	21,0	77,7	24,0
720	12	25,7	5,9	32,7	7,6	37,0	8,6	42,8	9,9	51,0	11,8	59,5	13,8	65,0	15,0	72,3	16,7	82,8	19,2
1080	18	28,1	4,3	35,7	5,5	40,5	6,3	46,7	7,2	55,7	8,6	65,0	10,0	71,1	11,0	79,1	12,2	90,5	14,0
1440	24	29,9	3,5	38,1	4,4	43,1	5,0	49,8	5,8	59,4	6,9	69,2	8,0	75,7	8,8	84,2	9,7	96,3	11,1
2880	48	34,8	2,0	44,3	2,6	50,1	2,9	57,9	3,4	69,0	4,0	80,5	4,7	88,0	5,1	97,9	5,7	112,0	6,5
4320	72	37,9	1,5	48,3	1,9	54,8	2,1	63,2	2,4	75,4	2,9	87,9	3,4	96,1	3,7	106,9	4,1	122,3	4,7
5760	96	40,4	1,2	51,4	1,5	58,3	1,7	67,3	1,9	80,2	2,3	93,6	2,7	102,3	3,0	113,8	3,3	130,2	3,8
7200	120	42,4	1,0	54,0	1,3	61,2	1,4	70,6	1,6	84,2	1,9	98,2	2,3	107,4	2,5	119,4	2,8	136,7	3,2
8640	144	44,1	0,9	56,2	1,1	63,6	1,2	73,5	1,4	87,6	1,7	102,2	2,0	111,7	2,2	124,2	2,4	142,2	2,7
10080	168	45,6	0,8	58,1	1,0	65,8	1,1	76,0	1,3	90,6	1,5	105,7	1,7	115,5	1,9	128,5	2,1	147,0	2,4

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 111174

(Zeile 111, Spalte 174)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		17	15	15	14	14	14	14	14	14
10		10	11	12	12	13	14	15	15	16
15		11	13	14	15	16	17	18	18	19
20		12	14	15	17	18	19	20	20	21
30		14	16	18	19	20	21	22	22	23
45		15	18	19	20	22	23	23	24	25
60	1	16	18	20	21	22	23	24	25	25
90	1,5	16	19	20	21	23	24	24	25	26
120	2	16	19	20	21	23	24	24	25	26
180	3	16	18	20	21	22	23	24	25	25
240	4	16	18	19	21	22	23	24	24	25
360	6	15	18	19	20	21	22	23	23	24
540	9	15	17	18	19	21	22	22	23	23
720	12	15	17	18	19	20	21	22	22	23
1080	18	15	16	17	18	20	20	21	21	22
1440	24	15	16	17	18	19	20	21	21	22
2880	48	16	16	17	18	19	20	20	20	21
4320	72	17	17	17	18	19	19	20	20	21
5760	96	17	17	18	18	19	19	20	20	21
7200	120	18	18	18	19	19	20	20	20	21
8640	144	19	18	19	19	19	20	20	20	21
10080	168	19	19	19	19	20	20	20	21	21

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,06829098

Skalenparameter α (Alpha)

5,73001857

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,05854144

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,78368933

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 111174

(Zeile 111, Spalte 174)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 111174, M 1 : 100 000

