

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 118168

(Zeile 118, Spalte 168)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,5	216,7	8,2	273,3	9,3	310,0	10,7	356,7	12,7	423,3	14,7	490,0	16,1	536,7	17,9	596,7	20,4	680,0
10		8,8	146,7	11,2	186,7	12,6	210,0	14,5	241,7	17,3	288,3	20,1	335,0	22,0	366,7	24,4	406,7	27,9	465,0
15		10,2	113,3	12,9	143,3	14,6	162,2	16,8	186,7	20,0	222,2	23,3	258,9	25,4	282,2	28,2	313,3	32,3	358,9
20		11,2	93,3	14,2	118,3	16,0	133,3	18,4	153,3	21,9	182,5	25,5	212,5	27,9	232,5	30,9	257,5	35,4	295,0
30		12,6	70,0	15,9	88,3	18,0	100,0	20,7	115,0	24,6	136,7	28,6	158,9	31,3	173,9	34,7	192,8	39,7	220,6
45		13,9	51,5	17,6	65,2	19,9	73,7	22,9	84,8	27,3	101,1	31,8	117,8	34,7	128,5	38,5	142,6	44,0	163,0
60	1	14,9	41,4	18,9	52,5	21,3	59,2	24,6	68,3	29,2	81,1	34,0	94,4	37,1	103,1	41,2	114,4	47,1	130,8
90	1,5	16,3	30,2	20,7	38,3	23,3	43,1	26,9	49,8	32,0	59,3	37,2	68,9	40,6	75,2	45,1	83,5	51,6	95,6
120	2	17,4	24,2	22,0	30,6	24,8	34,4	28,6	39,7	34,0	47,2	39,6	55,0	43,2	60,0	48,0	66,7	54,8	76,1
180	3	18,9	17,5	23,9	22,1	27,0	25,0	31,1	28,8	36,9	34,2	43,0	39,8	47,0	43,5	52,2	48,3	59,6	55,2
240	4	20,0	13,9	25,3	17,6	28,6	19,9	32,9	22,8	39,1	27,2	45,6	31,7	49,8	34,6	55,3	38,4	63,2	43,9
360	6	21,6	10,0	27,4	12,7	31,0	14,4	35,6	16,5	42,4	19,6	49,3	22,8	53,9	25,0	59,9	27,7	68,4	31,7
540	9	23,4	7,2	29,6	9,1	33,5	10,3	38,6	11,9	45,9	14,2	53,4	16,5	58,3	18,0	64,7	20,0	74,0	22,8
720	12	24,7	5,7	31,3	7,2	35,4	8,2	40,7	9,4	48,5	11,2	56,4	13,1	61,6	14,3	68,4	15,8	78,2	18,1
1080	18	26,7	4,1	33,8	5,2	38,2	5,9	44,0	6,8	52,4	8,1	60,9	9,4	66,6	10,3	73,9	11,4	84,5	13,0
1440	24	28,2	3,3	35,7	4,1	40,4	4,7	46,5	5,4	55,3	6,4	64,4	7,5	70,3	8,1	78,1	9,0	89,2	10,3
2880	48	32,2	1,9	40,8	2,4	46,1	2,7	53,0	3,1	63,0	3,6	73,4	4,2	80,2	4,6	89,0	5,2	101,7	5,9
4320	72	34,8	1,3	44,0	1,7	49,7	1,9	57,2	2,2	68,1	2,6	79,2	3,1	86,5	3,3	96,1	3,7	109,8	4,2
5760	96	36,7	1,1	46,4	1,3	52,5	1,5	60,4	1,7	71,8	2,1	83,6	2,4	91,3	2,6	101,4	2,9	115,9	3,4
7200	120	38,3	0,9	48,4	1,1	54,7	1,3	63,0	1,5	74,9	1,7	87,2	2,0	95,3	2,2	105,8	2,4	120,9	2,8
8640	144	39,6	0,8	50,1	1,0	56,6	1,1	65,2	1,3	77,5	1,5	90,3	1,7	98,6	1,9	109,5	2,1	125,1	2,4
10080	168	40,8	0,7	51,6	0,9	58,3	1,0	67,1	1,1	79,8	1,3	92,9	1,5	101,5	1,7	112,7	1,9	128,8	2,1

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 118168

(Zeile 118, Spalte 168)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		16	14	14	13	13	13	13	13	13
10		10	11	11	12	13	14	14	15	15
15		11	13	14	15	16	17	17	18	18
20		12	14	15	17	18	19	19	20	20
30		14	16	18	19	20	21	21	22	23
45		15	18	19	20	22	23	23	24	24
60	1	16	19	20	21	22	23	24	24	25
90	1,5	16	19	20	21	23	24	24	25	25
120	2	16	19	20	21	23	24	24	25	26
180	3	16	19	20	21	22	24	24	25	25
240	4	16	18	20	21	22	23	24	24	25
360	6	15	18	19	20	21	22	23	24	24
540	9	15	17	18	19	21	22	22	23	23
720	12	15	17	18	19	20	21	22	22	23
1080	18	15	16	17	18	20	21	21	22	22
1440	24	14	16	17	18	19	20	21	21	22
2880	48	15	16	17	18	18	19	20	20	21
4320	72	15	16	17	17	18	19	19	20	20
5760	96	15	16	17	17	18	19	19	20	20
7200	120	16	16	17	17	18	19	19	19	20
8640	144	16	17	17	18	18	19	19	19	20
10080	168	17	17	17	18	18	19	19	19	20

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,58934291

Skalenparameter α (Alpha)

5,75793487

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,05506657

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,81219916

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 118168

(Zeile 118, Spalte 168)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 118168, M 1 : 100 000

