

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 121130

(Zeile 121, Spalte 130)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,3	210,0	7,7	256,7	8,6	286,7	9,7	323,3	11,3	376,7	13,0	433,3	14,1	470,0	15,5	516,7	17,6	586,7
10		8,5	141,7	10,3	171,7	11,4	190,0	12,9	215,0	15,1	251,7	17,3	288,3	18,8	313,3	20,7	345,0	23,4	390,0
15		9,8	108,9	11,9	132,2	13,3	147,8	15,0	166,7	17,5	194,4	20,1	223,3	21,8	242,2	24,0	266,7	27,2	302,2
20		10,8	90,0	13,2	110,0	14,6	121,7	16,5	137,5	19,3	160,8	22,1	184,2	24,0	200,0	26,5	220,8	29,9	249,2
30		12,3	68,3	15,0	83,3	16,7	92,8	18,9	105,0	22,0	122,2	25,2	140,0	27,4	152,2	30,1	167,2	34,1	189,4
45		14,0	51,9	17,0	63,0	18,9	70,0	21,4	79,3	24,9	92,2	28,6	105,9	31,0	114,8	34,1	126,3	38,7	143,3
60	1	15,2	42,2	18,5	51,4	20,6	57,2	23,3	64,7	27,2	75,6	31,2	86,7	33,8	93,9	37,2	103,3	42,1	116,9
90	1,5	17,1	31,7	20,9	38,7	23,2	43,0	26,2	48,5	30,6	56,7	35,1	65,0	38,0	70,4	41,9	77,6	47,4	87,8
120	2	18,6	25,8	22,6	31,4	25,2	35,0	28,4	39,4	33,2	46,1	38,1	52,9	41,3	57,4	45,5	63,2	51,5	71,5
180	3	20,9	19,4	25,4	23,5	28,2	26,1	31,9	29,5	37,2	34,4	42,7	39,5	46,3	42,9	51,0	47,2	57,8	53,5
240	4	22,6	15,7	27,6	19,2	30,6	21,3	34,6	24,0	40,4	28,1	46,3	32,2	50,2	34,9	55,3	38,4	62,6	43,5
360	6	25,3	11,7	30,9	14,3	34,3	15,9	38,8	18,0	45,2	20,9	51,9	24,0	56,2	26,0	62,0	28,7	70,2	32,5
540	9	28,4	8,8	34,5	10,6	38,4	11,9	43,4	13,4	50,6	15,6	58,1	17,9	63,0	19,4	69,4	21,4	78,5	24,2
720	12	30,7	7,1	37,4	8,7	41,5	9,6	47,0	10,9	54,8	12,7	62,9	14,6	68,2	15,8	75,1	17,4	85,0	19,7
1080	18	34,4	5,3	41,8	6,5	46,5	7,2	52,6	8,1	61,3	9,5	70,4	10,9	76,3	11,8	84,0	13,0	95,1	14,7
1440	24	37,2	4,3	45,3	5,2	50,3	5,8	56,9	6,6	66,4	7,7	76,2	8,8	82,6	9,6	91,0	10,5	103,0	11,9
2880	48	45,1	2,6	54,9	3,2	60,9	3,5	68,9	4,0	80,4	4,7	92,2	5,3	100,0	5,8	110,2	6,4	124,7	7,2
4320	72	50,4	1,9	61,3	2,4	68,1	2,6	77,1	3,0	89,9	3,5	103,2	4,0	111,8	4,3	123,2	4,8	139,5	5,4
5760	96	54,5	1,6	66,4	1,9	73,8	2,1	83,4	2,4	97,3	2,8	111,7	3,2	121,1	3,5	133,4	3,9	151,0	4,4
7200	120	58,0	1,3	70,6	1,6	78,4	1,8	88,7	2,1	103,5	2,4	118,7	2,7	128,7	3,0	141,8	3,3	160,6	3,7
8640	144	61,0	1,2	74,3	1,4	82,5	1,6	93,3	1,8	108,8	2,1	124,9	2,4	135,4	2,6	149,1	2,9	168,8	3,3
10080	168	63,6	1,1	77,5	1,3	86,1	1,4	97,3	1,6	113,5	1,9	130,3	2,2	141,2	2,3	155,6	2,6	176,2	2,9

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 121130

(Zeile 121, Spalte 130)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	14	14	15	16	17	17	18	18
10		15	17	18	19	20	20	21	21	22
15		16	18	19	20	21	22	23	23	24
20		17	19	20	21	22	23	23	24	25
30		17	19	20	21	23	23	24	24	25
45		17	19	20	21	22	23	24	24	25
60	1	17	19	20	21	22	23	23	24	24
90	1,5	16	18	19	20	21	22	22	23	24
120	2	15	17	18	19	20	21	22	22	23
180	3	14	16	17	18	19	20	20	21	22
240	4	13	15	16	17	18	19	19	20	21
360	6	12	14	15	16	17	18	18	19	19
540	9	12	13	14	15	16	17	17	18	18
720	12	12	13	14	15	16	16	17	17	18
1080	18	12	13	14	14	15	16	16	17	17
1440	24	13	14	14	14	15	16	16	16	17
2880	48	15	15	15	15	16	16	16	17	17
4320	72	17	17	16	17	17	17	17	17	17
5760	96	18	18	18	18	18	18	18	18	18
7200	120	19	19	19	18	18	18	18	19	19
8640	144	20	20	19	19	19	19	19	19	19
10080	168	21	20	20	20	20	20	20	20	20

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,53704214

Skalenparameter α (Alpha)

4,69894228

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02819071

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,7246922

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 121130

(Zeile 121, Spalte 130)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 121130, M 1 : 100 000

