

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 123210

(Zeile 123, Spalte 210)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,4	213,3	8,2	273,3	9,2	306,7	10,6	353,3	12,7	423,3	14,7	490,0	16,1	536,7	17,9	596,7	20,5	683,3
10		8,6	143,3	10,9	181,7	12,3	205,0	14,2	236,7	16,9	281,7	19,7	328,3	21,5	358,3	23,9	398,3	27,3	455,0
15		9,9	110,0	12,6	140,0	14,3	158,9	16,4	182,2	19,5	216,7	22,8	253,3	24,9	276,7	27,6	306,7	31,6	351,1
20		10,9	90,8	13,9	115,8	15,7	130,8	18,1	150,8	21,5	179,2	25,0	208,3	27,4	228,3	30,4	253,3	34,7	289,2
30		12,4	68,9	15,7	87,2	17,8	98,9	20,5	113,9	24,4	135,6	28,4	157,8	31,0	172,2	34,5	191,7	39,4	218,9
45		14,0	51,9	17,7	65,6	20,0	74,1	23,1	85,6	27,5	101,9	32,0	118,5	34,9	129,3	38,8	143,7	44,4	164,4
60	1	15,1	41,9	19,2	53,3	21,7	60,3	25,0	69,4	29,8	82,8	34,7	96,4	37,9	105,3	42,1	116,9	48,1	133,6
90	1,5	16,9	31,3	21,5	39,8	24,3	45,0	28,0	51,9	33,3	61,7	38,7	71,7	42,3	78,3	47,0	87,0	53,8	99,6
120	2	18,3	25,4	23,2	32,2	26,2	36,4	30,2	41,9	35,9	49,9	41,9	58,2	45,7	63,5	50,8	70,6	58,1	80,7
180	3	20,4	18,9	25,8	23,9	29,2	27,0	33,6	31,1	40,0	37,0	46,6	43,1	50,9	47,1	56,6	52,4	64,7	59,9
240	4	21,9	15,2	27,8	19,3	31,5	21,9	36,2	25,1	43,1	29,9	50,2	34,9	54,9	38,1	61,0	42,4	69,7	48,4
360	6	24,4	11,3	30,9	14,3	35,0	16,2	40,3	18,7	47,9	22,2	55,8	25,8	61,0	28,2	67,7	31,3	77,4	35,8
540	9	27,1	8,4	34,3	10,6	38,8	12,0	44,7	13,8	53,2	16,4	62,0	19,1	67,7	20,9	75,2	23,2	86,0	26,5
720	12	29,1	6,7	37,0	8,6	41,8	9,7	48,1	11,1	57,3	13,3	66,7	15,4	72,9	16,9	81,0	18,8	92,6	21,4
1080	18	32,3	5,0	41,0	6,3	46,4	7,2	53,4	8,2	63,5	9,8	74,0	11,4	80,9	12,5	89,8	13,9	102,7	15,8
1440	24	34,8	4,0	44,1	5,1	49,9	5,8	57,5	6,7	68,4	7,9	79,7	9,2	87,0	10,1	96,7	11,2	110,5	12,8
2880	48	41,5	2,4	52,7	3,0	59,6	3,4	68,6	4,0	81,6	4,7	95,1	5,5	103,9	6,0	115,4	6,7	131,9	7,6
4320	72	46,1	1,8	58,4	2,3	66,0	2,5	76,1	2,9	90,5	3,5	105,4	4,1	115,2	4,4	128,0	4,9	146,3	5,6
5760	96	49,6	1,4	62,8	1,8	71,1	2,1	81,9	2,4	97,4	2,8	113,4	3,3	124,0	3,6	137,7	4,0	157,4	4,6
7200	120	52,5	1,2	66,5	1,5	75,2	1,7	86,6	2,0	103,1	2,4	120,1	2,8	131,2	3,0	145,8	3,4	166,6	3,9
8640	144	55,0	1,1	69,7	1,3	78,8	1,5	90,8	1,8	108,0	2,1	125,8	2,4	137,4	2,7	152,7	2,9	174,6	3,4
10080	168	57,2	0,9	72,5	1,2	81,9	1,4	94,4	1,6	112,3	1,9	130,8	2,2	142,9	2,4	158,8	2,6	181,5	3,0

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 123210

(Zeile 123, Spalte 210)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		14	14	15	15	16	17	17	18	18
10		15	17	18	19	20	21	22	22	23
15		17	19	20	21	23	24	24	25	25
20		18	20	21	23	24	25	25	26	27
30		19	21	22	24	25	26	27	27	28
45		19	21	23	24	25	27	27	28	28
60	1	19	21	23	24	25	26	27	28	28
90	1,5	18	21	22	23	25	26	26	27	28
120	2	17	20	21	22	24	25	26	26	27
180	3	16	19	20	21	23	24	24	25	26
240	4	16	18	19	20	22	23	23	24	25
360	6	15	17	18	19	20	21	22	23	23
540	9	15	16	17	18	19	20	21	21	22
720	12	14	16	17	18	19	20	20	21	21
1080	18	15	16	16	17	18	19	19	20	20
1440	24	16	16	16	17	18	19	19	19	20
2880	48	18	18	18	18	18	19	19	19	20
4320	72	20	19	19	19	19	20	20	20	20
5760	96	22	21	20	20	20	20	21	21	21
7200	120	23	22	21	21	21	21	21	21	22
8640	144	24	23	22	22	22	22	22	22	22
10080	168	25	24	23	23	23	23	23	23	23

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,53035029

Skalenparameter α (Alpha)

5,77927533

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,03277958

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,74551245

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 123210

(Zeile 123, Spalte 210)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 123210, M 1 : 100 000

