

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 124144

(Zeile 124, Spalte 144)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,3	243,3	9,1	303,3	10,2	340,0	11,7	390,0	13,8	460,0	16,0	533,3	17,4	580,0	19,3	643,3	22,0	733,3
10		9,5	158,3	11,8	196,7	13,3	221,7	15,2	253,3	17,9	298,3	20,8	346,7	22,6	376,7	25,0	416,7	28,5	475,0
15		10,8	120,0	13,5	150,0	15,1	167,8	17,3	192,2	20,4	226,7	23,6	262,2	25,7	285,6	28,5	316,7	32,5	361,1
20		11,7	97,5	14,6	121,7	16,4	136,7	18,8	156,7	22,2	185,0	25,7	214,2	28,0	233,3	31,0	258,3	35,3	294,2
30		13,1	72,8	16,4	91,1	18,4	102,2	21,0	116,7	24,8	137,8	28,8	160,0	31,3	173,9	34,7	192,8	39,5	219,4
45		14,6	54,1	18,2	67,4	20,5	75,9	23,4	86,7	27,6	102,2	32,0	118,5	34,9	129,3	38,6	143,0	44,0	163,0
60	1	15,7	43,6	19,6	54,4	22,0	61,1	25,2	70,0	29,7	82,5	34,4	95,6	37,5	104,2	41,5	115,3	47,3	131,4
90	1,5	17,4	32,2	21,7	40,2	24,3	45,0	27,8	51,5	32,8	60,7	38,0	70,4	41,4	76,7	45,9	85,0	52,2	96,7
120	2	18,6	25,8	23,2	32,2	26,1	36,3	29,8	41,4	35,2	48,9	40,7	56,5	44,4	61,7	49,1	68,2	56,0	77,8
180	3	20,5	19,0	25,6	23,7	28,7	26,6	32,8	30,4	38,7	35,8	44,9	41,6	48,9	45,3	54,1	50,1	61,6	57,0
240	4	21,9	15,2	27,3	19,0	30,7	21,3	35,1	24,4	41,5	28,8	48,0	33,3	52,3	36,3	57,9	40,2	65,9	45,8
360	6	24,1	11,2	30,1	13,9	33,7	15,6	38,6	17,9	45,6	21,1	52,8	24,4	57,5	26,6	63,6	29,4	72,5	33,6
540	9	26,5	8,2	33,0	10,2	37,1	11,5	42,4	13,1	50,1	15,5	58,0	17,9	63,1	19,5	69,9	21,6	79,6	24,6
720	12	28,3	6,6	35,3	8,2	39,6	9,2	45,3	10,5	53,5	12,4	61,9	14,3	67,5	15,6	74,7	17,3	85,1	19,7
1080	18	31,1	4,8	38,7	6,0	43,5	6,7	49,7	7,7	58,7	9,1	68,0	10,5	74,1	11,4	82,0	12,7	93,5	14,4
1440	24	33,2	3,8	41,4	4,8	46,5	5,4	53,1	6,1	62,8	7,3	72,7	8,4	79,2	9,2	87,7	10,2	99,8	11,6
2880	48	38,9	2,3	48,5	2,8	54,5	3,2	62,3	3,6	73,6	4,3	85,2	4,9	92,8	5,4	102,8	5,9	117,1	6,8
4320	72	42,7	1,6	53,3	2,1	59,8	2,3	68,4	2,6	80,8	3,1	93,5	3,6	101,9	3,9	112,8	4,4	128,5	5,0
5760	96	45,6	1,3	56,9	1,6	63,9	1,8	73,1	2,1	86,3	2,5	99,9	2,9	108,8	3,1	120,5	3,5	137,3	4,0
7200	120	48,0	1,1	59,9	1,4	67,2	1,6	76,9	1,8	90,8	2,1	105,1	2,4	114,5	2,7	126,8	2,9	144,5	3,3
8640	144	50,1	1,0	62,5	1,2	70,1	1,4	80,2	1,5	94,7	1,8	109,6	2,1	119,4	2,3	132,3	2,6	150,6	2,9
10080	168	51,9	0,9	64,7	1,1	72,6	1,2	83,1	1,4	98,1	1,6	113,6	1,9	123,7	2,0	137,0	2,3	156,1	2,6

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 124144

(Zeile 124, Spalte 144)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	14	15	15	16	17	17	18	18
10		16	18	19	19	21	21	22	22	23
15		18	20	21	22	23	24	24	25	25
20		18	21	22	23	24	25	25	26	26
30		19	21	22	23	25	26	26	27	27
45		19	22	23	24	25	26	26	27	27
60	1	19	21	22	23	25	25	26	27	27
90	1,5	18	21	22	23	24	25	25	26	26
120	2	18	20	21	22	23	24	25	25	26
180	3	17	19	20	21	22	23	24	24	25
240	4	16	18	19	20	21	22	23	23	24
360	6	15	17	18	19	20	21	22	22	23
540	9	15	16	17	18	19	20	21	21	22
720	12	14	16	17	18	19	19	20	20	21
1080	18	14	15	16	17	18	19	19	20	20
1440	24	14	15	16	17	18	18	19	19	19
2880	48	16	16	16	17	17	18	18	18	19
4320	72	17	17	17	17	18	18	18	18	19
5760	96	18	18	18	18	18	18	19	19	19
7200	120	19	18	18	18	19	19	19	19	19
8640	144	20	19	19	19	19	19	19	19	20
10080	168	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

16,05309098

Skalenparameter α (Alpha)

5,5127677

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02694399

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,77090676

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 124144

(Zeile 124, Spalte 144)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 124144, M 1 : 100 000

