

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 125128

(Zeile 125, Spalte 128)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		5,2	173,3	6,4	213,3	7,1	236,7	8,0	266,7	9,3	310,0	10,7	356,7	11,6	386,7	12,8	426,7	14,5	483,3
10		7,5	125,0	9,1	151,7	10,1	168,3	11,4	190,0	13,3	221,7	15,2	253,3	16,5	275,0	18,2	303,3	20,6	343,3
15		8,9	98,9	10,8	120,0	12,0	133,3	13,6	151,1	15,8	175,6	18,2	202,2	19,7	218,9	21,7	241,1	24,5	272,2
20		10,0	83,3	12,1	100,8	13,5	112,5	15,2	126,7	17,7	147,5	20,4	170,0	22,1	184,2	24,3	202,5	27,5	229,2
30		11,6	64,4	14,1	78,3	15,6	86,7	17,7	98,3	20,6	114,4	23,6	131,1	25,6	142,2	28,2	156,7	32,0	177,8
45		13,3	49,3	16,2	60,0	18,0	66,7	20,3	75,2	23,7	87,8	27,2	100,7	29,5	109,3	32,5	120,4	36,7	135,9
60	1	14,6	40,6	17,8	49,4	19,8	55,0	22,3	61,9	26,1	72,5	29,9	83,1	32,4	90,0	35,7	99,2	40,4	112,2
90	1,5	16,6	30,7	20,2	37,4	22,5	41,7	25,4	47,0	29,6	54,8	34,0	63,0	36,9	68,3	40,6	75,2	46,0	85,2
120	2	18,2	25,3	22,1	30,7	24,6	34,2	27,8	38,6	32,4	45,0	37,2	51,7	40,3	56,0	44,4	61,7	50,3	69,9
180	3	20,6	19,1	25,0	23,1	27,8	25,7	31,4	29,1	36,7	34,0	42,1	39,0	45,6	42,2	50,2	46,5	56,8	52,6
240	4	22,4	15,6	27,3	19,0	30,3	21,0	34,3	23,8	40,0	27,8	45,8	31,8	49,7	34,5	54,7	38,0	62,0	43,1
360	6	25,3	11,7	30,8	14,3	34,2	15,8	38,6	17,9	45,1	20,9	51,7	23,9	56,0	25,9	61,7	28,6	69,9	32,4
540	9	28,5	8,8	34,7	10,7	38,5	11,9	43,5	13,4	50,8	15,7	58,3	18,0	63,2	19,5	69,6	21,5	78,7	24,3
720	12	31,0	7,2	37,7	8,7	41,9	9,7	47,4	11,0	55,2	12,8	63,4	14,7	68,7	15,9	75,7	17,5	85,7	19,8
1080	18	34,9	5,4	42,5	6,6	47,2	7,3	53,3	8,2	62,2	9,6	71,3	11,0	77,3	11,9	85,2	13,1	96,4	14,9
1440	24	37,9	4,4	46,2	5,3	51,3	5,9	58,0	6,7	67,6	7,8	77,6	9,0	84,1	9,7	92,6	10,7	104,9	12,1
2880	48	46,4	2,7	56,5	3,3	62,7	3,6	70,9	4,1	82,7	4,8	94,9	5,5	102,8	5,9	113,3	6,6	128,2	7,4
4320	72	52,2	2,0	63,5	2,4	70,5	2,7	79,8	3,1	93,0	3,6	106,7	4,1	115,7	4,5	127,4	4,9	144,3	5,6
5760	96	56,7	1,6	69,0	2,0	76,7	2,2	86,7	2,5	101,1	2,9	116,0	3,4	125,7	3,6	138,5	4,0	156,8	4,5
7200	120	60,5	1,4	73,7	1,7	81,8	1,9	92,5	2,1	107,9	2,5	123,7	2,9	134,1	3,1	147,8	3,4	167,3	3,9
8640	144	63,8	1,2	77,7	1,5	86,2	1,7	97,5	1,9	113,7	2,2	130,5	2,5	141,4	2,7	155,8	3,0	176,3	3,4
10080	168	66,7	1,1	81,2	1,3	90,2	1,5	101,9	1,7	118,9	2,0	136,4	2,3	147,9	2,4	162,9	2,7	184,4	3,0

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 125128

(Zeile 125, Spalte 128)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	13	13	14	15	15	16	16	16
10		13	15	16	17	18	18	19	19	20
15		15	17	17	18	20	20	21	21	22
20		16	17	18	19	21	22	22	23	23
30		16	18	19	20	22	23	23	24	24
45		16	19	19	21	22	23	23	24	25
60	1	16	18	19	20	22	23	23	24	24
90	1,5	15	18	19	20	21	22	23	23	24
120	2	15	17	18	19	20	21	22	22	23
180	3	14	16	17	18	19	20	21	21	22
240	4	13	15	16	17	18	19	20	20	21
360	6	12	14	15	16	17	18	18	19	20
540	9	11	13	14	15	16	17	17	18	18
720	12	11	13	13	14	15	16	16	17	18
1080	18	12	12	13	14	14	15	16	16	17
1440	24	12	13	13	13	14	15	15	16	16
2880	48	14	14	14	14	15	15	15	15	16
4320	72	16	15	15	15	15	16	16	16	16
5760	96	17	16	16	16	16	16	16	17	17
7200	120	18	17	17	17	17	17	17	17	17
8640	144	19	18	18	18	18	18	18	18	18
10080	168	20	19	19	18	18	18	18	18	18

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,15825264

Skalenparameter α (Alpha)

4,57235139

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,05140537

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,71061097

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 125128

(Zeile 125, Spalte 128)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 125128, M 1 : 100 000

