

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 125168

(Zeile 125, Spalte 168)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D	Wiederkehrzeit T																		
	1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a	1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,9	230,0	8,7	290,0	9,8	326,7	11,3	376,7	13,4	446,7	15,6	520,0	17,1	570,0	19,0	633,3	21,7	723,3
10		9,3	155,0	11,7	195,0	13,2	220,0	15,2	253,3	18,0	300,0	21,0	350,0	22,9	381,7	25,4	423,3	29,1	485,0
15		10,6	117,8	13,4	148,9	15,2	168,9	17,4	193,3	20,7	230,0	24,1	267,8	26,3	292,2	29,2	324,4	33,4	371,1
20		11,6	96,7	14,6	121,7	16,5	137,5	19,0	158,3	22,6	188,3	26,3	219,2	28,7	239,2	31,8	265,0	36,4	303,3
30		12,9	71,7	16,3	90,6	18,4	102,2	21,2	117,8	25,1	139,4	29,2	162,2	31,9	177,2	35,5	197,2	40,5	225,0
45		14,2	52,6	18,0	66,7	20,3	75,2	23,3	86,3	27,7	102,6	32,2	119,3	35,2	130,4	39,0	144,4	44,6	165,2
60	1	15,2	42,2	19,1	53,1	21,6	60,0	24,8	68,9	29,5	81,9	34,3	95,3	37,5	104,2	41,6	115,6	47,5	131,9
90	1,5	16,5	30,6	20,8	38,5	23,5	43,5	27,0	50,0	32,1	59,4	37,3	69,1	40,8	75,6	45,3	83,9	51,7	95,7
120	2	17,5	24,3	22,0	30,6	24,9	34,6	28,6	39,7	34,0	47,2	39,5	54,9	43,2	60,0	47,9	66,5	54,7	76,0
180	3	18,9	17,5	23,8	22,0	26,9	24,9	30,9	28,6	36,7	34,0	42,7	39,5	46,7	43,2	51,8	48,0	59,2	54,8
240	4	19,9	13,8	25,1	17,4	28,4	19,7	32,6	22,6	38,8	26,9	45,1	31,3	49,2	34,2	54,7	38,0	62,4	43,3
360	6	21,4	9,9	27,1	12,5	30,6	14,2	35,2	16,3	41,8	19,4	48,6	22,5	53,0	24,5	58,9	27,3	67,3	31,2
540	9	23,1	7,1	29,1	9,0	32,9	10,2	37,8	11,7	44,9	13,9	52,3	16,1	57,1	17,6	63,3	19,5	72,4	22,3
720	12	24,3	5,6	30,7	7,1	34,6	8,0	39,8	9,2	47,3	10,9	55,0	12,7	60,1	13,9	66,7	15,4	76,2	17,6
1080	18	26,1	4,0	33,0	5,1	37,2	5,7	42,8	6,6	50,8	7,8	59,1	9,1	64,6	10,0	71,7	11,1	81,9	12,6
1440	24	27,5	3,2	34,7	4,0	39,2	4,5	45,0	5,2	53,5	6,2	62,2	7,2	67,9	7,9	75,4	8,7	86,1	10,0
2880	48	31,0	1,8	39,2	2,3	44,2	2,6	50,9	2,9	60,4	3,5	70,3	4,1	76,8	4,4	85,2	4,9	97,3	5,6
4320	72	33,3	1,3	42,1	1,6	47,5	1,8	54,6	2,1	64,9	2,5	75,5	2,9	82,4	3,2	91,5	3,5	104,5	4,0
5760	96	35,0	1,0	44,3	1,3	50,0	1,4	57,5	1,7	68,2	2,0	79,4	2,3	86,7	2,5	96,2	2,8	109,9	3,2
7200	120	36,4	0,8	46,0	1,1	52,0	1,2	59,7	1,4	71,0	1,6	82,6	1,9	90,1	2,1	100,1	2,3	114,3	2,6
8640	144	37,6	0,7	47,5	0,9	53,6	1,0	61,7	1,2	73,3	1,4	85,2	1,6	93,1	1,8	103,3	2,0	118,0	2,3
10080	168	38,6	0,6	48,8	0,8	55,1	0,9	63,4	1,0	75,3	1,2	87,6	1,4	95,6	1,6	106,1	1,8	121,2	2,0

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 125168

(Zeile 125, Spalte 168)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		14	13	13	12	12	13	13	13	13
10		10	11	12	13	14	15	15	16	16
15		12	14	15	16	17	18	18	18	19
20		13	15	16	17	19	19	20	20	21
30		15	17	18	19	21	21	22	22	23
45		16	18	20	21	22	23	23	24	25
60	1	17	19	20	21	23	24	24	25	25
90	1,5	17	19	21	22	23	24	24	25	26
120	2	17	19	20	22	23	24	24	25	25
180	3	16	19	20	21	22	23	24	24	25
240	4	16	19	20	21	22	23	24	24	25
360	6	16	18	19	20	21	22	23	23	24
540	9	15	17	18	20	21	22	22	23	23
720	12	15	17	18	19	20	21	22	22	23
1080	18	14	17	17	18	20	20	21	21	22
1440	24	14	16	17	18	19	20	20	21	21
2880	48	14	16	16	17	18	19	19	20	20
4320	72	14	15	16	17	18	19	19	19	20
5760	96	14	15	16	17	18	18	19	19	20
7200	120	15	15	16	17	18	18	19	19	19
8640	144	15	16	16	17	18	18	19	19	19
10080	168	15	16	16	17	17	18	18	19	19

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,79478812

Skalenparameter α (Alpha)

5,77187037

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,0507065

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,82516231

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 125168

(Zeile 125, Spalte 168)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 125168, M 1 : 100 000

