

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 125201

(Zeile 125, Spalte 201)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,9	230,0	8,8	293,3	9,9	330,0	11,4	380,0	13,6	453,3	15,8	526,7	17,3	576,7	19,2	640,0	22,0	733,3
10		9,1	151,7	11,5	191,7	13,1	218,3	15,0	250,0	17,9	298,3	20,9	348,3	22,8	380,0	25,3	421,7	28,9	481,7
15		10,4	115,6	13,2	146,7	15,0	166,7	17,2	191,1	20,5	227,8	23,9	265,6	26,1	290,0	29,0	322,2	33,2	368,9
20		11,4	95,0	14,5	120,8	16,4	136,7	18,8	156,7	22,4	186,7	26,1	217,5	28,5	237,5	31,7	264,2	36,2	301,7
30		12,8	71,1	16,2	90,0	18,4	102,2	21,2	117,8	25,2	140,0	29,3	162,8	32,1	178,3	35,6	197,8	40,7	226,1
45		14,3	53,0	18,1	67,0	20,5	75,9	23,6	87,4	28,1	104,1	32,7	121,1	35,7	132,2	39,7	147,0	45,4	168,1
60	1	15,4	42,8	19,5	54,2	22,1	61,4	25,4	70,6	30,3	84,2	35,2	97,8	38,5	106,9	42,8	118,9	48,9	135,8
90	1,5	17,0	31,5	21,6	40,0	24,4	45,2	28,1	52,0	33,5	62,0	39,0	72,2	42,6	78,9	47,3	87,6	54,1	100,2
120	2	18,3	25,4	23,2	32,2	26,2	36,4	30,2	41,9	35,9	49,9	41,8	58,1	45,7	63,5	50,8	70,6	58,1	80,7
180	3	20,1	18,6	25,5	23,6	28,9	26,8	33,3	30,8	39,6	36,7	46,1	42,7	50,4	46,7	56,0	51,9	64,0	59,3
240	4	21,6	15,0	27,3	19,0	30,9	21,5	35,6	24,7	42,4	29,4	49,4	34,3	53,9	37,4	59,9	41,6	68,5	47,6
360	6	23,7	11,0	30,1	13,9	34,0	15,7	39,2	18,1	46,6	21,6	54,3	25,1	59,3	27,5	65,9	30,5	75,4	34,9
540	9	26,1	8,1	33,1	10,2	37,4	11,5	43,1	13,3	51,2	15,8	59,7	18,4	65,2	20,1	72,4	22,3	82,8	25,6
720	12	27,9	6,5	35,3	8,2	40,0	9,3	46,0	10,6	54,8	12,7	63,8	14,8	69,7	16,1	77,5	17,9	88,5	20,5
1080	18	30,6	4,7	38,8	6,0	43,9	6,8	50,6	7,8	60,2	9,3	70,1	10,8	76,6	11,8	85,1	13,1	97,3	15,0
1440	24	32,7	3,8	41,5	4,8	46,9	5,4	54,0	6,3	64,3	7,4	74,9	8,7	81,8	9,5	90,9	10,5	103,9	12,0
2880	48	38,4	2,2	48,7	2,8	55,0	3,2	63,4	3,7	75,5	4,4	87,9	5,1	96,0	5,6	106,7	6,2	122,0	7,1
4320	72	42,1	1,6	53,4	2,1	60,4	2,3	69,6	2,7	82,8	3,2	96,5	3,7	105,4	4,1	117,1	4,5	133,9	5,2
5760	96	45,0	1,3	57,1	1,7	64,6	1,9	74,4	2,2	88,5	2,6	103,1	3,0	112,6	3,3	125,1	3,6	143,1	4,1
7200	120	47,4	1,1	60,1	1,4	68,0	1,6	78,3	1,8	93,2	2,2	108,5	2,5	118,6	2,7	131,7	3,0	150,6	3,5
8640	144	49,4	1,0	62,7	1,2	70,9	1,4	81,6	1,6	97,2	1,9	113,2	2,2	123,6	2,4	137,4	2,7	157,0	3,0
10080	168	51,2	0,8	64,9	1,1	73,4	1,2	84,6	1,4	100,7	1,7	117,2	1,9	128,1	2,1	142,3	2,4	162,7	2,7

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 125201

(Zeile 125, Spalte 201)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	11	12	12	13	13	13	14	14
10		12	14	15	16	17	18	18	19	19
15		14	16	17	18	19	20	21	21	22
20		15	17	18	20	21	22	22	23	23
30		16	19	20	21	22	23	24	24	25
45		17	20	21	22	23	24	25	25	26
60	1	17	20	21	22	23	24	25	25	26
90	1,5	17	20	21	22	23	24	25	25	26
120	2	17	19	20	21	23	24	24	25	25
180	3	16	18	19	21	22	23	23	24	25
240	4	16	18	19	20	21	22	23	23	24
360	6	15	17	18	19	20	21	22	22	23
540	9	14	16	17	18	19	20	21	21	22
720	12	14	16	17	18	19	20	20	21	21
1080	18	14	15	16	17	18	19	19	20	20
1440	24	14	15	16	16	17	18	19	19	20
2880	48	14	15	15	16	17	17	18	18	19
4320	72	15	15	16	16	17	17	18	18	18
5760	96	16	16	16	16	17	17	18	18	18
7200	120	17	16	16	17	17	17	18	18	18
8640	144	17	17	17	17	17	18	18	18	18
10080	168	18	17	17	17	18	18	18	18	18

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,78761212

Skalenparameter α (Alpha)

5,87920442

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,03259821

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,77018605

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 125201

(Zeile 125, Spalte 201)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 125201, M 1 : 100 000

