

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 126204

(Zeile 126, Spalte 204)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,6	220,0	8,4	280,0	9,5	316,7	10,9	363,3	13,0	433,3	15,2	506,7	16,6	553,3	18,4	613,3	21,1	703,3
10		8,8	146,7	11,2	186,7	12,7	211,7	14,6	243,3	17,4	290,0	20,2	336,7	22,1	368,3	24,6	410,0	28,1	468,3
15		10,2	113,3	12,9	143,3	14,6	162,2	16,8	186,7	20,0	222,2	23,3	258,9	25,5	283,3	28,3	314,4	32,4	360,0
20		11,2	93,3	14,2	118,3	16,0	133,3	18,5	154,2	22,0	183,3	25,6	213,3	28,0	233,3	31,1	259,2	35,5	295,8
30		12,6	70,0	16,0	88,9	18,1	100,6	20,9	116,1	24,8	137,8	28,9	160,6	31,6	175,6	35,1	195,0	40,2	223,3
45		14,1	52,2	17,9	66,3	20,3	75,2	23,4	86,7	27,8	103,0	32,4	120,0	35,4	131,1	39,4	145,9	45,0	166,7
60	1	15,3	42,5	19,4	53,9	21,9	60,8	25,3	70,3	30,1	83,6	35,1	97,5	38,3	106,4	42,6	118,3	48,7	135,3
90	1,5	17,0	31,5	21,6	40,0	24,4	45,2	28,1	52,0	33,5	62,0	39,0	72,2	42,6	78,9	47,4	87,8	54,2	100,4
120	2	18,3	25,4	23,2	32,2	26,3	36,5	30,3	42,1	36,1	50,1	42,0	58,3	45,9	63,8	51,0	70,8	58,3	81,0
180	3	20,3	18,8	25,8	23,9	29,1	26,9	33,6	31,1	40,0	37,0	46,6	43,1	50,9	47,1	56,5	52,3	64,6	59,8
240	4	21,8	15,1	27,7	19,2	31,3	21,7	36,1	25,1	42,9	29,8	50,0	34,7	54,7	38,0	60,7	42,2	69,4	48,2
360	6	24,1	11,2	30,6	14,2	34,6	16,0	39,9	18,5	47,5	22,0	55,3	25,6	60,4	28,0	67,2	31,1	76,8	35,6
540	9	26,6	8,2	33,8	10,4	38,2	11,8	44,1	13,6	52,5	16,2	61,1	18,9	66,8	20,6	74,2	22,9	84,8	26,2
720	12	28,6	6,6	36,3	8,4	41,0	9,5	47,3	10,9	56,3	13,0	65,6	15,2	71,6	16,6	79,6	18,4	91,0	21,1
1080	18	31,6	4,9	40,0	6,2	45,3	7,0	52,2	8,1	62,1	9,6	72,4	11,2	79,1	12,2	87,9	13,6	100,5	15,5
1440	24	33,8	3,9	42,9	5,0	48,6	5,6	56,0	6,5	66,6	7,7	77,6	9,0	84,8	9,8	94,3	10,9	107,8	12,5
2880	48	40,1	2,3	50,8	2,9	57,5	3,3	66,3	3,8	78,9	4,6	91,9	5,3	100,4	5,8	111,6	6,5	127,6	7,4
4320	72	44,2	1,7	56,1	2,2	63,4	2,4	73,1	2,8	87,0	3,4	101,4	3,9	110,8	4,3	123,1	4,7	140,8	5,4
5760	96	47,4	1,4	60,1	1,7	68,0	2,0	78,4	2,3	93,3	2,7	108,7	3,1	118,8	3,4	132,0	3,8	150,9	4,4
7200	120	50,0	1,2	63,5	1,5	71,8	1,7	82,8	1,9	98,5	2,3	114,8	2,7	125,4	2,9	139,4	3,2	159,3	3,7
8640	144	52,3	1,0	66,4	1,3	75,1	1,4	86,5	1,7	103,0	2,0	120,0	2,3	131,1	2,5	145,7	2,8	166,5	3,2
10080	168	54,3	0,9	68,9	1,1	77,9	1,3	89,8	1,5	106,9	1,8	124,5	2,1	136,1	2,3	151,2	2,5	172,9	2,9

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 126204

(Zeile 126, Spalte 204)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	12	13	13	14	14	15	15	16
10		13	15	16	17	18	19	19	20	20
15		15	17	18	19	20	21	22	22	23
20		16	19	20	21	22	23	23	24	25
30		18	20	21	22	24	25	25	26	26
45		18	21	22	23	24	25	26	26	27
60	1	18	21	22	23	24	25	26	26	27
90	1,5	18	20	22	23	24	25	26	26	27
120	2	17	20	21	22	24	25	25	26	26
180	3	17	19	20	21	23	24	24	25	25
240	4	16	18	20	21	22	23	23	24	25
360	6	15	17	19	20	21	22	22	23	23
540	9	15	17	18	19	20	21	21	22	22
720	12	14	16	17	18	19	20	20	21	22
1080	18	14	16	16	17	18	19	20	20	21
1440	24	14	15	16	17	18	19	19	19	20
2880	48	15	16	16	17	17	18	18	19	19
4320	72	16	16	17	17	17	18	18	18	19
5760	96	17	17	17	17	18	18	18	19	19
7200	120	18	18	18	18	18	18	19	19	19
8640	144	19	18	18	18	18	19	19	19	19
10080	168	19	19	19	19	19	19	19	19	19

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,70107203

Skalenparameter α (Alpha)

5,86487152

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,03439976

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,7576874

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 126204

(Zeile 126, Spalte 204)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 126204, M 1 : 100 000

