

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 128146

(Zeile 128, Spalte 146)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,4	246,7	9,1	303,3	10,2	340,0	11,6	386,7	13,7	456,7	15,8	526,7	17,2	573,3	19,0	633,3	21,6	720,0
10		9,5	158,3	11,7	195,0	13,1	218,3	14,9	248,3	17,6	293,3	20,3	338,3	22,0	366,7	24,4	406,7	27,7	461,7
15		10,8	120,0	13,3	147,8	14,9	165,6	17,0	188,9	19,9	221,1	23,0	255,6	25,0	277,8	27,7	307,8	31,4	348,9
20		11,7	97,5	14,5	120,8	16,2	135,0	18,5	154,2	21,7	180,8	25,0	208,3	27,2	226,7	30,1	250,8	34,2	285,0
30		13,1	72,8	16,2	90,0	18,1	100,6	20,6	114,4	24,3	135,0	28,0	155,6	30,4	168,9	33,6	186,7	38,2	212,2
45		14,6	54,1	18,0	66,7	20,2	74,8	23,0	85,2	27,0	100,0	31,1	115,2	33,9	125,6	37,4	138,5	42,5	157,4
60	1	15,7	43,6	19,4	53,9	21,7	60,3	24,7	68,6	29,0	80,6	33,5	93,1	36,4	101,1	40,3	111,9	45,8	127,2
90	1,5	17,4	32,2	21,5	39,8	24,0	44,4	27,3	50,6	32,1	59,4	37,1	68,7	40,3	74,6	44,5	82,4	50,6	93,7
120	2	18,6	25,8	23,0	31,9	25,7	35,7	29,3	40,7	34,5	47,9	39,8	55,3	43,2	60,0	47,8	66,4	54,3	75,4
180	3	20,5	19,0	25,4	23,5	28,4	26,3	32,3	29,9	38,0	35,2	43,9	40,6	47,7	44,2	52,7	48,8	59,9	55,5
240	4	22,0	15,3	27,2	18,9	30,4	21,1	34,6	24,0	40,7	28,3	47,0	32,6	51,1	35,5	56,5	39,2	64,2	44,6
360	6	24,2	11,2	30,0	13,9	33,5	15,5	38,2	17,7	44,9	20,8	51,8	24,0	56,3	26,1	62,2	28,8	70,7	32,7
540	9	26,7	8,2	33,0	10,2	36,9	11,4	42,0	13,0	49,4	15,2	57,0	17,6	62,0	19,1	68,5	21,1	77,8	24,0
720	12	28,6	6,6	35,3	8,2	39,5	9,1	45,0	10,4	52,8	12,2	61,0	14,1	66,3	15,3	73,3	17,0	83,3	19,3
1080	18	31,4	4,8	38,8	6,0	43,4	6,7	49,5	7,6	58,2	9,0	67,1	10,4	73,0	11,3	80,7	12,5	91,7	14,2
1440	24	33,6	3,9	41,6	4,8	46,5	5,4	52,9	6,1	62,2	7,2	71,8	8,3	78,1	9,0	86,3	10,0	98,1	11,4
2880	48	39,6	2,3	48,9	2,8	54,7	3,2	62,3	3,6	73,2	4,2	84,5	4,9	91,9	5,3	101,6	5,9	115,5	6,7
4320	72	43,5	1,7	53,8	2,1	60,2	2,3	68,5	2,6	80,6	3,1	93,0	3,6	101,1	3,9	111,7	4,3	127,0	4,9
5760	96	46,6	1,3	57,6	1,7	64,4	1,9	73,3	2,1	86,2	2,5	99,5	2,9	108,2	3,1	119,6	3,5	135,9	3,9
7200	120	49,1	1,1	60,7	1,4	67,8	1,6	77,3	1,8	90,8	2,1	104,8	2,4	114,0	2,6	126,0	2,9	143,2	3,3
8640	144	51,2	1,0	63,3	1,2	70,8	1,4	80,6	1,6	94,8	1,8	109,4	2,1	119,0	2,3	131,5	2,5	149,4	2,9
10080	168	53,1	0,9	65,7	1,1	73,4	1,2	83,6	1,4	98,3	1,6	113,4	1,9	123,3	2,0	136,3	2,3	155,0	2,6

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 128146

(Zeile 128, Spalte 146)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	12	12	13	13	14	14	15	15
10		14	15	16	17	18	19	19	20	20
15		16	18	18	19	20	21	21	22	22
20		17	19	20	20	21	22	23	23	24
30		18	19	20	21	22	23	24	24	25
45		18	20	21	22	23	23	24	24	25
60	1	18	20	21	22	23	23	24	24	25
90	1,5	17	19	20	21	22	23	23	24	24
120	2	17	19	19	20	21	22	23	23	24
180	3	16	18	19	19	21	21	22	22	23
240	4	15	17	18	19	20	21	21	22	22
360	6	14	16	17	18	19	20	20	20	21
540	9	13	15	16	17	18	18	19	19	20
720	12	13	14	15	16	17	18	18	19	19
1080	18	12	13	14	15	16	17	17	18	18
1440	24	12	13	14	14	15	16	17	17	17
2880	48	11	12	13	13	14	15	15	16	16
4320	72	12	12	13	13	14	14	15	15	15
5760	96	12	12	13	13	14	14	15	15	15
7200	120	12	13	13	13	14	14	14	15	15
8640	144	13	13	13	13	14	14	14	15	15
10080	168	13	13	13	13	14	14	14	15	15

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,98102291

Skalenparameter α (Alpha)

5,23817672

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02312135

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,76539392

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 128146

(Zeile 128, Spalte 146)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 128146, M 1 : 100 000

