

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 128153

(Zeile 128, Spalte 153)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,9	230,0	8,6	286,7	9,6	320,0	10,9	363,3	12,8	426,7	14,8	493,3	16,1	536,7	17,8	593,3	20,3	676,7
10		9,1	151,7	11,3	188,3	12,6	210,0	14,3	238,3	16,9	281,7	19,5	325,0	21,2	353,3	23,4	390,0	26,6	443,3
15		10,4	115,6	12,9	143,3	14,4	160,0	16,4	182,2	19,3	214,4	22,3	247,8	24,2	268,9	26,8	297,8	30,5	338,9
20		11,4	95,0	14,1	117,5	15,8	131,7	18,0	150,0	21,1	175,8	24,4	203,3	26,5	220,8	29,3	244,2	33,3	277,5
30		12,8	71,1	15,9	88,3	17,7	98,3	20,2	112,2	23,8	132,2	27,4	152,2	29,8	165,6	33,0	183,3	37,5	208,3
45		14,3	53,0	17,7	65,6	19,8	73,3	22,6	83,7	26,6	98,5	30,7	113,7	33,3	123,3	36,9	136,7	41,9	155,2
60	1	15,5	43,1	19,1	53,1	21,4	59,4	24,4	67,8	28,7	79,7	33,1	91,9	36,0	100,0	39,8	110,6	45,2	125,6
90	1,5	17,2	31,9	21,3	39,4	23,8	44,1	27,1	50,2	31,8	58,9	36,8	68,1	40,0	74,1	44,2	81,9	50,2	93,0
120	2	18,5	25,7	22,9	31,8	25,6	35,6	29,1	40,4	34,2	47,5	39,5	54,9	43,0	59,7	47,5	66,0	54,0	75,0
180	3	20,5	19,0	25,3	23,4	28,3	26,2	32,2	29,8	37,9	35,1	43,7	40,5	47,6	44,1	52,6	48,7	59,8	55,4
240	4	22,0	15,3	27,2	18,9	30,4	21,1	34,6	24,0	40,7	28,3	47,0	32,6	51,1	35,5	56,5	39,2	64,2	44,6
360	6	24,3	11,3	30,0	13,9	33,6	15,6	38,2	17,7	44,9	20,8	51,9	24,0	56,4	26,1	62,4	28,9	70,9	32,8
540	9	26,8	8,3	33,1	10,2	37,0	11,4	42,2	13,0	49,6	15,3	57,3	17,7	62,3	19,2	68,8	21,2	78,2	24,1
720	12	28,7	6,6	35,5	8,2	39,7	9,2	45,2	10,5	53,2	12,3	61,4	14,2	66,8	15,5	73,8	17,1	83,9	19,4
1080	18	31,7	4,9	39,2	6,0	43,8	6,8	49,9	7,7	58,7	9,1	67,7	10,4	73,7	11,4	81,4	12,6	92,6	14,3
1440	24	34,0	3,9	42,0	4,9	47,0	5,4	53,5	6,2	62,9	7,3	72,6	8,4	79,0	9,1	87,3	10,1	99,2	11,5
2880	48	40,2	2,3	49,7	2,9	55,5	3,2	63,3	3,7	74,4	4,3	85,8	5,0	93,4	5,4	103,2	6,0	117,3	6,8
4320	72	44,3	1,7	54,8	2,1	61,2	2,4	69,8	2,7	82,0	3,2	94,7	3,7	102,9	4,0	113,8	4,4	129,3	5,0
5760	96	47,5	1,4	58,7	1,7	65,6	1,9	74,8	2,2	87,9	2,5	101,5	2,9	110,3	3,2	122,0	3,5	138,6	4,0
7200	120	50,1	1,2	61,9	1,4	69,3	1,6	78,9	1,8	92,8	2,1	107,1	2,5	116,4	2,7	128,7	3,0	146,3	3,4
8640	144	52,3	1,0	64,7	1,2	72,4	1,4	82,4	1,6	96,9	1,9	111,9	2,2	121,7	2,3	134,5	2,6	152,8	2,9
10080	168	54,3	0,9	67,2	1,1	75,1	1,2	85,5	1,4	100,6	1,7	116,1	1,9	126,3	2,1	139,6	2,3	158,6	2,6

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 128153

(Zeile 128, Spalte 153)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	11	12	12	13	14	14	14	15
10		13	15	16	16	17	18	18	19	19
15		15	17	18	19	20	21	21	21	22
20		16	18	19	20	21	22	22	23	24
30		18	19	21	21	23	23	24	24	25
45		18	20	21	22	23	24	25	25	26
60	1	18	20	21	22	23	24	25	25	26
90	1,5	18	20	21	22	23	24	24	25	25
120	2	17	19	20	21	22	23	24	24	25
180	3	16	18	19	20	21	22	23	23	24
240	4	16	18	19	20	21	22	22	23	23
360	6	15	16	17	18	20	20	21	21	22
540	9	14	15	16	17	18	19	20	20	21
720	12	13	15	16	16	18	18	19	19	20
1080	18	12	14	15	15	16	17	18	18	19
1440	24	12	13	14	15	16	16	17	17	18
2880	48	12	12	13	14	14	15	15	16	16
4320	72	12	12	13	13	14	15	15	15	16
5760	96	12	13	13	13	14	14	15	15	15
7200	120	13	13	13	13	14	14	14	15	15
8640	144	13	13	13	13	14	14	14	15	15
10080	168	14	13	13	14	14	14	14	15	15

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,83723625

Skalenparameter α (Alpha)

5,2000879

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02901077

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,75927598

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 128153

(Zeile 128, Spalte 153)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 128153, M 1 : 100 000

