

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 128205

(Zeile 128, Spalte 205)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,3	210,0	8,0	266,7	9,1	303,3	10,5	350,0	12,5	416,7	14,5	483,3	15,9	530,0	17,6	586,7	20,2	673,3
10		8,6	143,3	10,9	181,7	12,3	205,0	14,2	236,7	16,9	281,7	19,7	328,3	21,5	358,3	23,9	398,3	27,4	456,7
15		10,0	111,1	12,7	141,1	14,3	158,9	16,5	183,3	19,7	218,9	22,9	254,4	25,0	277,8	27,8	308,9	31,8	353,3
20		11,0	91,7	14,0	116,7	15,8	131,7	18,2	151,7	21,7	180,8	25,3	210,8	27,6	230,0	30,7	255,8	35,1	292,5
30		12,5	69,4	15,9	88,3	18,0	100,0	20,7	115,0	24,6	136,7	28,7	159,4	31,4	174,4	34,8	193,3	39,8	221,1
45		14,1	52,2	17,9	66,3	20,2	74,8	23,3	86,3	27,7	102,6	32,3	119,6	35,3	130,7	39,2	145,2	44,9	166,3
60	1	15,3	42,5	19,4	53,9	21,9	60,8	25,2	70,0	30,0	83,3	35,0	97,2	38,3	106,4	42,5	118,1	48,6	135,0
90	1,5	17,0	31,5	21,6	40,0	24,4	45,2	28,2	52,2	33,5	62,0	39,1	72,4	42,7	79,1	47,4	87,8	54,2	100,4
120	2	18,4	25,6	23,3	32,4	26,3	36,5	30,4	42,2	36,1	50,1	42,1	58,5	46,0	63,9	51,1	71,0	58,5	81,3
180	3	20,4	18,9	25,9	24,0	29,2	27,0	33,7	31,2	40,1	37,1	46,7	43,2	51,1	47,3	56,8	52,6	64,9	60,1
240	4	21,9	15,2	27,8	19,3	31,5	21,9	36,3	25,2	43,2	30,0	50,3	34,9	55,0	38,2	61,1	42,4	69,8	48,5
360	6	24,3	11,3	30,8	14,3	34,8	16,1	40,1	18,6	47,8	22,1	55,7	25,8	60,8	28,1	67,6	31,3	77,3	35,8
540	9	26,8	8,3	34,1	10,5	38,5	11,9	44,4	13,7	52,9	16,3	61,6	19,0	67,3	20,8	74,8	23,1	85,5	26,4
720	12	28,8	6,7	36,6	8,5	41,4	9,6	47,7	11,0	56,8	13,1	66,2	15,3	72,3	16,7	80,3	18,6	91,9	21,3
1080	18	31,9	4,9	40,4	6,2	45,7	7,1	52,7	8,1	62,8	9,7	73,1	11,3	79,9	12,3	88,8	13,7	101,5	15,7
1440	24	34,2	4,0	43,4	5,0	49,1	5,7	56,6	6,6	67,4	7,8	78,5	9,1	85,8	9,9	95,3	11,0	109,0	12,6
2880	48	40,6	2,3	51,5	3,0	58,2	3,4	67,1	3,9	79,9	4,6	93,1	5,4	101,7	5,9	113,0	6,5	129,2	7,5
4320	72	44,8	1,7	56,9	2,2	64,3	2,5	74,1	2,9	88,3	3,4	102,8	4,0	112,4	4,3	124,9	4,8	142,8	5,5
5760	96	48,1	1,4	61,0	1,8	69,0	2,0	79,6	2,3	94,7	2,7	110,3	3,2	120,6	3,5	134,0	3,9	153,2	4,4
7200	120	50,8	1,2	64,5	1,5	72,9	1,7	84,0	1,9	100,0	2,3	116,6	2,7	127,4	2,9	141,5	3,3	161,8	3,7
8640	144	53,1	1,0	67,4	1,3	76,2	1,5	87,9	1,7	104,6	2,0	121,9	2,4	133,2	2,6	148,0	2,9	169,2	3,3
10080	168	55,2	0,9	70,0	1,2	79,2	1,3	91,3	1,5	108,6	1,8	126,6	2,1	138,3	2,3	153,7	2,5	175,7	2,9

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 128205

(Zeile 128, Spalte 205)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	13	13	13	14	15	15	15	16
10		13	15	16	17	18	19	19	20	20
15		15	17	18	19	21	21	22	23	23
20		16	19	20	21	22	23	23	24	25
30		18	20	21	22	24	25	25	26	26
45		18	21	22	23	24	25	26	26	27
60	1	18	21	22	23	24	25	26	26	27
90	1,5	18	20	22	23	24	25	26	26	27
120	2	17	20	21	22	24	25	25	26	26
180	3	16	19	20	21	22	23	24	25	25
240	4	16	18	19	20	22	23	23	24	24
360	6	15	17	18	19	21	21	22	23	23
540	9	15	16	17	18	19	20	21	21	22
720	12	14	16	17	18	19	20	20	21	21
1080	18	14	15	16	17	18	19	19	20	20
1440	24	14	15	16	17	18	18	19	19	20
2880	48	16	16	16	17	17	18	18	18	19
4320	72	17	17	17	17	18	18	18	18	19
5760	96	18	18	18	18	18	18	19	19	19
7200	120	19	18	18	18	18	19	19	19	19
8640	144	20	19	19	19	19	19	19	19	20
10080	168	20	20	19	19	19	19	20	20	20

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,73600801

Skalenparameter α (Alpha)

5,88361347

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,04090481

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,75504112

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 128205

(Zeile 128, Spalte 205)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 128205, M 1 : 100 000

