

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 129150

(Zeile 129, Spalte 150)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,3	243,3	9,0	300,0	10,1	336,7	11,5	383,3	13,5	450,0	15,6	520,0	17,0	566,7	18,8	626,7	21,4	713,3
10		9,3	155,0	11,6	193,3	13,0	216,7	14,8	246,7	17,4	290,0	20,1	335,0	21,8	363,3	24,1	401,7	27,4	456,7
15		10,6	117,8	13,2	146,7	14,7	163,3	16,8	186,7	19,7	218,9	22,8	253,3	24,8	275,6	27,4	304,4	31,2	346,7
20		11,6	96,7	14,3	119,2	16,0	133,3	18,3	152,5	21,5	179,2	24,8	206,7	27,0	225,0	29,8	248,3	33,9	282,5
30		13,0	72,2	16,1	89,4	18,0	100,0	20,5	113,9	24,1	133,9	27,8	154,4	30,3	168,3	33,5	186,1	38,1	211,7
45		14,5	53,7	17,9	66,3	20,1	74,4	22,9	84,8	26,9	99,6	31,0	114,8	33,8	125,2	37,3	138,1	42,5	157,4
60	1	15,6	43,3	19,3	53,6	21,6	60,0	24,7	68,6	29,0	80,6	33,5	93,1	36,4	101,1	40,3	111,9	45,8	127,2
90	1,5	17,3	32,0	21,5	39,8	24,0	44,4	27,4	50,7	32,2	59,6	37,2	68,9	40,5	75,0	44,7	82,8	50,9	94,3
120	2	18,7	26,0	23,1	32,1	25,8	35,8	29,5	41,0	34,7	48,2	40,0	55,6	43,5	60,4	48,1	66,8	54,7	76,0
180	3	20,7	19,2	25,6	23,7	28,6	26,5	32,6	30,2	38,4	35,6	44,3	41,0	48,2	44,6	53,3	49,4	60,6	56,1
240	4	22,2	15,4	27,5	19,1	30,8	21,4	35,1	24,4	41,2	28,6	47,6	33,1	51,8	36,0	57,3	39,8	65,1	45,2
360	6	24,6	11,4	30,4	14,1	34,0	15,7	38,8	18,0	45,6	21,1	52,7	24,4	57,3	26,5	63,4	29,4	72,0	33,3
540	9	27,2	8,4	33,6	10,4	37,6	11,6	42,9	13,2	50,4	15,6	58,2	18,0	63,4	19,6	70,0	21,6	79,6	24,6
720	12	29,2	6,8	36,1	8,4	40,4	9,4	46,0	10,6	54,1	12,5	62,5	14,5	68,0	15,7	75,2	17,4	85,5	19,8
1080	18	32,2	5,0	39,9	6,2	44,6	6,9	50,9	7,9	59,8	9,2	69,1	10,7	75,2	11,6	83,1	12,8	94,5	14,6
1440	24	34,6	4,0	42,8	5,0	47,9	5,5	54,6	6,3	64,2	7,4	74,2	8,6	80,7	9,3	89,2	10,3	101,4	11,7
2880	48	41,0	2,4	50,8	2,9	56,8	3,3	64,8	3,8	76,2	4,4	88,0	5,1	95,7	5,5	105,8	6,1	120,3	7,0
4320	72	45,3	1,7	56,1	2,2	62,8	2,4	71,5	2,8	84,2	3,2	97,2	3,8	105,7	4,1	116,9	4,5	132,9	5,1
5760	96	48,6	1,4	60,2	1,7	67,4	2,0	76,8	2,2	90,3	2,6	104,3	3,0	113,5	3,3	125,5	3,6	142,6	4,1
7200	120	51,4	1,2	63,6	1,5	71,2	1,6	81,1	1,9	95,4	2,2	110,2	2,6	119,9	2,8	132,5	3,1	150,7	3,5
8640	144	53,7	1,0	66,5	1,3	74,4	1,4	84,8	1,6	99,8	1,9	115,2	2,2	125,4	2,4	138,6	2,7	157,6	3,0
10080	168	55,8	0,9	69,1	1,1	77,3	1,3	88,1	1,5	103,6	1,7	119,7	2,0	130,2	2,2	143,9	2,4	163,7	2,7

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 129150

(Zeile 129, Spalte 150)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		10	11	11	12	13	13	14	14	14
10		13	15	16	16	17	18	18	19	19
15		15	17	18	19	20	20	21	21	22
20		16	18	19	20	21	21	22	22	23
30		17	19	20	21	22	23	23	23	24
45		17	19	20	21	22	23	23	24	24
60	1	17	19	20	21	22	23	23	24	24
90	1,5	17	19	19	20	22	22	23	23	24
120	2	16	18	19	20	21	22	22	23	23
180	3	15	17	18	19	20	21	21	22	22
240	4	15	17	17	18	19	20	21	21	22
360	6	14	16	16	17	18	19	20	20	21
540	9	13	15	15	16	17	18	19	19	20
720	12	12	14	15	16	17	17	18	18	19
1080	18	12	13	14	15	16	17	17	17	18
1440	24	11	13	13	14	15	16	16	17	17
2880	48	11	12	13	13	14	15	15	15	16
4320	72	11	12	12	13	14	14	15	15	15
5760	96	11	12	12	13	13	14	14	15	15
7200	120	12	12	12	13	13	14	14	14	15
8640	144	12	12	13	13	13	14	14	14	15
10080	168	13	13	13	13	13	14	14	14	15

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,87052564

Skalenparameter α (Alpha)

5,24625316

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02072217

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,75444885

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 129150

(Zeile 129, Spalte 150)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 129150, M 1 : 100 000

