

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 129160

(Zeile 129, Spalte 160)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,2	206,7	7,7	256,7	8,7	290,0	9,9	330,0	11,6	386,7	13,5	450,0	14,7	490,0	16,2	540,0	18,5	616,7
10		8,5	141,7	10,6	176,7	11,9	198,3	13,5	225,0	16,0	266,7	18,4	306,7	20,1	335,0	22,2	370,0	25,3	421,7
15		9,9	110,0	12,3	136,7	13,8	153,3	15,8	175,6	18,6	206,7	21,5	238,9	23,4	260,0	25,9	287,8	29,4	326,7
20		10,9	90,8	13,6	113,3	15,2	126,7	17,4	145,0	20,5	170,8	23,7	197,5	25,8	215,0	28,5	237,5	32,4	270,0
30		12,4	68,9	15,4	85,6	17,2	95,6	19,7	109,4	23,2	128,9	26,8	148,9	29,2	162,2	32,3	179,4	36,7	203,9
45		13,9	51,5	17,2	63,7	19,3	71,5	22,0	81,5	26,0	96,3	30,0	111,1	32,7	121,1	36,2	134,1	41,2	152,6
60	1	15,0	41,7	18,6	51,7	20,8	57,8	23,8	66,1	28,0	77,8	32,4	90,0	35,3	98,1	39,0	108,3	44,4	123,3
90	1,5	16,6	30,7	20,6	38,1	23,1	42,8	26,3	48,7	31,1	57,6	35,9	66,5	39,1	72,4	43,3	80,2	49,2	91,1
120	2	17,8	24,7	22,1	30,7	24,8	34,4	28,3	39,3	33,3	46,3	38,5	53,5	41,9	58,2	46,4	64,4	52,8	73,3
180	3	19,6	18,1	24,3	22,5	27,3	25,3	31,1	28,8	36,7	34,0	42,4	39,3	46,2	42,8	51,1	47,3	58,1	53,8
240	4	20,9	14,5	26,0	18,1	29,1	20,2	33,3	23,1	39,2	27,2	45,4	31,5	49,4	34,3	54,6	37,9	62,2	43,2
360	6	23,0	10,6	28,5	13,2	32,0	14,8	36,5	16,9	43,1	20,0	49,8	23,1	54,2	25,1	60,0	27,8	68,3	31,6
540	9	25,2	7,8	31,3	9,7	35,1	10,8	40,1	12,4	47,2	14,6	54,6	16,9	59,4	18,3	65,8	20,3	74,9	23,1
720	12	26,9	6,2	33,4	7,7	37,4	8,7	42,7	9,9	50,4	11,7	58,3	13,5	63,4	14,7	70,2	16,3	79,9	18,5
1080	18	29,5	4,6	36,6	5,6	41,0	6,3	46,8	7,2	55,2	8,5	63,8	9,8	69,5	10,7	76,9	11,9	87,5	13,5
1440	24	31,4	3,6	39,0	4,5	43,7	5,1	49,9	5,8	58,9	6,8	68,1	7,9	74,1	8,6	82,0	9,5	93,3	10,8
2880	48	36,7	2,1	45,6	2,6	51,1	3,0	58,3	3,4	68,7	4,0	79,5	4,6	86,5	5,0	95,7	5,5	108,9	6,3
4320	72	40,1	1,5	49,9	1,9	55,9	2,2	63,8	2,5	75,2	2,9	87,0	3,4	94,7	3,7	104,8	4,0	119,2	4,6
5760	96	42,8	1,2	53,2	1,5	59,6	1,7	68,0	2,0	80,2	2,3	92,7	2,7	101,0	2,9	111,7	3,2	127,1	3,7
7200	120	45,0	1,0	55,9	1,3	62,6	1,4	71,5	1,7	84,3	2,0	97,5	2,3	106,1	2,5	117,4	2,7	133,6	3,1
8640	144	46,8	0,9	58,2	1,1	65,2	1,3	74,5	1,4	87,8	1,7	101,5	2,0	110,5	2,1	122,3	2,4	139,1	2,7
10080	168	48,5	0,8	60,2	1,0	67,5	1,1	77,1	1,3	90,8	1,5	105,0	1,7	114,3	1,9	126,5	2,1	144,0	2,4

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 129160

(Zeile 129, Spalte 160)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	12	12	12	12	12	12	12	12
10		9	10	11	12	13	13	14	14	15
15		11	12	13	14	15	16	16	17	18
20		12	14	15	16	17	18	18	19	19
30		14	16	17	18	19	20	20	21	21
45		15	17	18	19	20	21	21	22	22
60	1	15	17	18	19	20	21	22	22	23
90	1,5	15	17	18	19	21	21	22	22	23
120	2	15	17	18	19	20	21	22	22	23
180	3	14	17	18	19	20	21	21	22	22
240	4	14	16	17	18	19	20	21	21	22
360	6	13	15	16	17	19	20	20	21	21
540	9	13	15	16	17	18	19	19	20	20
720	12	12	14	15	16	17	18	18	19	20
1080	18	12	13	14	15	16	17	18	18	19
1440	24	11	13	14	15	16	17	17	18	18
2880	48	11	12	13	14	15	15	16	16	17
4320	72	11	12	13	13	14	15	15	16	16
5760	96	11	12	12	13	14	15	15	15	16
7200	120	11	12	12	13	14	14	15	15	15
8640	144	12	12	12	13	14	14	15	15	15
10080	168	12	12	12	13	14	14	14	15	15

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,54189263

Skalenparameter α (Alpha)

5,23840418

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,04975281

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,77784274

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 129160

(Zeile 129, Spalte 160)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 129160, M 1 : 100 000

