

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 130206

(Zeile 130, Spalte 206)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,1	203,3	7,7	256,7	8,7	290,0	10,1	336,7	12,0	400,0	14,0	466,7	15,3	510,0	17,0	566,7	19,4	646,7
10		8,4	140,0	10,6	176,7	12,0	200,0	13,9	231,7	16,5	275,0	19,3	321,7	21,1	351,7	23,4	390,0	26,8	446,7
15		9,8	108,9	12,5	138,9	14,1	156,7	16,2	180,0	19,3	214,4	22,5	250,0	24,6	273,3	27,4	304,4	31,3	347,8
20		10,9	90,8	13,8	115,0	15,6	130,0	18,0	150,0	21,4	178,3	25,0	208,3	27,3	227,5	30,3	252,5	34,7	289,2
30		12,4	68,9	15,7	87,2	17,8	98,9	20,5	113,9	24,4	135,6	28,5	158,3	31,1	172,8	34,6	192,2	39,5	219,4
45		14,0	51,9	17,8	65,9	20,1	74,4	23,2	85,9	27,6	102,2	32,2	119,3	35,2	130,4	39,1	144,8	44,7	165,6
60	1	15,2	42,2	19,3	53,6	21,8	60,6	25,2	70,0	30,0	83,3	34,9	96,9	38,2	106,1	42,4	117,8	48,5	134,7
90	1,5	17,0	31,5	21,6	40,0	24,4	45,2	28,1	52,0	33,5	62,0	39,1	72,4	42,7	79,1	47,4	87,8	54,3	100,6
120	2	18,4	25,6	23,3	32,4	26,4	36,7	30,4	42,2	36,2	50,3	42,2	58,6	46,1	64,0	51,2	71,1	58,6	81,4
180	3	20,4	18,9	25,9	24,0	29,3	27,1	33,8	31,3	40,3	37,3	46,9	43,4	51,3	47,5	57,0	52,8	65,2	60,4
240	4	22,0	15,3	27,9	19,4	31,6	21,9	36,4	25,3	43,4	30,1	50,5	35,1	55,2	38,3	61,4	42,6	70,2	48,8
360	6	24,4	11,3	31,0	14,4	35,0	16,2	40,4	18,7	48,1	22,3	56,0	25,9	61,3	28,4	68,1	31,5	77,8	36,0
540	9	27,0	8,3	34,3	10,6	38,8	12,0	44,7	13,8	53,3	16,5	62,1	19,2	67,9	21,0	75,4	23,3	86,2	26,6
720	12	29,0	6,7	36,9	8,5	41,7	9,7	48,1	11,1	57,3	13,3	66,7	15,4	73,0	16,9	81,1	18,8	92,7	21,5
1080	18	32,1	5,0	40,8	6,3	46,2	7,1	53,2	8,2	63,4	9,8	73,9	11,4	80,7	12,5	89,7	13,8	102,6	15,8
1440	24	34,5	4,0	43,8	5,1	49,6	5,7	57,2	6,6	68,1	7,9	79,4	9,2	86,8	10,0	96,4	11,2	110,3	12,8
2880	48	41,0	2,4	52,1	3,0	59,0	3,4	68,0	3,9	81,0	4,7	94,3	5,5	103,1	6,0	114,6	6,6	131,0	7,6
4320	72	45,4	1,8	57,6	2,2	65,2	2,5	75,2	2,9	89,5	3,5	104,3	4,0	114,0	4,4	126,7	4,9	144,9	5,6
5760	96	48,7	1,4	61,9	1,8	70,0	2,0	80,8	2,3	96,2	2,8	112,1	3,2	122,5	3,5	136,1	3,9	155,7	4,5
7200	120	51,5	1,2	65,4	1,5	74,0	1,7	85,4	2,0	101,6	2,4	118,5	2,7	129,5	3,0	143,9	3,3	164,5	3,8
8640	144	53,9	1,0	68,5	1,3	77,5	1,5	89,3	1,7	106,4	2,1	123,9	2,4	135,5	2,6	150,5	2,9	172,2	3,3
10080	168	56,0	0,9	71,1	1,2	80,5	1,3	92,8	1,5	110,5	1,8	128,8	2,1	140,7	2,3	156,4	2,6	178,9	3,0

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 130206

(Zeile 130, Spalte 206)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	13	13	13	14	14	14	15	15
10		13	14	15	16	17	18	18	19	19
15		14	16	17	18	19	20	21	21	22
20		16	18	19	20	21	22	22	23	24
30		17	19	20	21	23	23	24	24	25
45		17	20	21	22	23	24	25	25	26
60	1	17	20	21	22	24	24	25	26	26
90	1,5	17	20	21	22	23	24	25	25	26
120	2	17	19	20	22	23	24	24	25	25
180	3	16	18	19	21	22	23	23	24	25
240	4	15	18	19	20	21	22	23	23	24
360	6	15	17	18	19	20	21	22	22	23
540	9	14	16	17	18	19	20	20	21	22
720	12	14	16	16	17	18	19	20	20	21
1080	18	14	15	16	17	18	18	19	19	20
1440	24	14	15	16	16	17	18	18	19	19
2880	48	15	15	16	16	17	17	18	18	18
4320	72	16	16	16	17	17	17	18	18	18
5760	96	17	17	17	17	17	18	18	18	18
7200	120	18	17	17	18	18	18	18	18	19
8640	144	19	18	18	18	18	18	19	19	19
10080	168	19	19	18	18	19	19	19	19	19

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,73482314

Skalenparameter α (Alpha)

5,90253999

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,04654544

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,75201845

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 130206

(Zeile 130, Spalte 206)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 130206, M 1 : 100 000

