

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 134167

(Zeile 134, Spalte 167)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,1	236,7	8,9	296,7	10,0	333,3	11,4	380,0	13,6	453,3	15,7	523,3	17,2	573,3	19,0	633,3	21,7	723,3
10		9,3	155,0	11,7	195,0	13,2	220,0	15,1	251,7	17,9	298,3	20,7	345,0	22,6	376,7	25,1	418,3	28,6	476,7
15		10,6	117,8	13,4	148,9	15,0	166,7	17,3	192,2	20,4	226,7	23,7	263,3	25,9	287,8	28,7	318,9	32,7	363,3
20		11,6	96,7	14,6	121,7	16,4	136,7	18,8	156,7	22,3	185,8	25,9	215,8	28,2	235,0	31,3	260,8	35,7	297,5
30		13,0	72,2	16,3	90,6	18,3	101,7	21,0	116,7	24,9	138,3	28,9	160,6	31,6	175,6	35,0	194,4	39,9	221,7
45		14,4	53,3	18,1	67,0	20,4	75,6	23,3	86,3	27,7	102,6	32,1	118,9	35,0	129,6	38,8	143,7	44,3	164,1
60	1	15,4	42,8	19,4	53,9	21,8	60,6	25,0	69,4	29,7	82,5	34,4	95,6	37,6	104,4	41,7	115,8	47,5	131,9
90	1,5	17,0	31,5	21,3	39,4	24,0	44,4	27,5	50,9	32,6	60,4	37,9	70,2	41,3	76,5	45,8	84,8	52,3	96,9
120	2	18,1	25,1	22,8	31,7	25,6	35,6	29,4	40,8	34,8	48,3	40,5	56,3	44,1	61,3	48,9	67,9	55,8	77,5
180	3	19,9	18,4	24,9	23,1	28,1	26,0	32,2	29,8	38,2	35,4	44,3	41,0	48,3	44,7	53,6	49,6	61,1	56,6
240	4	21,2	14,7	26,6	18,5	29,9	20,8	34,3	23,8	40,7	28,3	47,2	32,8	51,5	35,8	57,1	39,7	65,1	45,2
360	6	23,1	10,7	29,0	13,4	32,7	15,1	37,5	17,4	44,4	20,6	51,6	23,9	56,2	26,0	62,4	28,9	71,1	32,9
540	9	25,2	7,8	31,7	9,8	35,7	11,0	40,9	12,6	48,5	15,0	56,3	17,4	61,4	19,0	68,1	21,0	77,6	24,0
720	12	26,8	6,2	33,7	7,8	37,9	8,8	43,5	10,1	51,6	11,9	59,9	13,9	65,3	15,1	72,4	16,8	82,6	19,1
1080	18	29,3	4,5	36,8	5,7	41,4	6,4	47,5	7,3	56,2	8,7	65,3	10,1	71,2	11,0	79,0	12,2	90,1	13,9
1440	24	31,1	3,6	39,1	4,5	44,0	5,1	50,5	5,8	59,8	6,9	69,4	8,0	75,7	8,8	84,0	9,7	95,8	11,1
2880	48	36,1	2,1	45,3	2,6	51,0	3,0	58,5	3,4	69,3	4,0	80,5	4,7	87,8	5,1	97,3	5,6	111,0	6,4
4320	72	39,3	1,5	49,4	1,9	55,6	2,1	63,8	2,5	75,6	2,9	87,7	3,4	95,7	3,7	106,1	4,1	121,0	4,7
5760	96	41,8	1,2	52,5	1,5	59,1	1,7	67,8	2,0	80,3	2,3	93,3	2,7	101,7	2,9	112,8	3,3	128,7	3,7
7200	120	43,8	1,0	55,0	1,3	62,0	1,4	71,1	1,6	84,2	1,9	97,8	2,3	106,6	2,5	118,3	2,7	134,9	3,1
8640	144	45,6	0,9	57,2	1,1	64,4	1,2	73,9	1,4	87,6	1,7	101,6	2,0	110,9	2,1	122,9	2,4	140,2	2,7
10080	168	47,1	0,8	59,1	1,0	66,6	1,1	76,4	1,3	90,5	1,5	105,0	1,7	114,5	1,9	127,0	2,1	144,9	2,4

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 134167

(Zeile 134, Spalte 167)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	12	12	12	12	13	13	13	14
10		11	13	14	15	16	17	17	18	18
15		14	16	17	18	19	20	20	21	21
20		15	17	18	19	21	22	22	23	23
30		16	19	20	21	22	23	24	24	25
45		17	20	21	22	23	24	25	25	26
60	1	18	20	21	22	24	25	25	26	26
90	1,5	18	20	21	22	24	25	25	26	26
120	2	17	20	21	22	23	24	25	25	26
180	3	17	19	20	21	23	24	24	25	25
240	4	16	19	20	21	22	23	24	24	25
360	6	16	18	19	20	21	22	23	23	24
540	9	15	17	18	19	20	21	22	22	23
720	12	15	17	18	19	20	21	21	22	22
1080	18	14	16	17	18	19	20	20	21	22
1440	24	14	16	17	18	19	20	20	20	21
2880	48	14	15	16	17	18	19	19	19	20
4320	72	15	16	16	17	18	18	19	19	20
5760	96	15	16	16	17	18	18	19	19	19
7200	120	16	16	17	17	18	18	19	19	19
8640	144	16	17	17	17	18	18	19	19	19
10080	168	17	17	17	18	18	18	19	19	19

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,88794246

Skalenparameter α (Alpha)

5,64648403

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,03614493

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,78782424

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 134167

(Zeile 134, Spalte 167)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 134167, M 1 : 100 000

