

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 137174

(Zeile 137, Spalte 174)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,6	253,3	9,6	320,0	10,9	363,3	12,5	416,7	14,8	493,3	17,2	573,3	18,8	626,7	20,9	696,7	23,9	796,7
10		9,8	163,3	12,4	206,7	14,0	233,3	16,1	268,3	19,1	318,3	22,2	370,0	24,3	405,0	26,9	448,3	30,7	511,7
15		11,1	123,3	14,1	156,7	15,9	176,7	18,3	203,3	21,7	241,1	25,2	280,0	27,5	305,6	30,6	340,0	34,9	387,8
20		12,1	100,8	15,3	127,5	17,3	144,2	19,8	165,0	23,6	196,7	27,4	228,3	29,9	249,2	33,2	276,7	37,9	315,8
30		13,5	75,0	17,1	95,0	19,3	107,2	22,1	122,8	26,3	146,1	30,6	170,0	33,4	185,6	37,1	206,1	42,3	235,0
45		15,0	55,6	18,9	70,0	21,4	79,3	24,6	91,1	29,2	108,1	33,9	125,6	37,0	137,0	41,1	152,2	47,0	174,1
60	1	16,1	44,7	20,3	56,4	22,9	63,6	26,4	73,3	31,3	86,9	36,4	101,1	39,8	110,6	44,2	122,8	50,4	140,0
90	1,5	17,8	33,0	22,4	41,5	25,3	46,9	29,1	53,9	34,5	63,9	40,2	74,4	43,8	81,1	48,7	90,2	55,6	103,0
120	2	19,0	26,4	24,0	33,3	27,1	37,6	31,1	43,2	37,0	51,4	43,0	59,7	46,9	65,1	52,1	72,4	59,5	82,6
180	3	20,9	19,4	26,4	24,4	29,7	27,5	34,2	31,7	40,6	37,6	47,2	43,7	51,6	47,8	57,2	53,0	65,4	60,6
240	4	22,3	15,5	28,2	19,6	31,8	22,1	36,5	25,3	43,4	30,1	50,5	35,1	55,1	38,3	61,2	42,5	69,9	48,5
360	6	24,5	11,3	30,9	14,3	34,9	16,2	40,1	18,6	47,6	22,0	55,4	25,6	60,4	28,0	67,1	31,1	76,6	35,5
540	9	26,8	8,3	33,9	10,5	38,2	11,8	44,0	13,6	52,2	16,1	60,7	18,7	66,3	20,5	73,6	22,7	84,0	25,9
720	12	28,6	6,6	36,2	8,4	40,8	9,4	46,9	10,9	55,7	12,9	64,8	15,0	70,7	16,4	78,5	18,2	89,7	20,8
1080	18	31,4	4,8	39,6	6,1	44,7	6,9	51,4	7,9	61,1	9,4	71,0	11,0	77,5	12,0	86,0	13,3	98,3	15,2
1440	24	33,5	3,9	42,3	4,9	47,7	5,5	54,9	6,4	65,1	7,5	75,7	8,8	82,7	9,6	91,8	10,6	104,8	12,1
2880	48	39,1	2,3	49,4	2,9	55,8	3,2	64,1	3,7	76,1	4,4	88,5	5,1	96,6	5,6	107,3	6,2	122,5	7,1
4320	72	42,9	1,7	54,1	2,1	61,1	2,4	70,2	2,7	83,4	3,2	97,0	3,7	105,9	4,1	117,5	4,5	134,2	5,2
5760	96	45,7	1,3	57,7	1,7	65,1	1,9	74,9	2,2	89,0	2,6	103,4	3,0	112,9	3,3	125,4	3,6	143,2	4,1
7200	120	48,1	1,1	60,7	1,4	68,5	1,6	78,7	1,8	93,5	2,2	108,8	2,5	118,7	2,7	131,8	3,1	150,5	3,5
8640	144	50,1	1,0	63,2	1,2	71,4	1,4	82,0	1,6	97,4	1,9	113,3	2,2	123,7	2,4	137,3	2,6	156,8	3,0
10080	168	51,9	0,9	65,5	1,1	73,9	1,2	84,9	1,4	100,9	1,7	117,3	1,9	128,0	2,1	142,1	2,3	162,3	2,7

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 137174

(Zeile 137, Spalte 174)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	12	13	13	14	15	15	15	16
10		13	15	16	17	18	19	20	20	21
15		15	18	19	20	21	22	22	23	23
20		17	19	20	21	22	23	24	24	25
30		18	20	21	22	24	25	25	25	26
45		18	21	22	23	24	25	26	26	27
60	1	18	21	22	23	24	25	26	26	27
90	1,5	18	20	22	23	24	25	25	26	27
120	2	18	20	21	22	23	24	25	25	26
180	3	17	19	20	21	23	24	24	25	25
240	4	16	19	20	21	22	23	23	24	25
360	6	16	18	19	20	21	22	22	23	24
540	9	15	17	18	19	20	21	21	22	22
720	12	14	16	17	18	19	20	21	21	22
1080	18	14	16	17	18	19	19	20	20	21
1440	24	14	15	16	17	18	19	19	20	20
2880	48	14	15	16	16	17	18	18	19	19
4320	72	14	15	16	16	17	18	18	18	19
5760	96	15	15	16	16	17	17	18	18	19
7200	120	15	16	16	16	17	17	18	18	18
8640	144	16	16	16	17	17	18	18	18	18
10080	168	16	16	16	17	17	18	18	18	18

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

16,44595712

Skalenparameter α (Alpha)

5,99147564

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02607162

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,77569936

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 137174

(Zeile 137, Spalte 174)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 137174, M 1 : 100 000

