

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 138170

(Zeile 138, Spalte 170)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,3	243,3	9,2	306,7	10,3	343,3	11,9	396,7	14,1	470,0	16,3	543,3	17,8	593,3	19,8	660,0	22,6	753,3
10		9,5	158,3	11,9	198,3	13,5	225,0	15,5	258,3	18,3	305,0	21,3	355,0	23,2	386,7	25,8	430,0	29,4	490,0
15		10,8	120,0	13,6	151,1	15,4	171,1	17,6	195,6	20,9	232,2	24,3	270,0	26,5	294,4	29,4	326,7	33,6	373,3
20		11,8	98,3	14,9	124,2	16,8	140,0	19,2	160,0	22,8	190,0	26,5	220,8	28,9	240,8	32,1	267,5	36,6	305,0
30		13,2	73,3	16,7	92,8	18,8	104,4	21,6	120,0	25,6	142,2	29,7	165,0	32,4	180,0	36,0	200,0	41,1	228,3
45		14,7	54,4	18,6	68,9	20,9	77,4	24,0	88,9	28,5	105,6	33,1	122,6	36,1	133,7	40,1	148,5	45,8	169,6
60	1	15,9	44,2	20,0	55,6	22,5	62,5	25,9	71,9	30,7	85,3	35,7	99,2	38,9	108,1	43,2	120,0	49,3	136,9
90	1,5	17,6	32,6	22,1	40,9	24,9	46,1	28,6	53,0	34,0	63,0	39,4	73,0	43,0	79,6	47,8	88,5	54,5	100,9
120	2	18,8	26,1	23,7	32,9	26,7	37,1	30,7	42,6	36,4	50,6	42,3	58,8	46,2	64,2	51,2	71,1	58,5	81,3
180	3	20,8	19,3	26,2	24,3	29,5	27,3	33,9	31,4	40,2	37,2	46,7	43,2	50,9	47,1	56,5	52,3	64,5	59,7
240	4	22,2	15,4	28,0	19,4	31,6	21,9	36,3	25,2	43,0	29,9	50,0	34,7	54,5	37,8	60,5	42,0	69,1	48,0
360	6	24,5	11,3	30,8	14,3	34,8	16,1	39,9	18,5	47,3	21,9	55,0	25,5	60,0	27,8	66,6	30,8	76,0	35,2
540	9	26,9	8,3	33,9	10,5	38,2	11,8	43,9	13,5	52,1	16,1	60,5	18,7	66,0	20,4	73,2	22,6	83,6	25,8
720	12	28,8	6,7	36,3	8,4	40,9	9,5	47,0	10,9	55,7	12,9	64,7	15,0	70,6	16,3	78,3	18,1	89,4	20,7
1080	18	31,7	4,9	39,9	6,2	44,9	6,9	51,6	8,0	61,2	9,4	71,1	11,0	77,6	12,0	86,1	13,3	98,3	15,2
1440	24	33,9	3,9	42,6	4,9	48,1	5,6	55,2	6,4	65,5	7,6	76,1	8,8	83,0	9,6	92,1	10,7	105,1	12,2
2880	48	39,8	2,3	50,1	2,9	56,5	3,3	64,8	3,8	76,9	4,5	89,4	5,2	97,5	5,6	108,2	6,3	123,5	7,1
4320	72	43,7	1,7	55,0	2,1	62,0	2,4	71,2	2,7	84,5	3,3	98,2	3,8	107,1	4,1	118,9	4,6	135,7	5,2
5760	96	46,7	1,4	58,8	1,7	66,3	1,9	76,2	2,2	90,3	2,6	105,0	3,0	114,5	3,3	127,1	3,7	145,1	4,2
7200	120	49,2	1,1	62,0	1,4	69,9	1,6	80,2	1,9	95,1	2,2	110,5	2,6	120,6	2,8	133,8	3,1	152,8	3,5
8640	144	51,4	1,0	64,6	1,2	72,9	1,4	83,7	1,6	99,3	1,9	115,3	2,2	125,8	2,4	139,6	2,7	159,4	3,1
10080	168	53,2	0,9	67,0	1,1	75,5	1,2	86,7	1,4	102,9	1,7	119,5	2,0	130,4	2,2	144,7	2,4	165,2	2,7

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 138170

(Zeile 138, Spalte 170)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	12	12	12	13	14	14	14	15
10		13	14	15	16	17	18	19	19	20
15		15	17	18	19	20	21	21	22	22
20		16	18	19	21	22	23	23	24	24
30		18	20	21	22	23	24	25	25	26
45		18	21	22	23	24	25	26	26	27
60	1	19	21	22	23	25	25	26	26	27
90	1,5	18	21	22	23	24	25	26	26	27
120	2	18	20	22	23	24	25	25	26	27
180	3	17	20	21	22	23	24	25	25	26
240	4	17	19	20	21	23	23	24	24	25
360	6	16	18	19	20	22	22	23	23	24
540	9	15	17	18	20	21	22	22	22	23
720	12	15	17	18	19	20	21	21	22	22
1080	18	14	16	17	18	19	20	20	21	21
1440	24	14	16	17	18	19	19	20	20	21
2880	48	14	15	16	17	18	18	19	19	20
4320	72	15	16	16	17	17	18	18	19	19
5760	96	15	16	16	17	17	18	18	19	19
7200	120	16	16	16	17	17	18	18	19	19
8640	144	16	16	17	17	18	18	18	19	19
10080	168	17	17	17	17	18	18	18	19	19

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

16,23258721

Skalenparameter α (Alpha)

5,83896104

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02840833

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,76807714

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 138170

(Zeile 138, Spalte 170)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 138170, M 1 : 100 000

