

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 144110

(Zeile 144, Spalte 110)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,5	216,7	7,9	263,3	8,7	290,0	9,7	323,3	11,3	376,7	12,9	430,0	13,9	463,3	15,3	510,0	17,2	573,3
10		8,6	143,3	10,3	171,7	11,4	190,0	12,8	213,3	14,8	246,7	16,8	280,0	18,2	303,3	20,0	333,3	22,5	375,0
15		9,9	110,0	11,9	132,2	13,1	145,6	14,7	163,3	17,0	188,9	19,4	215,6	21,0	233,3	23,1	256,7	26,0	288,9
20		10,9	90,8	13,1	109,2	14,4	120,0	16,2	135,0	18,8	156,7	21,4	178,3	23,1	192,5	25,4	211,7	28,6	238,3
30		12,4	68,9	14,9	82,8	16,5	91,7	18,5	102,8	21,4	118,9	24,4	135,6	26,4	146,7	29,0	161,1	32,7	181,7
45		14,1	52,2	17,0	63,0	18,7	69,3	21,0	77,8	24,3	90,0	27,8	103,0	30,0	111,1	32,9	121,9	37,1	137,4
60	1	15,4	42,8	18,5	51,4	20,5	56,9	23,0	63,9	26,6	73,9	30,3	84,2	32,8	91,1	36,0	100,0	40,6	112,8
90	1,5	17,5	32,4	21,0	38,9	23,2	43,0	26,0	48,1	30,1	55,7	34,4	63,7	37,1	68,7	40,8	75,6	46,0	85,2
120	2	19,1	26,5	22,9	31,8	25,3	35,1	28,4	39,4	32,9	45,7	37,5	52,1	40,5	56,3	44,5	61,8	50,2	69,7
180	3	21,5	19,9	25,9	24,0	28,5	26,4	32,1	29,7	37,1	34,4	42,3	39,2	45,8	42,4	50,2	46,5	56,7	52,5
240	4	23,5	16,3	28,2	19,6	31,1	21,6	34,9	24,2	40,5	28,1	46,1	32,0	49,9	34,7	54,8	38,1	61,8	42,9
360	6	26,5	12,3	31,8	14,7	35,1	16,3	39,4	18,2	45,7	21,2	52,1	24,1	56,3	26,1	61,8	28,6	69,7	32,3
540	9	29,9	9,2	35,9	11,1	39,6	12,2	44,5	13,7	51,5	15,9	58,8	18,1	63,5	19,6	69,7	21,5	78,6	24,3
720	12	32,6	7,5	39,1	9,1	43,1	10,0	48,4	11,2	56,1	13,0	64,0	14,8	69,2	16,0	75,9	17,6	85,6	19,8
1080	18	36,7	5,7	44,1	6,8	48,6	7,5	54,6	8,4	63,3	9,8	72,2	11,1	78,0	12,0	85,6	13,2	96,6	14,9
1440	24	40,0	4,6	48,0	5,6	53,0	6,1	59,5	6,9	68,9	8,0	78,6	9,1	84,9	9,8	93,3	10,8	105,2	12,2
2880	48	49,1	2,8	58,9	3,4	65,0	3,8	73,1	4,2	84,6	4,9	96,5	5,6	104,3	6,0	114,5	6,6	129,1	7,5
4320	72	55,3	2,1	66,5	2,6	73,3	2,8	82,4	3,2	95,4	3,7	108,8	4,2	117,6	4,5	129,1	5,0	145,6	5,6
5760	96	60,3	1,7	72,4	2,1	79,8	2,3	89,7	2,6	103,9	3,0	118,5	3,4	128,0	3,7	140,6	4,1	158,5	4,6
7200	120	64,4	1,5	77,3	1,8	85,3	2,0	95,8	2,2	110,9	2,6	126,6	2,9	136,8	3,2	150,2	3,5	169,4	3,9
8640	144	67,9	1,3	81,6	1,6	90,0	1,7	101,1	2,0	117,1	2,3	133,6	2,6	144,4	2,8	158,5	3,1	178,8	3,4
10080	168	71,1	1,2	85,4	1,4	94,2	1,6	105,8	1,7	122,6	2,0	139,8	2,3	151,1	2,5	165,9	2,7	187,1	3,1

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 144110

(Zeile 144, Spalte 110)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		15	16	17	18	19	19	20	20	21
10		18	19	20	21	22	23	23	24	24
15		19	21	22	22	24	24	25	25	26
20		19	21	22	23	24	25	25	26	26
30		19	21	22	23	24	25	25	26	26
45		18	20	21	22	23	24	25	25	26
60	1	18	20	20	21	23	23	24	24	25
90	1,5	16	18	19	20	21	22	22	23	24
120	2	15	17	18	19	20	21	21	22	22
180	3	14	15	16	17	18	19	20	20	21
240	4	13	14	15	16	17	18	18	19	19
360	6	11	13	14	14	15	16	17	17	18
540	9	11	12	12	13	14	15	15	16	16
720	12	10	11	12	13	13	14	14	15	15
1080	18	11	11	11	12	13	13	13	14	14
1440	24	11	11	12	12	12	13	13	13	14
2880	48	14	13	13	13	13	13	13	13	13
4320	72	16	15	14	14	14	14	14	14	14
5760	96	17	16	16	15	15	15	15	15	15
7200	120	18	17	17	16	16	16	16	16	15
8640	144	19	18	18	17	17	17	16	16	16
10080	168	20	19	18	18	18	17	17	17	17

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,63698098

Skalenparameter α (Alpha)

4,3616894

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01768395

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,70426113

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 144110

(Zeile 144, Spalte 110)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 144110, M 1 : 100 000

