

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 144190

(Zeile 144, Spalte 190)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,4	246,7	9,5	316,7	10,7	356,7	12,3	410,0	14,7	490,0	17,1	570,0	18,7	623,3	20,8	693,3	23,8	793,3
10		9,6	160,0	12,2	203,3	13,8	230,0	15,9	265,0	18,9	315,0	22,1	368,3	24,1	401,7	26,8	446,7	30,7	511,7
15		11,0	122,2	13,9	154,4	15,8	175,6	18,2	202,2	21,7	241,1	25,3	281,1	27,6	306,7	30,7	341,1	35,1	390,0
20		12,0	100,0	15,3	127,5	17,3	144,2	19,9	165,8	23,7	197,5	27,7	230,8	30,3	252,5	33,6	280,0	38,5	320,8
30		13,6	75,6	17,3	96,1	19,6	108,9	22,6	125,6	26,9	149,4	31,4	174,4	34,3	190,6	38,1	211,7	43,6	242,2
45		15,4	57,0	19,6	72,6	22,1	81,9	25,5	94,4	30,4	112,6	35,4	131,1	38,7	143,3	43,0	159,3	49,2	182,2
60	1	16,8	46,7	21,3	59,2	24,1	66,9	27,8	77,2	33,1	91,9	38,6	107,2	42,2	117,2	46,9	130,3	53,6	148,9
90	1,5	18,9	35,0	24,0	44,4	27,1	50,2	31,3	58,0	37,3	69,1	43,4	80,4	47,5	88,0	52,7	97,6	60,3	111,7
120	2	20,5	28,5	26,1	36,3	29,5	41,0	34,0	47,2	40,5	56,3	47,2	65,6	51,6	71,7	57,3	79,6	65,6	91,1
180	3	23,1	21,4	29,3	27,1	33,1	30,6	38,2	35,4	45,5	42,1	53,0	49,1	58,0	53,7	64,4	59,6	73,7	68,2
240	4	25,0	17,4	31,8	22,1	36,0	25,0	41,5	28,8	49,4	34,3	57,6	40,0	62,9	43,7	70,0	48,6	80,0	55,6
360	6	28,1	13,0	35,7	16,5	40,4	18,7	46,6	21,6	55,5	25,7	64,7	30,0	70,7	32,7	78,5	36,3	89,8	41,6
540	9	31,5	9,7	40,1	12,4	45,3	14,0	52,3	16,1	62,3	19,2	72,6	22,4	79,3	24,5	88,2	27,2	100,8	31,1
720	12	34,2	7,9	43,5	10,1	49,2	11,4	56,7	13,1	67,6	15,6	78,8	18,2	86,1	19,9	95,7	22,2	109,4	25,3
1080	18	38,4	5,9	48,8	7,5	55,2	8,5	63,7	9,8	75,8	11,7	88,4	13,6	96,6	14,9	107,3	16,6	122,8	19,0
1440	24	41,7	4,8	52,9	6,1	59,9	6,9	69,1	8,0	82,3	9,5	95,9	11,1	104,8	12,1	116,5	13,5	133,2	15,4
2880	48	50,7	2,9	64,4	3,7	72,9	4,2	84,1	4,9	100,1	5,8	116,7	6,8	127,6	7,4	141,8	8,2	162,1	9,4
4320	72	56,9	2,2	72,3	2,8	81,8	3,2	94,3	3,6	112,3	4,3	130,9	5,1	143,1	5,5	159,0	6,1	181,9	7,0
5760	96	61,8	1,8	78,4	2,3	88,8	2,6	102,3	3,0	121,9	3,5	142,1	4,1	155,3	4,5	172,6	5,0	197,3	5,7
7200	120	65,8	1,5	83,6	1,9	94,6	2,2	109,0	2,5	129,8	3,0	151,3	3,5	165,4	3,8	183,8	4,3	210,2	4,9
8640	144	69,3	1,3	88,0	1,7	99,6	1,9	114,8	2,2	136,7	2,6	159,4	3,1	174,2	3,4	193,6	3,7	221,4	4,3
10080	168	72,4	1,2	91,9	1,5	104,0	1,7	119,9	2,0	142,8	2,4	166,5	2,8	181,9	3,0	202,2	3,3	231,3	3,8

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 144190

(Zeile 144, Spalte 190)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		15	16	17	17	18	19	19	20	20
10		18	20	21	22	23	24	24	25	25
15		19	22	23	24	25	26	26	27	27
20		20	22	24	25	26	27	27	28	28
30		21	23	24	25	27	28	28	29	29
45		21	23	24	26	27	28	28	29	29
60	1	20	23	24	25	26	27	28	28	29
90	1,5	20	22	23	24	25	26	27	27	28
120	2	19	21	22	23	25	26	26	27	27
180	3	18	20	21	22	23	24	25	25	26
240	4	17	19	20	21	22	23	24	24	25
360	6	16	18	19	20	21	22	22	23	24
540	9	15	17	18	19	20	21	21	22	22
720	12	15	16	17	18	19	20	20	21	21
1080	18	14	16	16	17	18	19	19	20	20
1440	24	15	15	16	17	18	18	19	19	20
2880	48	16	16	16	17	17	18	18	18	19
4320	72	18	17	17	18	18	18	18	19	19
5760	96	19	18	18	18	19	19	19	19	19
7200	120	20	19	19	19	19	19	20	20	20
8640	144	21	20	20	20	20	20	20	20	20
10080	168	22	21	21	20	20	21	21	21	21

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

16,96265485

Skalenparameter α (Alpha)

6,369001

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01493788

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,7167083

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 144190

(Zeile 144, Spalte 190)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 144190, M 1 : 100 000

