

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 145108

(Zeile 145, Spalte 108)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,4	213,3	7,8	260,0	8,6	286,7	9,7	323,3	11,3	376,7	13,0	433,3	14,0	466,7	15,4	513,3	17,5	583,3
10		8,7	145,0	10,5	175,0	11,7	195,0	13,2	220,0	15,3	255,0	17,5	291,7	19,0	316,7	20,9	348,3	23,6	393,3
15		10,1	112,2	12,3	136,7	13,6	151,1	15,3	170,0	17,8	197,8	20,4	226,7	22,1	245,6	24,3	270,0	27,5	305,6
20		11,2	93,3	13,6	113,3	15,0	125,0	17,0	141,7	19,7	164,2	22,6	188,3	24,4	203,3	26,9	224,2	30,4	253,3
30		12,8	71,1	15,5	86,1	17,2	95,6	19,4	107,8	22,5	125,0	25,8	143,3	27,9	155,0	30,7	170,6	34,7	192,8
45		14,5	53,7	17,6	65,2	19,5	72,2	22,0	81,5	25,5	94,4	29,2	108,1	31,6	117,0	34,8	128,9	39,4	145,9
60	1	15,8	43,9	19,2	53,3	21,2	58,9	23,9	66,4	27,8	77,2	31,9	88,6	34,5	95,8	37,9	105,3	42,9	119,2
90	1,5	17,8	33,0	21,6	40,0	23,9	44,3	26,9	49,8	31,3	58,0	35,9	66,5	38,8	71,9	42,7	79,1	48,3	89,4
120	2	19,4	26,9	23,4	32,5	25,9	36,0	29,3	40,7	34,0	47,2	38,9	54,0	42,2	58,6	46,4	64,4	52,4	72,8
180	3	21,7	20,1	26,3	24,4	29,1	26,9	32,8	30,4	38,2	35,4	43,7	40,5	47,3	43,8	52,0	48,1	58,8	54,4
240	4	23,5	16,3	28,5	19,8	31,5	21,9	35,5	24,7	41,3	28,7	47,3	32,8	51,2	35,6	56,4	39,2	63,7	44,2
360	6	26,3	12,2	31,9	14,8	35,3	16,3	39,8	18,4	46,3	21,4	53,0	24,5	57,3	26,5	63,1	29,2	71,3	33,0
540	9	29,4	9,1	35,6	11,0	39,5	12,2	44,5	13,7	51,7	16,0	59,2	18,3	64,1	19,8	70,5	21,8	79,7	24,6
720	12	31,8	7,4	38,5	8,9	42,7	9,9	48,1	11,1	56,0	13,0	64,1	14,8	69,4	16,1	76,3	17,7	86,3	20,0
1080	18	35,6	5,5	43,1	6,7	47,7	7,4	53,8	8,3	62,6	9,7	71,6	11,0	77,5	12,0	85,3	13,2	96,4	14,9
1440	24	38,5	4,5	46,6	5,4	51,6	6,0	58,2	6,7	67,7	7,8	77,5	9,0	83,9	9,7	92,3	10,7	104,3	12,1
2880	48	46,5	2,7	56,3	3,3	62,4	3,6	70,3	4,1	81,8	4,7	93,6	5,4	101,4	5,9	111,5	6,5	126,1	7,3
4320	72	52,0	2,0	62,9	2,4	69,7	2,7	78,6	3,0	91,4	3,5	104,6	4,0	113,2	4,4	124,6	4,8	140,8	5,4
5760	96	56,2	1,6	68,0	2,0	75,4	2,2	85,0	2,5	98,8	2,9	113,1	3,3	122,5	3,5	134,7	3,9	152,3	4,4
7200	120	59,7	1,4	72,3	1,7	80,1	1,9	90,3	2,1	105,0	2,4	120,2	2,8	130,2	3,0	143,2	3,3	161,8	3,7
8640	144	62,8	1,2	76,0	1,5	84,2	1,6	94,9	1,8	110,4	2,1	126,3	2,4	136,8	2,6	150,5	2,9	170,1	3,3
10080	168	65,5	1,1	79,3	1,3	87,8	1,5	99,0	1,6	115,1	1,9	131,8	2,2	142,7	2,4	156,9	2,6	177,4	2,9

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 145108

(Zeile 145, Spalte 108)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		13	14	14	14	15	16	16	17	17
10		15	17	17	18	19	20	21	21	22
15		17	18	19	20	21	22	23	23	24
20		18	19	20	21	22	23	24	24	25
30		18	20	21	22	23	24	25	25	26
45		18	20	21	22	23	24	24	25	26
60	1	18	20	21	22	23	24	24	25	25
90	1,5	17	19	20	21	22	23	23	24	24
120	2	16	18	19	20	21	22	22	23	23
180	3	15	16	17	18	19	20	21	21	22
240	4	14	15	16	17	18	19	20	20	21
360	6	13	14	15	16	17	18	18	19	19
540	9	12	13	14	15	16	16	17	17	18
720	12	12	13	13	14	15	16	16	16	17
1080	18	12	12	13	13	14	15	15	15	16
1440	24	12	12	13	13	14	14	15	15	15
2880	48	14	13	13	14	14	14	14	15	15
4320	72	15	15	15	15	15	15	15	15	15
5760	96	17	16	16	15	15	15	15	16	16
7200	120	18	17	17	16	16	16	16	16	16
8640	144	19	18	17	17	17	17	17	17	17
10080	168	19	18	18	18	17	17	17	17	17

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

16,22978384

Skalenparameter α (Alpha)

4,74416425

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,03359219

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,72761658

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 145108

(Zeile 145, Spalte 108)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 145108, M 1 : 100 000

