

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 145135

(Zeile 145, Spalte 135)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		5,9	196,7	7,4	246,7	8,3	276,7	9,5	316,7	11,2	373,3	13,0	433,3	14,2	473,3	15,7	523,3	17,9	596,7
10		8,2	136,7	10,2	170,0	11,5	191,7	13,2	220,0	15,6	260,0	18,0	300,0	19,7	328,3	21,8	363,3	24,8	413,3
15		9,6	106,7	12,0	133,3	13,5	150,0	15,5	172,2	18,3	203,3	21,2	235,6	23,1	256,7	25,6	284,4	29,2	324,4
20		10,7	89,2	13,3	110,8	15,0	125,0	17,2	143,3	20,3	169,2	23,6	196,7	25,7	214,2	28,4	236,7	32,4	270,0
30		12,2	67,8	15,3	85,0	17,2	95,6	19,7	109,4	23,3	129,4	27,0	150,0	29,4	163,3	32,6	181,1	37,2	206,7
45		13,9	51,5	17,4	64,4	19,5	72,2	22,4	83,0	26,4	97,8	30,7	113,7	33,4	123,7	37,0	137,0	42,2	156,3
60	1	15,1	41,9	18,9	52,5	21,3	59,2	24,4	67,8	28,8	80,0	33,4	92,8	36,4	101,1	40,4	112,2	46,0	127,8
90	1,5	17,0	31,5	21,3	39,4	23,9	44,3	27,4	50,7	32,4	60,0	37,6	69,6	40,9	75,7	45,4	84,1	51,7	95,7
120	2	18,4	25,6	23,1	32,1	25,9	36,0	29,7	41,3	35,1	48,8	40,7	56,5	44,4	61,7	49,2	68,3	56,0	77,8
180	3	20,6	19,1	25,8	23,9	29,0	26,9	33,2	30,7	39,2	36,3	45,5	42,1	49,6	45,9	55,0	50,9	62,6	58,0
240	4	22,3	15,5	27,9	19,4	31,3	21,7	35,9	24,9	42,4	29,4	49,2	34,2	53,6	37,2	59,4	41,3	67,7	47,0
360	6	24,8	11,5	31,1	14,4	34,9	16,2	40,0	18,5	47,3	21,9	54,8	25,4	59,7	27,6	66,2	30,6	75,5	35,0
540	9	27,6	8,5	34,6	10,7	38,9	12,0	44,5	13,7	52,7	16,3	61,0	18,8	66,5	20,5	73,7	22,7	84,0	25,9
720	12	29,8	6,9	37,3	8,6	41,9	9,7	48,0	11,1	56,8	13,1	65,9	15,3	71,8	16,6	79,5	18,4	90,7	21,0
1080	18	33,2	5,1	41,5	6,4	46,7	7,2	53,4	8,2	63,2	9,8	73,3	11,3	79,9	12,3	88,5	13,7	100,9	15,6
1440	24	35,8	4,1	44,8	5,2	50,3	5,8	57,6	6,7	68,2	7,9	79,0	9,1	86,1	10,0	95,4	11,0	108,8	12,6
2880	48	42,9	2,5	53,7	3,1	60,3	3,5	69,1	4,0	81,7	4,7	94,7	5,5	103,3	6,0	114,4	6,6	130,4	7,5
4320	72	47,7	1,8	59,7	2,3	67,1	2,6	76,8	3,0	90,9	3,5	105,3	4,1	114,8	4,4	127,2	4,9	145,0	5,6
5760	96	51,4	1,5	64,3	1,9	72,3	2,1	82,8	2,4	97,9	2,8	113,5	3,3	123,8	3,6	137,1	4,0	156,3	4,5
7200	120	54,5	1,3	68,2	1,6	76,7	1,8	87,8	2,0	103,8	2,4	120,4	2,8	131,2	3,0	145,4	3,4	165,7	3,8
8640	144	57,2	1,1	71,5	1,4	80,4	1,6	92,1	1,8	108,9	2,1	126,2	2,4	137,6	2,7	152,4	2,9	173,8	3,4
10080	168	59,5	1,0	74,4	1,2	83,7	1,4	95,8	1,6	113,3	1,9	131,4	2,2	143,2	2,4	158,7	2,6	180,9	3,0

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 145135

(Zeile 145, Spalte 135)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	11	11	12	12	13	13	14	14
10		12	14	15	16	17	17	18	18	19
15		14	16	17	18	19	20	20	21	21
20		15	17	18	19	20	21	22	22	23
30		16	18	19	20	21	22	23	23	24
45		16	19	20	21	22	23	23	24	25
60	1	16	19	20	21	22	23	23	24	24
90	1,5	16	18	19	20	22	22	23	23	24
120	2	15	18	19	20	21	22	22	23	23
180	3	15	17	18	19	20	21	21	22	23
240	4	14	16	17	18	19	20	21	21	22
360	6	13	15	16	17	18	19	20	20	21
540	9	13	14	15	16	17	18	19	19	20
720	12	12	14	15	16	17	17	18	18	19
1080	18	12	13	14	15	16	17	17	17	18
1440	24	12	13	14	14	15	16	16	17	17
2880	48	13	13	13	14	15	15	16	16	16
4320	72	14	14	14	14	15	15	15	16	16
5760	96	14	14	14	14	15	15	15	16	16
7200	120	15	15	15	15	15	15	15	16	16
8640	144	16	15	15	15	15	15	16	16	16
10080	168	16	16	15	15	16	16	16	16	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,66062159

Skalenparameter α (Alpha)

5,46434926

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,04670008

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,73931235

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 145135

(Zeile 145, Spalte 135)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 145135, M 1 : 100 000

