

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 145139

(Zeile 145, Spalte 139)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,1	203,3	7,6	253,3	8,5	283,3	9,8	326,7	11,6	386,7	13,4	446,7	14,6	486,7	16,2	540,0	18,4	613,3
10		8,3	138,3	10,4	173,3	11,7	195,0	13,4	223,3	15,9	265,0	18,4	306,7	20,1	335,0	22,2	370,0	25,3	421,7
15		9,7	107,8	12,2	135,6	13,7	152,2	15,7	174,4	18,5	205,6	21,5	238,9	23,4	260,0	26,0	288,9	29,6	328,9
20		10,8	90,0	13,5	112,5	15,1	125,8	17,3	144,2	20,5	170,8	23,8	198,3	25,9	215,8	28,7	239,2	32,7	272,5
30		12,3	68,3	15,3	85,0	17,2	95,6	19,7	109,4	23,3	129,4	27,0	150,0	29,5	163,9	32,7	181,7	37,2	206,7
45		13,8	51,1	17,3	64,1	19,4	71,9	22,2	82,2	26,3	97,4	30,5	113,0	33,2	123,0	36,8	136,3	42,0	155,6
60	1	15,0	41,7	18,7	51,9	21,1	58,6	24,1	66,9	28,5	79,2	33,1	91,9	36,0	100,0	39,9	110,8	45,5	126,4
90	1,5	16,7	30,9	20,9	38,7	23,5	43,5	26,9	49,8	31,8	58,9	36,9	68,3	40,2	74,4	44,5	82,4	50,8	94,1
120	2	18,0	25,0	22,5	31,3	25,3	35,1	29,0	40,3	34,3	47,6	39,8	55,3	43,3	60,1	48,0	66,7	54,7	76,0
180	3	20,0	18,5	25,0	23,1	28,1	26,0	32,2	29,8	38,1	35,3	44,1	40,8	48,1	44,5	53,3	49,4	60,7	56,2
240	4	21,5	14,9	26,9	18,7	30,2	21,0	34,6	24,0	40,9	28,4	47,4	32,9	51,7	35,9	57,3	39,8	65,3	45,3
360	6	23,8	11,0	29,7	13,8	33,4	15,5	38,3	17,7	45,3	21,0	52,5	24,3	57,2	26,5	63,4	29,4	72,2	33,4
540	9	26,3	8,1	32,9	10,2	37,0	11,4	42,3	13,1	50,0	15,4	58,0	17,9	63,2	19,5	70,1	21,6	79,8	24,6
720	12	28,2	6,5	35,3	8,2	39,7	9,2	45,4	10,5	53,7	12,4	62,2	14,4	67,8	15,7	75,2	17,4	85,7	19,8
1080	18	31,1	4,8	38,9	6,0	43,8	6,8	50,1	7,7	59,3	9,2	68,7	10,6	74,9	11,6	83,0	12,8	94,6	14,6
1440	24	33,4	3,9	41,8	4,8	47,0	5,4	53,8	6,2	63,6	7,4	73,7	8,5	80,3	9,3	89,0	10,3	101,5	11,7
2880	48	39,5	2,3	49,4	2,9	55,6	3,2	63,6	3,7	75,3	4,4	87,2	5,0	95,1	5,5	105,4	6,1	120,1	7,0
4320	72	43,6	1,7	54,6	2,1	61,3	2,4	70,2	2,7	83,0	3,2	96,3	3,7	104,9	4,0	116,3	4,5	132,5	5,1
5760	96	46,8	1,4	58,5	1,7	65,8	1,9	75,3	2,2	89,0	2,6	103,2	3,0	112,5	3,3	124,6	3,6	142,1	4,1
7200	120	49,4	1,1	61,7	1,4	69,4	1,6	79,5	1,8	94,0	2,2	108,9	2,5	118,7	2,7	131,6	3,0	150,0	3,5
8640	144	51,6	1,0	64,5	1,2	72,5	1,4	83,1	1,6	98,2	1,9	113,9	2,2	124,1	2,4	137,5	2,7	156,7	3,0
10080	168	53,5	0,9	67,0	1,1	75,3	1,2	86,2	1,4	102,0	1,7	118,2	2,0	128,8	2,1	142,7	2,4	162,7	2,7

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 145139

(Zeile 145, Spalte 139)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	11	11	11	12	12	13	13	13
10		11	13	14	15	16	17	17	18	18
15		13	15	16	17	18	19	20	20	21
20		14	17	18	19	20	21	21	22	22
30		16	18	19	20	21	22	23	23	24
45		16	19	20	21	22	23	24	24	25
60	1	17	19	20	21	22	23	24	24	25
90	1,5	16	19	20	21	22	23	24	24	25
120	2	16	18	19	20	22	23	23	24	24
180	3	15	17	18	20	21	22	22	23	23
240	4	15	17	18	19	20	21	22	22	23
360	6	14	16	17	18	19	20	21	21	22
540	9	13	15	16	17	18	19	20	20	21
720	12	13	14	15	16	18	18	19	19	20
1080	18	12	14	15	16	17	17	18	18	19
1440	24	12	13	14	15	16	17	17	18	18
2880	48	12	13	13	14	15	16	16	17	17
4320	72	13	13	13	14	15	15	16	16	16
5760	96	13	13	14	14	15	15	15	16	16
7200	120	14	14	14	14	15	15	15	16	16
8640	144	14	14	14	14	15	15	15	16	16
10080	168	15	14	14	15	15	15	15	16	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,51650106

Skalenparameter α (Alpha)

5,40891644

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,04668942

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,75807421

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 145139

(Zeile 145, Spalte 139)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 145139, M 1 : 100 000

