

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 145140

(Zeile 145, Spalte 140)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,1	203,3	7,7	256,7	8,6	286,7	9,9	330,0	11,7	390,0	13,5	450,0	14,7	490,0	16,3	543,3	18,6	620,0
10		8,4	140,0	10,5	175,0	11,8	196,7	13,5	225,0	16,0	266,7	18,5	308,3	20,2	336,7	22,4	373,3	25,5	425,0
15		9,8	108,9	12,3	136,7	13,8	153,3	15,8	175,6	18,7	207,8	21,6	240,0	23,6	262,2	26,1	290,0	29,8	331,1
20		10,8	90,0	13,6	113,3	15,2	126,7	17,4	145,0	20,6	171,7	23,9	199,2	26,0	216,7	28,8	240,0	32,9	274,2
30		12,3	68,3	15,4	85,6	17,3	96,1	19,8	110,0	23,4	130,0	27,2	151,1	29,6	164,4	32,8	182,2	37,4	207,8
45		13,9	51,5	17,3	64,1	19,5	72,2	22,3	82,6	26,4	97,8	30,6	113,3	33,3	123,3	36,9	136,7	42,1	155,9
60	1	15,0	41,7	18,8	52,2	21,1	58,6	24,1	66,9	28,5	79,2	33,1	91,9	36,1	100,3	40,0	111,1	45,5	126,4
90	1,5	16,7	30,9	20,9	38,7	23,5	43,5	26,9	49,8	31,8	58,9	36,8	68,1	40,1	74,3	44,5	82,4	50,7	93,9
120	2	18,0	25,0	22,5	31,3	25,3	35,1	28,9	40,1	34,2	47,5	39,7	55,1	43,2	60,0	47,9	66,5	54,6	75,8
180	3	19,9	18,4	24,9	23,1	28,0	25,9	32,0	29,6	37,9	35,1	43,9	40,6	47,8	44,3	53,0	49,1	60,4	55,9
240	4	21,4	14,9	26,7	18,5	30,0	20,8	34,4	23,9	40,7	28,3	47,1	32,7	51,4	35,7	56,9	39,5	64,8	45,0
360	6	23,6	10,9	29,5	13,7	33,2	15,4	38,0	17,6	44,9	20,8	52,0	24,1	56,7	26,3	62,8	29,1	71,6	33,1
540	9	26,0	8,0	32,5	10,0	36,6	11,3	41,9	12,9	49,5	15,3	57,3	17,7	62,5	19,3	69,2	21,4	78,9	24,4
720	12	27,9	6,5	34,9	8,1	39,2	9,1	44,8	10,4	53,0	12,3	61,4	14,2	67,0	15,5	74,2	17,2	84,5	19,6
1080	18	30,7	4,7	38,4	5,9	43,1	6,7	49,4	7,6	58,4	9,0	67,7	10,4	73,8	11,4	81,7	12,6	93,1	14,4
1440	24	32,9	3,8	41,1	4,8	46,2	5,3	52,9	6,1	62,5	7,2	72,5	8,4	79,0	9,1	87,5	10,1	99,7	11,5
2880	48	38,8	2,2	48,4	2,8	54,5	3,2	62,3	3,6	73,7	4,3	85,4	4,9	93,1	5,4	103,1	6,0	117,5	6,8
4320	72	42,7	1,6	53,3	2,1	59,9	2,3	68,6	2,6	81,1	3,1	94,0	3,6	102,5	4,0	113,5	4,4	129,4	5,0
5760	96	45,7	1,3	57,1	1,7	64,2	1,9	73,4	2,1	86,8	2,5	100,6	2,9	109,7	3,2	121,5	3,5	138,5	4,0
7200	120	48,1	1,1	60,2	1,4	67,6	1,6	77,4	1,8	91,5	2,1	106,1	2,5	115,6	2,7	128,1	3,0	146,0	3,4
8640	144	50,3	1,0	62,8	1,2	70,6	1,4	80,8	1,6	95,6	1,8	110,7	2,1	120,7	2,3	133,7	2,6	152,4	2,9
10080	168	52,1	0,9	65,2	1,1	73,2	1,2	83,8	1,4	99,1	1,6	114,9	1,9	125,2	2,1	138,7	2,3	158,0	2,6

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 145140

(Zeile 145, Spalte 140)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	11	11	11	11	12	12	13	13
10		11	13	13	14	15	16	17	17	18
15		13	15	16	17	18	19	19	20	21
20		14	16	17	18	20	21	21	22	22
30		16	18	19	20	21	22	23	23	24
45		17	19	20	21	22	23	24	24	25
60	1	17	19	20	21	23	24	24	25	25
90	1,5	16	19	20	21	22	23	24	24	25
120	2	16	19	20	21	22	23	23	24	25
180	3	15	18	19	20	21	22	23	23	24
240	4	15	17	18	19	21	22	22	23	23
360	6	14	16	17	18	20	21	21	22	22
540	9	13	15	16	17	19	19	20	20	21
720	12	13	15	16	17	18	19	19	20	20
1080	18	12	14	15	16	17	18	18	19	19
1440	24	12	14	14	15	16	17	18	18	19
2880	48	12	13	13	14	15	16	16	17	17
4320	72	12	13	13	14	15	15	16	16	17
5760	96	13	13	13	14	15	15	15	16	16
7200	120	13	13	14	14	15	15	15	16	16
8640	144	14	14	14	14	15	15	15	16	16
10080	168	14	14	14	14	15	15	15	16	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,56812305

Skalenparameter α (Alpha)

5,41147764

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,04752954

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,76401138

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 145140

(Zeile 145, Spalte 140)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 145140, M 1 : 100 000

