

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 147125

(Zeile 147, Spalte 125)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,7	223,3	8,4	280,0	9,4	313,3	10,7	356,7	12,6	420,0	14,6	486,7	15,9	530,0	17,6	586,7	20,0	666,7
10		9,0	150,0	11,1	185,0	12,4	206,7	14,2	236,7	16,7	278,3	19,3	321,7	21,1	351,7	23,3	388,3	26,5	441,7
15		10,3	114,4	12,8	142,2	14,3	158,9	16,3	181,1	19,2	213,3	22,2	246,7	24,2	268,9	26,8	297,8	30,4	337,8
20		11,2	93,3	14,0	116,7	15,6	130,0	17,8	148,3	21,0	175,0	24,3	202,5	26,4	220,0	29,3	244,2	33,3	277,5
30		12,6	70,0	15,7	87,2	17,6	97,8	20,1	111,7	23,6	131,1	27,3	151,7	29,7	165,0	32,9	182,8	37,4	207,8
45		14,1	52,2	17,5	64,8	19,6	72,6	22,4	83,0	26,3	97,4	30,4	112,6	33,1	122,6	36,7	135,9	41,7	154,4
60	1	15,2	42,2	18,8	52,2	21,1	58,6	24,1	66,9	28,3	78,6	32,8	91,1	35,7	99,2	39,4	109,4	44,9	124,7
90	1,5	16,8	31,1	20,8	38,5	23,3	43,1	26,6	49,3	31,3	58,0	36,2	67,0	39,4	73,0	43,6	80,7	49,6	91,9
120	2	18,0	25,0	22,3	31,0	25,0	34,7	28,5	39,6	33,6	46,7	38,8	53,9	42,2	58,6	46,7	64,9	53,2	73,9
180	3	19,8	18,3	24,5	22,7	27,5	25,5	31,4	29,1	36,9	34,2	42,7	39,5	46,5	43,1	51,4	47,6	58,5	54,2
240	4	21,1	14,7	26,2	18,2	29,4	20,4	33,5	23,3	39,5	27,4	45,7	31,7	49,7	34,5	55,0	38,2	62,6	43,5
360	6	23,2	10,7	28,8	13,3	32,3	15,0	36,8	17,0	43,4	20,1	50,1	23,2	54,6	25,3	60,4	28,0	68,7	31,8
540	9	25,4	7,8	31,6	9,8	35,4	10,9	40,4	12,5	47,6	14,7	55,0	17,0	59,9	18,5	66,2	20,4	75,3	23,2
720	12	27,2	6,3	33,7	7,8	37,8	8,8	43,1	10,0	50,8	11,8	58,7	13,6	63,9	14,8	70,7	16,4	80,4	18,6
1080	18	29,8	4,6	37,0	5,7	41,4	6,4	47,3	7,3	55,7	8,6	64,4	9,9	70,1	10,8	77,5	12,0	88,2	13,6
1440	24	31,8	3,7	39,5	4,6	44,2	5,1	50,4	5,8	59,4	6,9	68,7	8,0	74,8	8,7	82,7	9,6	94,1	10,9
2880	48	37,2	2,2	46,1	2,7	51,7	3,0	59,0	3,4	69,5	4,0	80,3	4,6	87,4	5,1	96,7	5,6	110,0	6,4
4320	72	40,7	1,6	50,5	1,9	56,6	2,2	64,6	2,5	76,1	2,9	88,0	3,4	95,8	3,7	105,9	4,1	120,5	4,6
5760	96	43,4	1,3	53,9	1,6	60,4	1,7	68,9	2,0	81,2	2,3	93,9	2,7	102,2	3,0	113,0	3,3	128,6	3,7
7200	120	45,7	1,1	56,7	1,3	63,5	1,5	72,5	1,7	85,4	2,0	98,7	2,3	107,4	2,5	118,8	2,8	135,2	3,1
8640	144	47,6	0,9	59,1	1,1	66,2	1,3	75,5	1,5	89,0	1,7	102,8	2,0	111,9	2,2	123,8	2,4	140,9	2,7
10080	168	49,3	0,8	61,1	1,0	68,5	1,1	78,2	1,3	92,1	1,5	106,5	1,8	115,9	1,9	128,2	2,1	145,8	2,4

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 147125

(Zeile 147, Spalte 125)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		10	11	11	12	12	13	13	13	14
10		13	14	15	16	17	18	18	18	19
15		15	16	17	18	19	20	20	21	21
20		16	18	18	19	20	21	22	22	23
30		17	19	19	20	21	22	23	23	24
45		17	19	20	21	22	23	23	24	24
60	1	17	19	20	21	22	23	23	24	24
90	1,5	16	18	19	20	21	22	23	23	24
120	2	16	18	19	20	21	22	22	23	23
180	3	15	17	18	19	20	21	21	22	22
240	4	14	16	17	18	19	20	20	21	22
360	6	13	15	16	17	18	19	19	20	21
540	9	12	14	15	16	17	18	18	19	19
720	12	12	14	14	15	16	17	18	18	19
1080	18	11	13	14	14	15	16	17	17	18
1440	24	11	12	13	14	15	16	16	16	17
2880	48	10	11	12	13	14	14	15	15	16
4320	72	11	11	12	12	13	14	14	14	15
5760	96	11	11	12	12	13	13	14	14	15
7200	120	11	12	12	12	13	13	14	14	14
8640	144	12	12	12	12	13	13	13	14	14
10080	168	12	12	12	12	13	13	13	14	14

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,59355358

Skalenparameter α (Alpha)

5,22820601

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,03602306

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,77533192

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 147125

(Zeile 147, Spalte 125)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 147125, M 1 : 100 000

