

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 150113

(Zeile 150, Spalte 113)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,0	200,0	7,3	243,3	8,1	270,0	9,1	303,3	10,6	353,3	12,2	406,7	13,2	440,0	14,5	483,3	16,4	546,7
10		8,1	135,0	9,8	163,3	10,9	181,7	12,3	205,0	14,3	238,3	16,3	271,7	17,7	295,0	19,5	325,0	22,0	366,7
15		9,5	105,6	11,5	127,8	12,7	141,1	14,3	158,9	16,7	185,6	19,1	212,2	20,7	230,0	22,7	252,2	25,7	285,6
20		10,5	87,5	12,7	105,8	14,1	117,5	15,9	132,5	18,5	154,2	21,2	176,7	22,9	190,8	25,2	210,0	28,5	237,5
30		12,1	67,2	14,7	81,7	16,2	90,0	18,3	101,7	21,3	118,3	24,4	135,6	26,4	146,7	29,1	161,7	32,9	182,8
45		13,9	51,5	16,8	62,2	18,6	68,9	21,0	77,8	24,5	90,7	28,0	103,7	30,3	112,2	33,4	123,7	37,7	139,6
60	1	15,3	42,5	18,5	51,4	20,5	56,9	23,1	64,2	26,9	74,7	30,8	85,6	33,4	92,8	36,7	101,9	41,5	115,3
90	1,5	17,4	32,2	21,1	39,1	23,4	43,3	26,4	48,9	30,7	56,9	35,2	65,2	38,1	70,6	41,9	77,6	47,4	87,8
120	2	19,1	26,5	23,2	32,2	25,7	35,7	29,0	40,3	33,7	46,8	38,6	53,6	41,8	58,1	46,0	63,9	52,0	72,2
180	3	21,8	20,2	26,4	24,4	29,3	27,1	33,0	30,6	38,4	35,6	44,0	40,7	47,7	44,2	52,4	48,5	59,3	54,9
240	4	23,9	16,6	29,0	20,1	32,1	22,3	36,2	25,1	42,1	29,2	48,2	33,5	52,2	36,3	57,5	39,9	65,0	45,1
360	6	27,2	12,6	33,0	15,3	36,5	16,9	41,2	19,1	47,9	22,2	54,9	25,4	59,4	27,5	65,4	30,3	74,0	34,3
540	9	30,9	9,5	37,5	11,6	41,5	12,8	46,9	14,5	54,5	16,8	62,4	19,3	67,6	20,9	74,4	23,0	84,1	26,0
720	12	33,9	7,8	41,1	9,5	45,5	10,5	51,3	11,9	59,7	13,8	68,4	15,8	74,1	17,2	81,5	18,9	92,1	21,3
1080	18	38,5	5,9	46,7	7,2	51,7	8,0	58,3	9,0	67,9	10,5	77,7	12,0	84,2	13,0	92,6	14,3	104,7	16,2
1440	24	42,2	4,9	51,1	5,9	56,6	6,6	63,9	7,4	74,4	8,6	85,1	9,8	92,2	10,7	101,4	11,7	114,7	13,3
2880	48	52,5	3,0	63,6	3,7	70,5	4,1	79,5	4,6	92,5	5,4	106,0	6,1	114,8	6,6	126,3	7,3	142,8	8,3
4320	72	59,7	2,3	72,3	2,8	80,1	3,1	90,4	3,5	105,2	4,1	120,4	4,6	130,4	5,0	143,5	5,5	162,2	6,3
5760	96	65,3	1,9	79,2	2,3	87,7	2,5	99,0	2,9	115,2	3,3	131,9	3,8	142,8	4,1	157,1	4,5	177,7	5,1
7200	120	70,1	1,6	84,9	2,0	94,1	2,2	106,2	2,5	123,6	2,9	141,5	3,3	153,2	3,5	168,6	3,9	190,6	4,4
8640	144	74,3	1,4	90,0	1,7	99,7	1,9	112,5	2,2	130,9	2,5	149,8	2,9	162,3	3,1	178,6	3,4	201,9	3,9
10080	168	78,0	1,3	94,4	1,6	104,7	1,7	118,1	2,0	137,4	2,3	157,3	2,6	170,4	2,8	187,5	3,1	211,9	3,5

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 150113

(Zeile 150, Spalte 113)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		14	15	15	16	17	17	18	18	19
10		17	18	19	20	21	22	22	22	23
15		18	20	21	21	22	23	24	24	25
20		18	20	21	22	23	24	25	25	26
30		19	21	22	23	24	25	25	26	26
45		18	21	21	22	24	24	25	25	26
60	1	18	20	21	22	23	24	24	25	25
90	1,5	17	19	20	21	22	23	23	24	24
120	2	16	18	19	20	21	22	22	23	23
180	3	15	17	17	18	19	20	21	21	22
240	4	14	15	16	17	18	19	20	20	21
360	6	12	14	15	16	17	18	18	19	19
540	9	12	13	14	15	15	16	17	17	18
720	12	11	12	13	14	15	15	16	16	17
1080	18	11	12	12	13	14	14	15	15	16
1440	24	11	12	12	12	13	14	14	14	15
2880	48	13	13	13	13	13	13	14	14	14
4320	72	15	14	14	14	14	14	14	14	14
5760	96	16	15	15	15	15	15	15	15	15
7200	120	17	16	16	15	15	15	15	15	15
8640	144	18	17	17	16	16	16	16	16	16
10080	168	19	18	17	17	17	16	16	16	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,51110071

Skalenparameter α (Alpha)

4,55970988

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02184131

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,68474787

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 150113

(Zeile 150, Spalte 113)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 150113, M 1 : 100 000

