

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 150168

(Zeile 150, Spalte 168)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,8	226,7	8,4	280,0	9,4	313,3	10,7	356,7	12,6	420,0	14,6	486,7	15,8	526,7	17,5	583,3	19,9	663,3
10		9,2	153,3	11,3	188,3	12,7	211,7	14,5	241,7	17,0	283,3	19,7	328,3	21,4	356,7	23,6	393,3	26,9	448,3
15		10,6	117,8	13,1	145,6	14,7	163,3	16,8	186,7	19,7	218,9	22,8	253,3	24,8	275,6	27,4	304,4	31,1	345,6
20		11,7	97,5	14,4	120,0	16,2	135,0	18,4	153,3	21,7	180,8	25,0	208,3	27,2	226,7	30,1	250,8	34,2	285,0
30		13,2	73,3	16,3	90,6	18,3	101,7	20,8	115,6	24,5	136,1	28,3	157,2	30,8	171,1	34,1	189,4	38,7	215,0
45		14,8	54,8	18,3	67,8	20,5	75,9	23,4	86,7	27,5	101,9	31,7	117,4	34,5	127,8	38,2	141,5	43,4	160,7
60	1	16,0	44,4	19,8	55,0	22,1	61,4	25,2	70,0	29,7	82,5	34,3	95,3	37,3	103,6	41,2	114,4	46,9	130,3
90	1,5	17,7	32,8	22,0	40,7	24,6	45,6	28,0	51,9	33,0	61,1	38,1	70,6	41,4	76,7	45,8	84,8	52,1	96,5
120	2	19,1	26,5	23,6	32,8	26,4	36,7	30,1	41,8	35,4	49,2	40,9	56,8	44,5	61,8	49,2	68,3	56,0	77,8
180	3	21,1	19,5	26,1	24,2	29,2	27,0	33,3	30,8	39,2	36,3	45,2	41,9	49,2	45,6	54,4	50,4	61,9	57,3
240	4	22,6	15,7	28,0	19,4	31,3	21,7	35,7	24,8	42,0	29,2	48,5	33,7	52,8	36,7	58,4	40,6	66,4	46,1
360	6	24,9	11,5	30,8	14,3	34,5	16,0	39,3	18,2	46,3	21,4	53,5	24,8	58,2	26,9	64,3	29,8	73,1	33,8
540	9	27,4	8,5	34,0	10,5	38,0	11,7	43,3	13,4	51,0	15,7	58,9	18,2	64,1	19,8	70,8	21,9	80,6	24,9
720	12	29,4	6,8	36,4	8,4	40,7	9,4	46,4	10,7	54,6	12,6	63,0	14,6	68,6	15,9	75,8	17,5	86,2	20,0
1080	18	32,3	5,0	40,0	6,2	44,8	6,9	51,0	7,9	60,1	9,3	69,4	10,7	75,5	11,7	83,4	12,9	94,9	14,6
1440	24	34,6	4,0	42,8	5,0	47,9	5,5	54,6	6,3	64,3	7,4	74,2	8,6	80,7	9,3	89,3	10,3	101,5	11,7
2880	48	40,7	2,4	50,4	2,9	56,4	3,3	64,3	3,7	75,6	4,4	87,3	5,1	95,0	5,5	105,1	6,1	119,5	6,9
4320	72	44,7	1,7	55,4	2,1	62,0	2,4	70,7	2,7	83,2	3,2	96,0	3,7	104,5	4,0	115,5	4,5	131,4	5,1
5760	96	47,8	1,4	59,3	1,7	66,3	1,9	75,6	2,2	89,0	2,6	102,7	3,0	111,8	3,2	123,6	3,6	140,5	4,1
7200	120	50,4	1,2	62,4	1,4	69,9	1,6	79,6	1,8	93,7	2,2	108,2	2,5	117,7	2,7	130,2	3,0	148,1	3,4
8640	144	52,6	1,0	65,1	1,3	72,9	1,4	83,1	1,6	97,8	1,9	113,0	2,2	122,9	2,4	135,9	2,6	154,5	3,0
10080	168	54,5	0,9	67,5	1,1	75,6	1,3	86,2	1,4	101,4	1,7	117,1	1,9	127,4	2,1	140,9	2,3	160,2	2,6

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 150168

(Zeile 150, Spalte 168)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	11	11	12	12	12	13	13	13
10		12	13	14	15	16	16	17	17	18
15		14	16	16	17	18	19	20	20	21
20		15	17	18	19	20	21	21	22	22
30		17	19	20	21	22	23	23	24	24
45		18	20	21	22	23	24	24	24	25
60	1	18	20	21	22	23	24	24	25	25
90	1,5	18	20	21	22	23	24	24	25	25
120	2	17	19	20	21	22	23	24	24	25
180	3	17	19	20	21	22	22	23	23	24
240	4	16	18	19	20	21	22	22	23	23
360	6	15	17	18	19	20	21	21	22	22
540	9	14	16	17	18	19	20	20	20	21
720	12	14	15	16	17	18	19	19	20	20
1080	18	13	15	15	16	17	18	18	19	19
1440	24	13	14	15	16	16	17	18	18	18
2880	48	13	14	14	15	15	16	16	17	17
4320	72	13	14	14	14	15	16	16	16	17
5760	96	13	14	14	14	15	15	16	16	16
7200	120	14	14	14	14	15	15	15	16	16
8640	144	14	14	14	15	15	15	15	16	16
10080	168	15	14	14	15	15	15	15	16	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

16,48191408

Skalenparameter α (Alpha)

5,4594438

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,04094805

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,7662752

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 150168

(Zeile 150, Spalte 168)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 150168, M 1 : 100 000

