

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 151140

(Zeile 151, Spalte 140)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,1	203,3	7,5	250,0	8,4	280,0	9,6	320,0	11,2	373,3	12,9	430,0	14,1	470,0	15,5	516,7	17,6	586,7
10		8,2	136,7	10,1	168,3	11,3	188,3	12,9	215,0	15,1	251,7	17,4	290,0	18,9	315,0	20,9	348,3	23,7	395,0
15		9,5	105,6	11,8	131,1	13,1	145,6	15,0	166,7	17,6	195,6	20,2	224,4	22,0	244,4	24,3	270,0	27,6	306,7
20		10,5	87,5	13,0	108,3	14,5	120,8	16,5	137,5	19,4	161,7	22,4	186,7	24,3	202,5	26,9	224,2	30,5	254,2
30		12,1	67,2	14,9	82,8	16,6	92,2	18,9	105,0	22,2	123,3	25,6	142,2	27,8	154,4	30,7	170,6	34,9	193,9
45		13,7	50,7	16,9	62,6	18,9	70,0	21,5	79,6	25,2	93,3	29,1	107,8	31,6	117,0	34,9	129,3	39,6	146,7
60	1	15,0	41,7	18,4	51,1	20,6	57,2	23,4	65,0	27,5	76,4	31,7	88,1	34,5	95,8	38,1	105,8	43,3	120,3
90	1,5	16,9	31,3	20,8	38,5	23,2	43,0	26,4	48,9	31,1	57,6	35,8	66,3	38,9	72,0	43,0	79,6	48,8	90,4
120	2	18,4	25,6	22,6	31,4	25,3	35,1	28,8	40,0	33,8	46,9	39,0	54,2	42,3	58,8	46,8	65,0	53,1	73,8
180	3	20,6	19,1	25,5	23,6	28,4	26,3	32,4	30,0	38,0	35,2	43,8	40,6	47,6	44,1	52,6	48,7	59,8	55,4
240	4	22,4	15,6	27,6	19,2	30,9	21,5	35,1	24,4	41,3	28,7	47,6	33,1	51,7	35,9	57,1	39,7	64,9	45,1
360	6	25,2	11,7	31,0	14,4	34,7	16,1	39,4	18,2	46,3	21,4	53,4	24,7	58,1	26,9	64,1	29,7	72,9	33,8
540	9	28,2	8,7	34,8	10,7	38,9	12,0	44,3	13,7	52,0	16,0	59,9	18,5	65,1	20,1	72,0	22,2	81,7	25,2
720	12	30,6	7,1	37,8	8,8	42,2	9,8	48,0	11,1	56,4	13,1	65,0	15,0	70,7	16,4	78,1	18,1	88,7	20,5
1080	18	34,3	5,3	42,4	6,5	47,3	7,3	53,8	8,3	63,2	9,8	72,9	11,3	79,2	12,2	87,5	13,5	99,4	15,3
1440	24	37,2	4,3	45,9	5,3	51,3	5,9	58,4	6,8	68,5	7,9	79,0	9,1	85,9	9,9	94,9	11,0	107,8	12,5
2880	48	45,3	2,6	55,8	3,2	62,4	3,6	70,9	4,1	83,3	4,8	96,1	5,6	104,4	6,0	115,4	6,7	131,0	7,6
4320	72	50,7	2,0	62,6	2,4	69,9	2,7	79,5	3,1	93,4	3,6	107,7	4,2	117,0	4,5	129,3	5,0	146,9	5,7
5760	96	55,0	1,6	67,8	2,0	75,8	2,2	86,2	2,5	101,2	2,9	116,7	3,4	126,9	3,7	140,2	4,1	159,2	4,6
7200	120	58,6	1,4	72,2	1,7	80,7	1,9	91,8	2,1	107,8	2,5	124,3	2,9	135,1	3,1	149,2	3,5	169,5	3,9
8640	144	61,7	1,2	76,0	1,5	84,9	1,6	96,6	1,9	113,5	2,2	130,8	2,5	142,2	2,7	157,1	3,0	178,4	3,4
10080	168	64,4	1,1	79,4	1,3	88,7	1,5	100,9	1,7	118,5	2,0	136,6	2,3	148,5	2,5	164,0	2,7	186,3	3,1

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 151140

(Zeile 151, Spalte 140)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	12	12	13	14	14	15	15	16
10		14	15	16	17	18	19	19	20	20
15		15	17	18	19	20	21	22	22	23
20		17	18	19	20	22	22	23	23	24
30		17	20	21	22	23	24	24	25	25
45		18	20	21	22	23	24	24	25	26
60	1	17	20	21	22	23	24	24	25	25
90	1,5	17	19	20	21	22	23	24	24	25
120	2	16	18	19	20	21	22	23	23	24
180	3	15	17	18	19	20	21	22	22	23
240	4	14	16	17	18	19	20	21	21	22
360	6	13	15	16	17	18	19	19	20	20
540	9	12	14	15	16	17	17	18	18	19
720	12	11	13	14	15	16	17	17	18	18
1080	18	11	12	13	14	15	15	16	16	17
1440	24	11	12	12	13	14	15	15	16	16
2880	48	11	12	12	12	13	14	14	14	15
4320	72	12	12	12	13	13	14	14	14	15
5760	96	13	13	13	13	13	14	14	14	14
7200	120	14	13	13	13	14	14	14	14	14
8640	144	14	14	14	14	14	14	14	14	15
10080	168	15	14	14	14	14	14	14	15	15

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,28378609

Skalenparameter α (Alpha)

4,95157327

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02987359

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,71919097

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 151140

(Zeile 151, Spalte 140)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 151140, M 1 : 100 000

