

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 151164

(Zeile 151, Spalte 164)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,2	240,0	8,9	296,7	9,9	330,0	11,3	376,7	13,3	443,3	15,3	510,0	16,6	553,3	18,4	613,3	20,9	696,7
10		9,6	160,0	11,8	196,7	13,2	220,0	15,0	250,0	17,6	293,3	20,3	338,3	22,0	366,7	24,3	405,0	27,6	460,0
15		11,0	122,2	13,6	151,1	15,1	167,8	17,2	191,1	20,2	224,4	23,3	258,9	25,4	282,2	28,0	311,1	31,8	353,3
20		12,1	100,8	14,9	124,2	16,6	138,3	18,9	157,5	22,2	185,0	25,6	213,3	27,8	231,7	30,7	255,8	34,9	290,8
30		13,6	75,6	16,8	93,3	18,7	103,9	21,3	118,3	25,0	138,9	28,9	160,6	31,4	174,4	34,6	192,2	39,4	218,9
45		15,2	56,3	18,8	69,6	21,0	77,8	23,9	88,5	28,0	103,7	32,3	119,6	35,1	130,0	38,8	143,7	44,1	163,3
60	1	16,5	45,8	20,3	56,4	22,7	63,1	25,8	71,7	30,3	84,2	35,0	97,2	38,0	105,6	42,0	116,7	47,7	132,5
90	1,5	18,3	33,9	22,6	41,9	25,2	46,7	28,7	53,1	33,7	62,4	38,9	72,0	42,3	78,3	46,7	86,5	53,0	98,1
120	2	19,7	27,4	24,3	33,8	27,2	37,8	30,9	42,9	36,3	50,4	41,9	58,2	45,5	63,2	50,3	69,9	57,1	79,3
180	3	21,9	20,3	27,0	25,0	30,1	27,9	34,3	31,8	40,2	37,2	46,4	43,0	50,4	46,7	55,7	51,6	63,3	58,6
240	4	23,5	16,3	29,0	20,1	32,4	22,5	36,8	25,6	43,2	30,0	49,8	34,6	54,2	37,6	59,8	41,5	68,0	47,2
360	6	26,0	12,0	32,0	14,8	35,8	16,6	40,7	18,8	47,8	22,1	55,1	25,5	59,9	27,7	66,2	30,6	75,2	34,8
540	9	28,7	8,9	35,4	10,9	39,5	12,2	45,0	13,9	52,8	16,3	60,9	18,8	66,2	20,4	73,1	22,6	83,1	25,6
720	12	30,8	7,1	38,0	8,8	42,4	9,8	48,3	11,2	56,7	13,1	65,4	15,1	71,0	16,4	78,5	18,2	89,1	20,6
1080	18	34,0	5,2	42,0	6,5	46,9	7,2	53,3	8,2	62,6	9,7	72,2	11,1	78,4	12,1	86,7	13,4	98,4	15,2
1440	24	36,5	4,2	45,0	5,2	50,3	5,8	57,2	6,6	67,2	7,8	77,4	9,0	84,2	9,7	93,0	10,8	105,6	12,2
2880	48	43,2	2,5	53,3	3,1	59,5	3,4	67,7	3,9	79,5	4,6	91,7	5,3	99,7	5,8	110,1	6,4	125,1	7,2
4320	72	47,7	1,8	58,8	2,3	65,7	2,5	74,7	2,9	87,8	3,4	101,2	3,9	110,0	4,2	121,5	4,7	138,0	5,3
5760	96	51,2	1,5	63,1	1,8	70,5	2,0	80,2	2,3	94,1	2,7	108,5	3,1	118,0	3,4	130,3	3,8	148,0	4,3
7200	120	54,0	1,3	66,6	1,5	74,4	1,7	84,6	2,0	99,4	2,3	114,6	2,7	124,6	2,9	137,6	3,2	156,3	3,6
8640	144	56,5	1,1	69,6	1,3	77,8	1,5	88,5	1,7	103,9	2,0	119,8	2,3	130,2	2,5	143,8	2,8	163,4	3,2
10080	168	58,6	1,0	72,3	1,2	80,8	1,3	91,9	1,5	107,9	1,8	124,4	2,1	135,2	2,2	149,3	2,5	169,6	2,8

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 151164

(Zeile 151, Spalte 164)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	11	12	12	13	13	14	14	14
10		13	15	15	16	17	18	18	19	19
15		15	17	18	19	20	20	21	21	22
20		17	18	19	20	21	22	22	23	23
30		18	20	21	21	23	23	24	24	25
45		19	20	21	22	23	24	24	25	25
60	1	19	20	21	22	23	24	24	25	25
90	1,5	18	20	21	22	23	24	24	24	25
120	2	18	20	20	21	22	23	24	24	25
180	3	17	19	20	20	21	22	23	23	24
240	4	16	18	19	20	21	22	22	22	23
360	6	16	17	18	19	20	20	21	21	22
540	9	15	16	17	18	19	19	20	20	21
720	12	14	16	16	17	18	19	19	20	20
1080	18	14	15	16	16	17	18	18	19	19
1440	24	13	14	15	16	17	17	17	18	18
2880	48	13	14	14	15	16	16	16	17	17
4320	72	14	14	14	15	15	16	16	16	17
5760	96	14	14	14	15	15	16	16	16	16
7200	120	15	15	15	15	15	16	16	16	16
8640	144	15	15	15	15	15	16	16	16	16
10080	168	16	15	15	15	16	16	16	16	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

16,88712752

Skalenparameter α (Alpha)

5,46700705

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,03202462

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,75689976

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 151164

(Zeile 151, Spalte 164)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 151164, M 1 : 100 000

