

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 152115

(Zeile 152, Spalte 115)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,6	220,0	8,0	266,7	8,8	293,3	10,0	333,3	11,6	386,7	13,3	443,3	14,4	480,0	15,8	526,7	17,9	596,7
10		8,5	141,7	10,4	173,3	11,5	191,7	12,9	215,0	15,1	251,7	17,3	288,3	18,7	311,7	20,6	343,3	23,2	386,7
15		9,8	108,9	11,9	132,2	13,2	146,7	14,9	165,6	17,3	192,2	19,9	221,1	21,5	238,9	23,7	263,3	26,7	296,7
20		10,8	90,0	13,1	109,2	14,5	120,8	16,4	136,7	19,1	159,2	21,8	181,7	23,7	197,5	26,0	216,7	29,4	245,0
30		12,3	68,3	14,9	82,8	16,6	92,2	18,7	103,9	21,7	120,6	24,9	138,3	27,0	150,0	29,7	165,0	33,6	186,7
45		14,0	51,9	17,0	63,0	18,8	69,6	21,2	78,5	24,7	91,5	28,3	104,8	30,6	113,3	33,7	124,8	38,1	141,1
60	1	15,3	42,5	18,6	51,7	20,6	57,2	23,2	64,4	27,0	75,0	30,9	85,8	33,5	93,1	36,9	102,5	41,7	115,8
90	1,5	17,4	32,2	21,0	38,9	23,3	43,1	26,3	48,7	30,6	56,7	35,0	64,8	37,9	70,2	41,7	77,2	47,2	87,4
120	2	18,9	26,3	22,9	31,8	25,4	35,3	28,7	39,9	33,4	46,4	38,2	53,1	41,4	57,5	45,6	63,3	51,5	71,5
180	3	21,4	19,8	25,9	24,0	28,7	26,6	32,4	30,0	37,7	34,9	43,2	40,0	46,8	43,3	51,5	47,7	58,2	53,9
240	4	23,3	16,2	28,3	19,7	31,3	21,7	35,4	24,6	41,2	28,6	47,1	32,7	51,0	35,4	56,2	39,0	63,5	44,1
360	6	26,4	12,2	31,9	14,8	35,4	16,4	39,9	18,5	46,5	21,5	53,2	24,6	57,6	26,7	63,4	29,4	71,7	33,2
540	9	29,8	9,2	36,1	11,1	40,0	12,3	45,1	13,9	52,5	16,2	60,1	18,5	65,1	20,1	71,6	22,1	81,0	25,0
720	12	32,5	7,5	39,3	9,1	43,6	10,1	49,2	11,4	57,2	13,2	65,5	15,2	70,9	16,4	78,0	18,1	88,2	20,4
1080	18	36,6	5,6	44,4	6,9	49,2	7,6	55,5	8,6	64,6	10,0	73,9	11,4	80,1	12,4	88,1	13,6	99,6	15,4
1440	24	39,9	4,6	48,4	5,6	53,6	6,2	60,5	7,0	70,4	8,1	80,6	9,3	87,2	10,1	96,0	11,1	108,6	12,6
2880	48	49,1	2,8	59,5	3,4	65,9	3,8	74,4	4,3	86,5	5,0	99,1	5,7	107,3	6,2	118,1	6,8	133,5	7,7
4320	72	55,4	2,1	67,1	2,6	74,4	2,9	83,9	3,2	97,6	3,8	111,8	4,3	121,1	4,7	133,2	5,1	150,7	5,8
5760	96	60,4	1,7	73,1	2,1	81,0	2,3	91,4	2,6	106,4	3,1	121,8	3,5	131,9	3,8	145,2	4,2	164,2	4,8
7200	120	64,5	1,5	78,2	1,8	86,6	2,0	97,7	2,3	113,7	2,6	130,2	3,0	141,0	3,3	155,2	3,6	175,4	4,1
8640	144	68,1	1,3	82,5	1,6	91,5	1,8	103,2	2,0	120,1	2,3	137,5	2,7	148,9	2,9	163,8	3,2	185,2	3,6
10080	168	71,3	1,2	86,4	1,4	95,8	1,6	108,0	1,8	125,7	2,1	144,0	2,4	155,9	2,6	171,5	2,8	194,0	3,2

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 152115

(Zeile 152, Spalte 115)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	13	14	15	16	16	16	17	17
10		15	17	18	19	20	20	21	21	22
15		17	19	19	20	21	22	22	23	23
20		18	19	20	21	22	23	23	24	24
30		18	20	21	22	23	23	24	24	25
45		18	20	21	21	22	23	24	24	25
60	1	17	19	20	21	22	23	23	24	24
90	1,5	16	18	19	20	21	22	22	23	24
120	2	16	18	18	19	20	21	22	22	23
180	3	15	16	17	18	19	20	20	21	21
240	4	14	15	16	17	18	19	19	20	21
360	6	13	14	15	16	17	18	18	19	19
540	9	12	13	14	15	16	17	17	17	18
720	12	12	13	13	14	15	16	16	17	17
1080	18	11	12	13	13	14	15	15	16	16
1440	24	11	12	13	13	14	14	15	15	15
2880	48	13	13	13	13	13	14	14	14	15
4320	72	14	13	13	14	14	14	14	14	15
5760	96	15	14	14	14	14	14	15	15	15
7200	120	15	15	15	15	15	15	15	15	15
8640	144	16	16	15	15	15	15	15	15	16
10080	168	17	16	16	16	16	16	16	16	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,49468399

Skalenparameter α (Alpha)

4,55686801

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01490691

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,7019123

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 152115

(Zeile 152, Spalte 115)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 152115, M 1 : 100 000

