

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 152154

(Zeile 152, Spalte 154)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,4	246,7	9,2	306,7	10,4	346,7	11,8	393,3	13,9	463,3	16,1	536,7	17,5	583,3	19,4	646,7	22,1	736,7
10		9,7	161,7	12,0	200,0	13,5	225,0	15,4	256,7	18,2	303,3	21,0	350,0	22,8	380,0	25,3	421,7	28,8	480,0
15		11,0	122,2	13,7	152,2	15,4	171,1	17,5	194,4	20,7	230,0	23,9	265,6	26,0	288,9	28,8	320,0	32,7	363,3
20		12,0	100,0	14,9	124,2	16,7	139,2	19,1	159,2	22,5	187,5	26,0	216,7	28,3	235,8	31,3	260,8	35,6	296,7
30		13,4	74,4	16,6	92,2	18,6	103,3	21,3	118,3	25,1	139,4	29,0	161,1	31,5	175,0	34,9	193,9	39,7	220,6
45		14,8	54,8	18,4	68,1	20,6	76,3	23,5	87,0	27,8	103,0	32,1	118,9	34,9	129,3	38,7	143,3	44,0	163,0
60	1	15,9	44,2	19,7	54,7	22,1	61,4	25,2	70,0	29,7	82,5	34,4	95,6	37,4	103,9	41,4	115,0	47,2	131,1
90	1,5	17,5	32,4	21,7	40,2	24,3	45,0	27,7	51,3	32,7	60,6	37,8	70,0	41,2	76,3	45,5	84,3	51,8	95,9
120	2	18,6	25,8	23,2	32,2	25,9	36,0	29,6	41,1	34,9	48,5	40,4	56,1	44,0	61,1	48,6	67,5	55,3	76,8
180	3	20,4	18,9	25,3	23,4	28,4	26,3	32,4	30,0	38,2	35,4	44,2	40,9	48,1	44,5	53,2	49,3	60,6	56,1
240	4	21,7	15,1	27,0	18,8	30,3	21,0	34,6	24,0	40,7	28,3	47,1	32,7	51,3	35,6	56,7	39,4	64,6	44,9
360	6	23,8	11,0	29,5	13,7	33,1	15,3	37,8	17,5	44,5	20,6	51,5	23,8	56,0	25,9	62,0	28,7	70,6	32,7
540	9	25,9	8,0	32,2	9,9	36,1	11,1	41,2	12,7	48,6	15,0	56,2	17,3	61,2	18,9	67,7	20,9	77,0	23,8
720	12	27,6	6,4	34,3	7,9	38,4	8,9	43,9	10,2	51,7	12,0	59,8	13,8	65,1	15,1	72,0	16,7	82,0	19,0
1080	18	30,1	4,6	37,4	5,8	41,9	6,5	47,9	7,4	56,4	8,7	65,3	10,1	71,0	11,0	78,6	12,1	89,5	13,8
1440	24	32,0	3,7	39,8	4,6	44,6	5,2	50,9	5,9	60,0	6,9	69,4	8,0	75,6	8,8	83,6	9,7	95,2	11,0
2880	48	37,2	2,2	46,2	2,7	51,8	3,0	59,1	3,4	69,7	4,0	80,5	4,7	87,7	5,1	97,0	5,6	110,4	6,4
4320	72	40,5	1,6	50,4	1,9	56,5	2,2	64,5	2,5	76,0	2,9	87,8	3,4	95,6	3,7	105,8	4,1	120,4	4,6
5760	96	43,1	1,2	53,6	1,6	60,0	1,7	68,5	2,0	80,8	2,3	93,4	2,7	101,7	2,9	112,5	3,3	128,1	3,7
7200	120	45,2	1,0	56,2	1,3	63,0	1,5	71,9	1,7	84,7	2,0	98,0	2,3	106,7	2,5	118,0	2,7	134,3	3,1
8640	144	47,0	0,9	58,4	1,1	65,5	1,3	74,8	1,4	88,1	1,7	101,9	2,0	110,9	2,1	122,7	2,4	139,7	2,7
10080	168	48,6	0,8	60,4	1,0	67,7	1,1	77,3	1,3	91,1	1,5	105,3	1,7	114,6	1,9	126,8	2,1	144,3	2,4

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 152154

(Zeile 152, Spalte 154)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	11	11	12	12	13	13	13	14
10		12	14	15	15	16	17	18	18	19
15		14	16	17	18	19	20	20	21	21
20		16	18	19	20	21	22	22	22	23
30		17	19	20	21	22	23	24	24	25
45		18	20	21	22	23	24	24	25	26
60	1	18	20	21	22	23	24	25	25	26
90	1,5	18	20	21	22	23	24	24	25	26
120	2	17	20	21	22	23	24	24	25	25
180	3	17	19	20	21	22	23	23	24	24
240	4	16	18	19	20	21	22	23	23	24
360	6	15	17	18	19	20	21	21	22	23
540	9	14	16	17	18	19	20	20	21	21
720	12	14	16	16	17	18	19	20	20	21
1080	18	13	15	16	16	17	18	19	19	20
1440	24	13	14	15	16	17	18	18	18	19
2880	48	13	14	14	15	16	16	17	17	18
4320	72	13	14	14	15	15	16	16	17	17
5760	96	14	14	14	15	15	16	16	16	17
7200	120	14	14	15	15	15	16	16	16	17
8640	144	15	15	15	15	16	16	16	16	17
10080	168	15	15	15	15	16	16	16	17	17

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

16,27976886

Skalenparameter α (Alpha)

5,48461214

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,03139148

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,78639182

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 152154

(Zeile 152, Spalte 154)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 152154, M 1 : 100 000

