

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 152170

(Zeile 152, Spalte 170)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,7	223,3	8,3	276,7	9,3	310,0	10,6	353,3	12,4	413,3	14,3	476,7	15,6	520,0	17,3	576,7	19,6	653,3
10		9,1	151,7	11,2	186,7	12,5	208,3	14,3	238,3	16,8	280,0	19,4	323,3	21,1	351,7	23,3	388,3	26,5	441,7
15		10,5	116,7	13,0	144,4	14,5	161,1	16,6	184,4	19,5	216,7	22,5	250,0	24,5	272,2	27,1	301,1	30,8	342,2
20		11,5	95,8	14,3	119,2	16,0	133,3	18,2	151,7	21,4	178,3	24,8	206,7	26,9	224,2	29,8	248,3	33,8	281,7
30		13,1	72,8	16,2	90,0	18,1	100,6	20,6	114,4	24,3	135,0	28,0	155,6	30,5	169,4	33,7	187,2	38,3	212,8
45		14,7	54,4	18,1	67,0	20,3	75,2	23,1	85,6	27,2	100,7	31,4	116,3	34,2	126,7	37,8	140,0	43,0	159,3
60	1	15,8	43,9	19,6	54,4	21,9	60,8	25,0	69,4	29,4	81,7	34,0	94,4	36,9	102,5	40,8	113,3	46,4	128,9
90	1,5	17,6	32,6	21,8	40,4	24,4	45,2	27,8	51,5	32,7	60,6	37,7	69,8	41,0	75,9	45,4	84,1	51,6	95,6
120	2	18,9	26,3	23,4	32,5	26,2	36,4	29,9	41,5	35,1	48,8	40,6	56,4	44,1	61,3	48,8	67,8	55,5	77,1
180	3	20,9	19,4	25,9	24,0	29,0	26,9	33,0	30,6	38,8	35,9	44,8	41,5	48,8	45,2	53,9	49,9	61,3	56,8
240	4	22,4	15,6	27,8	19,3	31,1	21,6	35,4	24,6	41,6	28,9	48,1	33,4	52,3	36,3	57,8	40,1	65,7	45,6
360	6	24,7	11,4	30,6	14,2	34,2	15,8	39,0	18,1	45,9	21,3	53,0	24,5	57,7	26,7	63,7	29,5	72,5	33,6
540	9	27,2	8,4	33,7	10,4	37,7	11,6	43,0	13,3	50,6	15,6	58,4	18,0	63,5	19,6	70,2	21,7	79,8	24,6
720	12	29,2	6,8	36,1	8,4	40,4	9,4	46,0	10,6	54,1	12,5	62,5	14,5	68,0	15,7	75,2	17,4	85,5	19,8
1080	18	32,1	5,0	39,7	6,1	44,4	6,9	50,6	7,8	59,6	9,2	68,8	10,6	74,8	11,5	82,7	12,8	94,0	14,5
1440	24	34,3	4,0	42,5	4,9	47,5	5,5	54,2	6,3	63,7	7,4	73,6	8,5	80,1	9,3	88,5	10,2	100,6	11,6
2880	48	40,4	2,3	50,0	2,9	55,9	3,2	63,8	3,7	75,0	4,3	86,6	5,0	94,2	5,5	104,1	6,0	118,4	6,9
4320	72	44,4	1,7	55,0	2,1	61,5	2,4	70,1	2,7	82,5	3,2	95,2	3,7	103,6	4,0	114,5	4,4	130,2	5,0
5760	96	47,5	1,4	58,8	1,7	65,8	1,9	75,0	2,2	88,2	2,6	101,9	2,9	110,8	3,2	122,5	3,5	139,3	4,0
7200	120	50,1	1,2	62,0	1,4	69,3	1,6	79,0	1,8	93,0	2,2	107,3	2,5	116,8	2,7	129,1	3,0	146,8	3,4
8640	144	52,3	1,0	64,7	1,2	72,4	1,4	82,5	1,6	97,0	1,9	112,0	2,2	121,8	2,3	134,7	2,6	153,2	3,0
10080	168	54,2	0,9	67,1	1,1	75,0	1,2	85,5	1,4	100,6	1,7	116,1	1,9	126,3	2,1	139,7	2,3	158,8	2,6

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 152170

(Zeile 152, Spalte 170)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	11	11	11	12	12	12	13	13
10		11	13	14	15	16	16	17	17	18
15		14	15	16	17	18	19	20	20	21
20		15	17	18	19	20	21	21	22	22
30		17	19	20	21	22	23	23	24	24
45		18	20	21	22	23	24	24	25	25
60	1	18	20	21	22	23	24	24	25	26
90	1,5	18	20	21	22	23	24	24	25	26
120	2	18	20	21	22	23	24	24	25	25
180	3	17	19	20	21	22	23	23	24	24
240	4	16	18	19	20	21	22	23	23	24
360	6	15	17	18	19	20	21	21	22	23
540	9	14	16	17	18	19	20	20	21	21
720	12	14	15	16	17	18	19	20	20	21
1080	18	13	14	15	16	17	18	18	19	19
1440	24	13	14	15	16	17	17	18	18	19
2880	48	12	13	13	14	15	16	16	17	17
4320	72	12	13	13	14	14	15	15	16	16
5760	96	12	12	13	13	14	15	15	15	16
7200	120	12	12	13	13	14	14	15	15	16
8640	144	12	13	13	13	14	14	15	15	15
10080	168	13	13	13	13	14	14	14	15	15

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

16,36412461

Skalenparameter α (Alpha)

5,40320005

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,041953

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,76617017

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 152170

(Zeile 152, Spalte 170)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 152170, M 1 : 100 000

