

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 155163

(Zeile 155, Spalte 163)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,2	240,0	8,9	296,7	9,9	330,0	11,3	376,7	13,2	440,0	15,3	510,0	16,6	553,3	18,4	613,3	20,9	696,7
10		9,4	156,7	11,6	193,3	13,0	216,7	14,8	246,7	17,4	290,0	20,0	333,3	21,8	363,3	24,1	401,7	27,4	456,7
15		10,8	120,0	13,3	147,8	14,9	165,6	17,0	188,9	19,9	221,1	23,0	255,6	25,0	277,8	27,6	306,7	31,4	348,9
20		11,8	98,3	14,6	121,7	16,3	135,8	18,6	155,0	21,8	181,7	25,2	210,0	27,4	228,3	30,3	252,5	34,4	286,7
30		13,3	73,9	16,5	91,7	18,4	102,2	21,0	116,7	24,7	137,2	28,4	157,8	30,9	171,7	34,2	190,0	38,8	215,6
45		15,0	55,6	18,5	68,5	20,7	76,7	23,5	87,0	27,7	102,6	31,9	118,1	34,7	128,5	38,4	142,2	43,6	161,5
60	1	16,2	45,0	20,0	55,6	22,4	62,2	25,5	70,8	30,0	83,3	34,6	96,1	37,6	104,4	41,5	115,3	47,2	131,1
90	1,5	18,1	33,5	22,3	41,3	25,0	46,3	28,4	52,6	33,4	61,9	38,6	71,5	41,9	77,6	46,3	85,7	52,7	97,6
120	2	19,5	27,1	24,1	33,5	27,0	37,5	30,7	42,6	36,1	50,1	41,6	57,8	45,2	62,8	50,0	69,4	56,8	78,9
180	3	21,7	20,1	26,8	24,8	30,0	27,8	34,1	31,6	40,1	37,1	46,3	42,9	50,3	46,6	55,6	51,5	63,2	58,5
240	4	23,4	16,3	28,9	20,1	32,3	22,4	36,8	25,6	43,2	30,0	49,9	34,7	54,2	37,6	59,9	41,6	68,1	47,3
360	6	26,0	12,0	32,1	14,9	35,9	16,6	40,8	18,9	48,0	22,2	55,4	25,6	60,2	27,9	66,5	30,8	75,6	35,0
540	9	28,8	8,9	35,6	11,0	39,8	12,3	45,3	14,0	53,2	16,4	61,4	19,0	66,8	20,6	73,8	22,8	83,9	25,9
720	12	31,0	7,2	38,3	8,9	42,8	9,9	48,8	11,3	57,3	13,3	66,1	15,3	71,9	16,6	79,5	18,4	90,3	20,9
1080	18	34,4	5,3	42,5	6,6	47,5	7,3	54,1	8,3	63,6	9,8	73,3	11,3	79,7	12,3	88,1	13,6	100,1	15,4
1440	24	37,0	4,3	45,7	5,3	51,1	5,9	58,2	6,7	68,4	7,9	78,9	9,1	85,8	9,9	94,8	11,0	107,8	12,5
2880	48	44,2	2,6	54,6	3,2	61,0	3,5	69,4	4,0	81,6	4,7	94,1	5,4	102,4	5,9	113,1	6,5	128,5	7,4
4320	72	49,0	1,9	60,5	2,3	67,6	2,6	77,0	3,0	90,5	3,5	104,4	4,0	113,5	4,4	125,4	4,8	142,5	5,5
5760	96	52,7	1,5	65,1	1,9	72,7	2,1	82,8	2,4	97,3	2,8	112,3	3,2	122,1	3,5	134,9	3,9	153,3	4,4
7200	120	55,8	1,3	68,9	1,6	77,0	1,8	87,6	2,0	103,0	2,4	118,8	2,8	129,2	3,0	142,8	3,3	162,3	3,8
8640	144	58,4	1,1	72,1	1,4	80,6	1,6	91,8	1,8	107,9	2,1	124,5	2,4	135,3	2,6	149,6	2,9	169,9	3,3
10080	168	60,7	1,0	75,0	1,2	83,8	1,4	95,5	1,6	112,2	1,9	129,4	2,1	140,7	2,3	155,5	2,6	176,7	2,9

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 155163

(Zeile 155, Spalte 163)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		10	11	11	12	12	13	13	14	14
10		13	15	16	16	17	18	18	19	19
15		15	17	18	19	20	21	21	21	22
20		17	18	19	20	21	22	22	23	23
30		17	19	20	21	22	23	23	24	24
45		18	20	20	21	22	23	24	24	25
60	1	18	19	20	21	22	23	23	24	24
90	1,5	17	19	20	21	22	23	23	23	24
120	2	17	18	19	20	21	22	22	23	23
180	3	16	17	18	19	20	21	21	22	22
240	4	15	17	18	18	20	20	21	21	22
360	6	14	16	17	18	18	19	20	20	21
540	9	13	15	16	17	17	18	19	19	20
720	12	13	14	15	16	17	18	18	18	19
1080	18	12	14	14	15	16	17	17	17	18
1440	24	12	13	14	15	15	16	17	17	17
2880	48	12	13	13	14	15	15	15	16	16
4320	72	13	13	13	14	14	15	15	15	16
5760	96	14	14	14	14	14	15	15	15	16
7200	120	14	14	14	14	15	15	15	15	16
8640	144	15	14	14	14	15	15	15	15	16
10080	168	15	15	15	15	15	15	15	16	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

16,54590299

Skalenparameter α (Alpha)

5,40514831

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02622594

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,7460696

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 155163

(Zeile 155, Spalte 163)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 155163, M 1 : 100 000

