

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 156160

(Zeile 156, Spalte 160)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		7,7	256,7	9,5	316,7	10,7	356,7	12,1	403,3	14,2	473,3	16,4	546,7	17,9	596,7	19,7	656,7	22,4	746,7
10		10,0	166,7	12,3	205,0	13,7	228,3	15,6	260,0	18,3	305,0	21,1	351,7	23,0	383,3	25,4	423,3	28,8	480,0
15		11,3	125,6	14,0	155,6	15,6	173,3	17,7	196,7	20,8	231,1	24,0	266,7	26,1	290,0	28,9	321,1	32,8	364,4
20		12,3	102,5	15,2	126,7	17,0	141,7	19,3	160,8	22,7	189,2	26,2	218,3	28,4	236,7	31,4	261,7	35,7	297,5
30		13,8	76,7	17,0	94,4	19,0	105,6	21,7	120,6	25,4	141,1	29,3	162,8	31,9	177,2	35,2	195,6	40,0	222,2
45		15,4	57,0	19,0	70,4	21,2	78,5	24,1	89,3	28,3	104,8	32,7	121,1	35,5	131,5	39,3	145,6	44,6	165,2
60	1	16,6	46,1	20,5	56,9	22,9	63,6	26,0	72,2	30,5	84,7	35,2	97,8	38,3	106,4	42,3	117,5	48,1	133,6
90	1,5	18,4	34,1	22,7	42,0	25,3	46,9	28,8	53,3	33,9	62,8	39,1	72,4	42,5	78,7	46,9	86,9	53,3	98,7
120	2	19,8	27,5	24,4	33,9	27,2	37,8	31,0	43,1	36,4	50,6	42,0	58,3	45,6	63,3	50,4	70,0	57,3	79,6
180	3	21,9	20,3	27,0	25,0	30,1	27,9	34,3	31,8	40,2	37,2	46,4	43,0	50,4	46,7	55,7	51,6	63,3	58,6
240	4	23,5	16,3	28,9	20,1	32,3	22,4	36,8	25,6	43,2	30,0	49,8	34,6	54,1	37,6	59,8	41,5	68,0	47,2
360	6	25,9	12,0	31,9	14,8	35,7	16,5	40,6	18,8	47,7	22,1	55,0	25,5	59,8	27,7	66,0	30,6	75,0	34,7
540	9	28,6	8,8	35,2	10,9	39,4	12,2	44,8	13,8	52,6	16,2	60,7	18,7	66,0	20,4	72,9	22,5	82,8	25,6
720	12	30,6	7,1	37,8	8,8	42,2	9,8	48,0	11,1	56,4	13,1	65,1	15,1	70,7	16,4	78,1	18,1	88,8	20,6
1080	18	33,8	5,2	41,7	6,4	46,6	7,2	53,0	8,2	62,2	9,6	71,8	11,1	78,0	12,0	86,2	13,3	97,9	15,1
1440	24	36,2	4,2	44,7	5,2	49,9	5,8	56,8	6,6	66,7	7,7	76,9	8,9	83,6	9,7	92,4	10,7	105,0	12,2
2880	48	42,8	2,5	52,8	3,1	59,0	3,4	67,1	3,9	78,9	4,6	90,9	5,3	98,9	5,7	109,2	6,3	124,1	7,2
4320	72	47,2	1,8	58,2	2,2	65,1	2,5	74,0	2,9	87,0	3,4	100,3	3,9	109,0	4,2	120,4	4,6	136,8	5,3
5760	96	50,6	1,5	62,4	1,8	69,7	2,0	79,3	2,3	93,2	2,7	107,5	3,1	116,8	3,4	129,1	3,7	146,6	4,2
7200	120	53,4	1,2	65,9	1,5	73,6	1,7	83,7	1,9	98,3	2,3	113,4	2,6	123,3	2,9	136,2	3,2	154,7	3,6
8640	144	55,8	1,1	68,8	1,3	76,9	1,5	87,5	1,7	102,8	2,0	118,5	2,3	128,8	2,5	142,3	2,7	161,7	3,1
10080	168	57,9	1,0	71,4	1,2	79,8	1,3	90,8	1,5	106,6	1,8	123,0	2,0	133,7	2,2	147,7	2,4	167,8	2,8

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 156160

(Zeile 156, Spalte 160)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		10	11	11	12	12	13	13	14	14
10		13	15	15	16	17	18	18	19	19
15		15	17	18	19	20	21	21	21	22
20		17	18	19	20	21	22	22	23	23
30		18	20	21	21	22	23	24	24	25
45		18	20	21	22	23	24	24	25	25
60	1	18	20	21	22	23	24	24	25	25
90	1,5	18	20	21	22	23	24	24	24	25
120	2	17	19	20	21	22	23	23	24	24
180	3	17	18	19	20	21	22	23	23	24
240	4	16	18	19	20	21	21	22	22	23
360	6	15	17	18	18	20	20	21	21	22
540	9	14	16	17	17	18	19	20	20	21
720	12	13	15	16	17	18	18	19	19	20
1080	18	13	14	15	16	17	17	18	18	19
1440	24	12	14	14	15	16	17	17	18	18
2880	48	12	13	13	14	15	15	16	16	17
4320	72	12	13	13	14	14	15	15	16	16
5760	96	12	13	13	13	14	15	15	15	16
7200	120	12	13	13	13	14	14	15	15	15
8640	144	13	13	13	13	14	14	15	15	15
10080	168	13	13	13	14	14	14	15	15	15

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

16,88057432

Skalenparameter α (Alpha)

5,47848749

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02251187

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,75928979

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 156160

(Zeile 156, Spalte 160)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 156160, M 1 : 100 000

