

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 157140

(Zeile 157, Spalte 140)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,6	220,0	8,1	270,0	9,1	303,3	10,3	343,3	12,1	403,3	14,0	466,7	15,2	506,7	16,8	560,0	19,1	636,7
10		8,4	140,0	10,4	173,3	11,6	193,3	13,3	221,7	15,6	260,0	18,0	300,0	19,5	325,0	21,6	360,0	24,5	408,3
15		9,7	107,8	12,0	133,3	13,4	148,9	15,2	168,9	17,9	198,9	20,6	228,9	22,4	248,9	24,7	274,4	28,1	312,2
20		10,6	88,3	13,1	109,2	14,7	122,5	16,7	139,2	19,6	163,3	22,6	188,3	24,6	205,0	27,2	226,7	30,9	257,5
30		12,1	67,2	15,0	83,3	16,7	92,8	19,0	105,6	22,4	124,4	25,8	143,3	28,0	155,6	31,0	172,2	35,2	195,6
45		13,8	51,1	17,0	63,0	19,0	70,4	21,6	80,0	25,4	94,1	29,3	108,5	31,9	118,1	35,2	130,4	40,0	148,1
60	1	15,1	41,9	18,6	51,7	20,8	57,8	23,7	65,8	27,8	77,2	32,1	89,2	34,9	96,9	38,5	106,9	43,8	121,7
90	1,5	17,1	31,7	21,1	39,1	23,6	43,7	26,8	49,6	31,5	58,3	36,4	67,4	39,5	73,1	43,7	80,9	49,6	91,9
120	2	18,7	26,0	23,0	31,9	25,8	35,8	29,3	40,7	34,4	47,8	39,7	55,1	43,2	60,0	47,7	66,3	54,2	75,3
180	3	21,1	19,5	26,1	24,2	29,2	27,0	33,2	30,7	39,0	36,1	45,0	41,7	48,9	45,3	54,0	50,0	61,4	56,9
240	4	23,1	16,0	28,5	19,8	31,8	22,1	36,2	25,1	42,6	29,6	49,1	34,1	53,4	37,1	59,0	41,0	67,0	46,5
360	6	26,1	12,1	32,3	15,0	36,0	16,7	41,0	19,0	48,2	22,3	55,6	25,7	60,4	28,0	66,8	30,9	75,9	35,1
540	9	29,6	9,1	36,5	11,3	40,8	12,6	46,4	14,3	54,5	16,8	62,9	19,4	68,4	21,1	75,5	23,3	85,8	26,5
720	12	32,3	7,5	39,8	9,2	44,5	10,3	50,7	11,7	59,5	13,8	68,6	15,9	74,6	17,3	82,4	19,1	93,7	21,7
1080	18	36,5	5,6	45,1	7,0	50,3	7,8	57,3	8,8	67,3	10,4	77,6	12,0	84,4	13,0	93,3	14,4	106,0	16,4
1440	24	39,8	4,6	49,2	5,7	54,9	6,4	62,5	7,2	73,5	8,5	84,7	9,8	92,1	10,7	101,8	11,8	115,6	13,4
2880	48	49,2	2,8	60,7	3,5	67,8	3,9	77,2	4,5	90,7	5,2	104,6	6,1	113,7	6,6	125,6	7,3	142,8	8,3
4320	72	55,6	2,1	68,7	2,7	76,7	3,0	87,3	3,4	102,6	4,0	118,3	4,6	128,6	5,0	142,1	5,5	161,5	6,2
5760	96	60,7	1,8	74,9	2,2	83,7	2,4	95,3	2,8	111,9	3,2	129,1	3,7	140,4	4,1	155,1	4,5	176,2	5,1
7200	120	65,0	1,5	80,2	1,9	89,6	2,1	102,0	2,4	119,8	2,8	138,2	3,2	150,2	3,5	166,0	3,8	188,6	4,4
8640	144	68,7	1,3	84,7	1,6	94,7	1,8	107,8	2,1	126,6	2,4	146,0	2,8	158,7	3,1	175,4	3,4	199,3	3,8
10080	168	71,9	1,2	88,8	1,5	99,2	1,6	112,9	1,9	132,7	2,2	153,0	2,5	166,3	2,7	183,8	3,0	208,8	3,5

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 157140

(Zeile 157, Spalte 140)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		14	15	16	16	17	18	18	19	19
10		16	18	19	20	21	22	22	22	23
15		18	19	20	21	22	23	24	24	25
20		18	20	21	22	23	24	24	25	26
30		18	20	21	22	23	24	25	25	26
45		18	20	21	22	23	24	25	25	26
60	1	17	20	20	22	23	24	24	25	25
90	1,5	16	19	19	21	22	23	23	24	24
120	2	16	18	19	20	21	22	22	23	23
180	3	14	16	17	18	19	20	21	21	22
240	4	14	15	16	17	19	19	20	20	21
360	6	13	14	15	16	17	18	19	19	20
540	9	12	14	14	15	16	17	17	18	19
720	12	12	13	14	15	16	16	17	17	18
1080	18	12	13	14	14	15	16	16	16	17
1440	24	13	13	14	14	15	15	16	16	17
2880	48	15	15	15	15	15	16	16	16	17
4320	72	17	16	16	16	16	17	17	17	17
5760	96	18	17	17	17	17	17	17	18	18
7200	120	19	18	18	18	18	18	18	18	18
8640	144	20	19	19	19	19	19	19	19	19
10080	168	21	20	20	20	19	19	19	19	19

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,19822063

Skalenparameter α (Alpha)

4,94516182

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,01056793

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,69642424

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 157140

(Zeile 157, Spalte 140)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 157140, M 1 : 100 000

