

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 157143

(Zeile 157, Spalte 143)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,5	216,7	8,0	266,7	8,9	296,7	10,2	340,0	11,9	396,7	13,8	460,0	15,0	500,0	16,5	550,0	18,8	626,7
10		8,5	141,7	10,4	173,3	11,7	195,0	13,3	221,7	15,6	260,0	18,0	300,0	19,6	326,7	21,6	360,0	24,6	410,0
15		9,7	107,8	12,0	133,3	13,4	148,9	15,3	170,0	17,9	198,9	20,7	230,0	22,5	250,0	24,9	276,7	28,3	314,4
20		10,7	89,2	13,2	110,0	14,7	122,5	16,8	140,0	19,7	164,2	22,7	189,2	24,7	205,8	27,3	227,5	31,0	258,3
30		12,1	67,2	14,9	82,8	16,7	92,8	19,0	105,6	22,3	123,9	25,8	143,3	28,0	155,6	30,9	171,7	35,2	195,6
45		13,6	50,4	16,8	62,2	18,8	69,6	21,4	79,3	25,2	93,3	29,0	107,4	31,6	117,0	34,9	129,3	39,7	147,0
60	1	14,8	41,1	18,3	50,8	20,5	56,9	23,3	64,7	27,4	76,1	31,6	87,8	34,3	95,3	37,9	105,3	43,1	119,7
90	1,5	16,6	30,7	20,6	38,1	23,0	42,6	26,1	48,3	30,7	56,9	35,4	65,6	38,5	71,3	42,6	78,9	48,4	89,6
120	2	18,0	25,0	22,3	31,0	24,9	34,6	28,3	39,3	33,3	46,3	38,4	53,3	41,8	58,1	46,2	64,2	52,4	72,8
180	3	20,2	18,7	24,9	23,1	27,9	25,8	31,7	29,4	37,3	34,5	43,0	39,8	46,8	43,3	51,7	47,9	58,7	54,4
240	4	21,9	15,2	27,0	18,8	30,2	21,0	34,4	23,9	40,4	28,1	46,6	32,4	50,6	35,1	55,9	38,8	63,6	44,2
360	6	24,5	11,3	30,2	14,0	33,7	15,6	38,4	17,8	45,1	20,9	52,1	24,1	56,6	26,2	62,5	28,9	71,1	32,9
540	9	27,3	8,4	33,7	10,4	37,7	11,6	42,9	13,2	50,4	15,6	58,2	18,0	63,2	19,5	69,9	21,6	79,4	24,5
720	12	29,6	6,9	36,5	8,4	40,8	9,4	46,4	10,7	54,5	12,6	62,9	14,6	68,4	15,8	75,6	17,5	85,9	19,9
1080	18	33,0	5,1	40,8	6,3	45,5	7,0	51,8	8,0	60,9	9,4	70,3	10,8	76,4	11,8	84,4	13,0	95,9	14,8
1440	24	35,7	4,1	44,1	5,1	49,3	5,7	56,1	6,5	65,9	7,6	76,0	8,8	82,6	9,6	91,3	10,6	103,7	12,0
2880	48	43,1	2,5	53,2	3,1	59,5	3,4	67,7	3,9	79,6	4,6	91,8	5,3	99,8	5,8	110,3	6,4	125,3	7,3
4320	72	48,1	1,9	59,4	2,3	66,4	2,6	75,6	2,9	88,8	3,4	102,5	4,0	111,4	4,3	123,1	4,7	139,9	5,4
5760	96	52,1	1,5	64,3	1,9	71,8	2,1	81,7	2,4	96,0	2,8	110,8	3,2	120,5	3,5	133,1	3,9	151,2	4,4
7200	120	55,3	1,3	68,3	1,6	76,3	1,8	86,9	2,0	102,1	2,4	117,7	2,7	128,0	3,0	141,4	3,3	160,7	3,7
8640	144	58,1	1,1	71,7	1,4	80,2	1,5	91,3	1,8	107,2	2,1	123,7	2,4	134,5	2,6	148,6	2,9	168,9	3,3
10080	168	60,6	1,0	74,8	1,2	83,6	1,4	95,2	1,6	111,8	1,8	129,0	2,1	140,2	2,3	155,0	2,6	176,1	2,9

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 157143

(Zeile 157, Spalte 143)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	13	14	15	16	16	16	17	17
10		14	16	17	18	19	20	21	21	22
15		16	18	19	20	21	22	23	23	24
20		17	19	20	21	22	23	23	24	25
30		17	20	21	22	23	24	24	25	25
45		17	20	21	22	23	24	24	25	25
60	1	17	19	20	21	22	23	24	24	25
90	1,5	16	18	19	21	22	23	23	24	24
120	2	16	18	19	20	21	22	22	23	24
180	3	14	17	18	19	20	21	21	22	22
240	4	14	16	17	18	19	20	20	21	22
360	6	13	15	16	17	18	19	19	20	20
540	9	12	14	15	16	17	18	18	19	19
720	12	12	13	14	15	16	17	17	18	18
1080	18	12	13	13	14	15	16	16	17	17
1440	24	12	13	13	14	15	15	16	16	17
2880	48	13	13	13	14	14	15	15	16	16
4320	72	14	14	14	14	15	15	15	16	16
5760	96	15	15	15	15	15	15	16	16	16
7200	120	16	15	15	15	15	16	16	16	16
8640	144	17	16	16	16	16	16	16	16	17
10080	168	17	17	16	16	16	16	17	17	17

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,08314313

Skalenparameter α (Alpha)

4,91555931

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02214919

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,7284263

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 157143

(Zeile 157, Spalte 143)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 157143, M 1 : 100 000

