

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 158143

(Zeile 158, Spalte 143)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,7	223,3	8,3	276,7	9,2	306,7	10,5	350,0	12,4	413,3	14,3	476,7	15,6	520,0	17,3	576,7	19,6	653,3
10		8,6	143,3	10,7	178,3	12,0	200,0	13,7	228,3	16,1	268,3	18,6	310,0	20,2	336,7	22,4	373,3	25,5	425,0
15		9,9	110,0	12,2	135,6	13,7	152,2	15,6	173,3	18,4	204,4	21,3	236,7	23,1	256,7	25,6	284,4	29,1	323,3
20		10,8	90,0	13,4	111,7	15,0	125,0	17,1	142,5	20,1	167,5	23,3	194,2	25,3	210,8	28,0	233,3	31,8	265,0
30		12,2	67,8	15,1	83,9	16,9	93,9	19,3	107,2	22,7	126,1	26,3	146,1	28,6	158,9	31,6	175,6	35,9	199,4
45		13,7	50,7	17,0	63,0	19,0	70,4	21,7	80,4	25,5	94,4	29,5	109,3	32,1	118,9	35,5	131,5	40,4	149,6
60	1	14,9	41,4	18,4	51,1	20,6	57,2	23,5	65,3	27,7	76,9	32,0	88,9	34,8	96,7	38,5	106,9	43,8	121,7
90	1,5	16,6	30,7	20,6	38,1	23,1	42,8	26,3	48,7	31,0	57,4	35,8	66,3	38,9	72,0	43,1	79,8	49,0	90,7
120	2	18,0	25,0	22,3	31,0	24,9	34,6	28,4	39,4	33,5	46,5	38,7	53,8	42,1	58,5	46,6	64,7	53,0	73,6
180	3	20,0	18,5	24,8	23,0	27,8	25,7	31,7	29,4	37,4	34,6	43,2	40,0	47,0	43,5	51,9	48,1	59,1	54,7
240	4	21,7	15,1	26,8	18,6	30,1	20,9	34,3	23,8	40,4	28,1	46,6	32,4	50,7	35,2	56,1	39,0	63,8	44,3
360	6	24,1	11,2	29,9	13,8	33,5	15,5	38,2	17,7	45,0	20,8	51,9	24,0	56,5	26,2	62,5	28,9	71,1	32,9
540	9	26,9	8,3	33,3	10,3	37,3	11,5	42,5	13,1	50,1	15,5	57,8	17,8	62,9	19,4	69,6	21,5	79,2	24,4
720	12	29,0	6,7	35,9	8,3	40,2	9,3	45,9	10,6	54,0	12,5	62,4	14,4	67,9	15,7	75,1	17,4	85,4	19,8
1080	18	32,3	5,0	40,0	6,2	44,8	6,9	51,1	7,9	60,2	9,3	69,5	10,7	75,6	11,7	83,6	12,9	95,1	14,7
1440	24	34,8	4,0	43,2	5,0	48,3	5,6	55,1	6,4	64,9	7,5	75,0	8,7	81,6	9,4	90,2	10,4	102,6	11,9
2880	48	41,8	2,4	51,8	3,0	58,0	3,4	66,2	3,8	77,9	4,5	90,0	5,2	98,0	5,7	108,4	6,3	123,2	7,1
4320	72	46,5	1,8	57,7	2,2	64,6	2,5	73,7	2,8	86,7	3,3	100,2	3,9	109,0	4,2	120,6	4,7	137,2	5,3
5760	96	50,2	1,5	62,2	1,8	69,7	2,0	79,5	2,3	93,6	2,7	108,1	3,1	117,6	3,4	130,1	3,8	148,0	4,3
7200	120	53,2	1,2	66,0	1,5	73,9	1,7	84,3	2,0	99,2	2,3	114,6	2,7	124,7	2,9	138,0	3,2	156,9	3,6
8640	144	55,9	1,1	69,3	1,3	77,5	1,5	88,4	1,7	104,1	2,0	120,3	2,3	130,9	2,5	144,8	2,8	164,7	3,2
10080	168	58,2	1,0	72,1	1,2	80,8	1,3	92,1	1,5	108,4	1,8	125,3	2,1	136,3	2,3	150,8	2,5	171,5	2,8

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 158143

(Zeile 158, Spalte 143)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		12	13	14	15	15	16	16	17	17
10		14	16	17	18	19	20	20	21	22
15		16	18	19	20	21	22	22	23	24
20		17	19	20	21	22	23	23	24	25
30		17	20	21	22	23	24	24	25	25
45		18	20	21	22	23	24	24	25	25
60	1	17	19	20	21	23	24	24	25	25
90	1,5	16	18	20	21	22	23	23	24	24
120	2	16	18	19	20	21	22	23	23	24
180	3	15	17	18	19	20	21	21	22	23
240	4	14	16	17	18	19	20	21	21	22
360	6	13	15	16	17	18	19	19	20	21
540	9	12	14	15	16	17	18	18	19	19
720	12	12	13	14	15	16	17	17	18	19
1080	18	12	13	14	14	15	16	17	17	18
1440	24	12	13	13	14	15	16	16	17	17
2880	48	13	13	13	14	14	15	15	16	16
4320	72	14	14	14	14	15	15	15	16	16
5760	96	15	14	14	15	15	15	15	16	16
7200	120	16	15	15	15	15	16	16	16	16
8640	144	16	16	16	16	16	16	16	16	16
10080	168	17	16	16	16	16	16	16	16	17

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,09352977

Skalenparameter α (Alpha)

5,02617249

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02052682

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,73650218

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 158143

(Zeile 158, Spalte 143)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 158143, M 1 : 100 000

