

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 158144

(Zeile 158, Spalte 144)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,7	223,3	8,3	276,7	9,3	310,0	10,6	353,3	12,5	416,7	14,4	480,0	15,6	520,0	17,3	576,7	19,7	656,7
10		8,7	145,0	10,8	180,0	12,1	201,7	13,7	228,3	16,2	270,0	18,6	310,0	20,3	338,3	22,4	373,3	25,5	425,0
15		10,0	111,1	12,3	136,7	13,8	153,3	15,7	174,4	18,5	205,6	21,3	236,7	23,2	257,8	25,6	284,4	29,1	323,3
20		10,9	90,8	13,5	112,5	15,1	125,8	17,2	143,3	20,2	168,3	23,3	194,2	25,3	210,8	28,0	233,3	31,8	265,0
30		12,3	68,3	15,2	84,4	17,0	94,4	19,3	107,2	22,7	126,1	26,2	145,6	28,5	158,3	31,5	175,0	35,8	198,9
45		13,8	51,1	17,0	63,0	19,0	70,4	21,7	80,4	25,5	94,4	29,4	108,9	32,0	118,5	35,3	130,7	40,2	148,9
60	1	14,9	41,4	18,4	51,1	20,6	57,2	23,4	65,0	27,6	76,7	31,8	88,3	34,6	96,1	38,2	106,1	43,5	120,8
90	1,5	16,6	30,7	20,5	38,0	23,0	42,6	26,1	48,3	30,7	56,9	35,5	65,7	38,6	71,5	42,7	79,1	48,5	89,8
120	2	17,9	24,9	22,2	30,8	24,8	34,4	28,2	39,2	33,2	46,1	38,3	53,2	41,6	57,8	46,0	63,9	52,3	72,6
180	3	19,9	18,4	24,6	22,8	27,6	25,6	31,4	29,1	36,9	34,2	42,6	39,4	46,3	42,9	51,2	47,4	58,2	53,9
240	4	21,5	14,9	26,6	18,5	29,7	20,6	33,8	23,5	39,8	27,6	45,9	31,9	49,9	34,7	55,2	38,3	62,7	43,5
360	6	23,9	11,1	29,5	13,7	33,0	15,3	37,6	17,4	44,2	20,5	51,0	23,6	55,4	25,6	61,3	28,4	69,7	32,3
540	9	26,5	8,2	32,7	10,1	36,6	11,3	41,7	12,9	49,0	15,1	56,6	17,5	61,5	19,0	68,0	21,0	77,3	23,9
720	12	28,5	6,6	35,3	8,2	39,4	9,1	44,9	10,4	52,8	12,2	60,9	14,1	66,3	15,3	73,3	17,0	83,3	19,3
1080	18	31,6	4,9	39,1	6,0	43,7	6,7	49,8	7,7	58,6	9,0	67,6	10,4	73,5	11,3	81,3	12,5	92,4	14,3
1440	24	34,1	3,9	42,1	4,9	47,1	5,5	53,6	6,2	63,1	7,3	72,8	8,4	79,2	9,2	87,5	10,1	99,5	11,5
2880	48	40,7	2,4	50,3	2,9	56,2	3,3	64,1	3,7	75,3	4,4	86,9	5,0	94,5	5,5	104,5	6,0	118,8	6,9
4320	72	45,1	1,7	55,8	2,2	62,4	2,4	71,1	2,7	83,5	3,2	96,4	3,7	104,9	4,0	115,9	4,5	131,7	5,1
5760	96	48,6	1,4	60,0	1,7	67,1	1,9	76,5	2,2	89,9	2,6	103,8	3,0	112,9	3,3	124,8	3,6	141,8	4,1
7200	120	51,4	1,2	63,6	1,5	71,1	1,6	81,0	1,9	95,2	2,2	109,9	2,5	119,5	2,8	132,1	3,1	150,1	3,5
8640	144	53,9	1,0	66,6	1,3	74,5	1,4	84,8	1,6	99,7	1,9	115,1	2,2	125,2	2,4	138,4	2,7	157,3	3,0
10080	168	56,0	0,9	69,3	1,1	77,5	1,3	88,2	1,5	103,7	1,7	119,7	2,0	130,2	2,2	143,9	2,4	163,6	2,7

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 158144

(Zeile 158, Spalte 144)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	12	13	14	15	15	16	16	17
10		14	16	17	17	19	19	20	20	21
15		16	17	18	19	21	21	22	22	23
20		17	18	19	20	22	23	23	24	24
30		17	19	20	21	22	23	24	24	25
45		17	20	20	21	23	24	24	25	25
60	1	17	19	20	21	22	23	24	24	25
90	1,5	16	19	20	21	22	23	23	24	24
120	2	16	18	19	20	21	22	23	23	24
180	3	15	17	18	19	20	21	22	22	23
240	4	14	16	17	18	19	20	21	21	22
360	6	13	15	16	17	18	19	20	20	21
540	9	13	14	15	16	17	18	19	19	20
720	12	12	14	15	16	17	17	18	18	19
1080	18	12	13	14	15	16	17	17	17	18
1440	24	12	13	13	14	15	16	16	17	17
2880	48	12	13	13	14	14	15	16	16	16
4320	72	13	13	13	14	14	15	15	16	16
5760	96	14	14	14	14	15	15	15	16	16
7200	120	14	14	14	14	15	15	15	16	16
8640	144	15	15	15	15	15	15	16	16	16
10080	168	15	15	15	15	15	16	16	16	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,14436762

Skalenparameter α (Alpha)

4,97273528

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02216104

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,74452029

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 158144

(Zeile 158, Spalte 144)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 158144, M 1 : 100 000

