

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 158145

(Zeile 158, Spalte 145)

Regenspende und Bemessungsniederschlagswerte in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T																	
		1 a		2 a		3 a		5 a		10 a		20 a		30 a		50 a		100 a	
min	Std	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)	mm	l / (s ha)
5		6,8	226,7	8,5	283,3	9,5	316,7	10,8	360,0	12,7	423,3	14,6	486,7	15,9	530,0	17,6	586,7	20,0	666,7
10		8,8	146,7	10,9	181,7	12,2	203,3	13,9	231,7	16,4	273,3	18,9	315,0	20,6	343,3	22,7	378,3	25,9	431,7
15		10,1	112,2	12,5	138,9	13,9	154,4	15,9	176,7	18,7	207,8	21,6	240,0	23,5	261,1	25,9	287,8	29,5	327,8
20		11,0	91,7	13,6	113,3	15,2	126,7	17,3	144,2	20,4	170,0	23,5	195,8	25,6	213,3	28,3	235,8	32,2	268,3
30		12,4	68,9	15,3	85,0	17,1	95,0	19,5	108,3	22,9	127,2	26,5	147,2	28,8	160,0	31,8	176,7	36,2	201,1
45		13,8	51,1	17,1	63,3	19,1	70,7	21,8	80,7	25,6	94,8	29,6	109,6	32,2	119,3	35,6	131,9	40,4	149,6
60	1	14,9	41,4	18,5	51,4	20,6	57,2	23,5	65,3	27,7	76,9	32,0	88,9	34,8	96,7	38,4	106,7	43,7	121,4
90	1,5	16,6	30,7	20,5	38,0	23,0	42,6	26,2	48,5	30,8	57,0	35,5	65,7	38,7	71,7	42,7	79,1	48,6	90,0
120	2	17,9	24,9	22,1	30,7	24,7	34,3	28,2	39,2	33,2	46,1	38,3	53,2	41,6	57,8	46,0	63,9	52,3	72,6
180	3	19,8	18,3	24,5	22,7	27,4	25,4	31,3	29,0	36,8	34,1	42,5	39,4	46,2	42,8	51,1	47,3	58,0	53,7
240	4	21,3	14,8	26,4	18,3	29,5	20,5	33,6	23,3	39,6	27,5	45,7	31,7	49,7	34,5	54,9	38,1	62,4	43,3
360	6	23,6	10,9	29,2	13,5	32,7	15,1	37,3	17,3	43,8	20,3	50,6	23,4	55,0	25,5	60,8	28,1	69,2	32,0
540	9	26,2	8,1	32,4	10,0	36,2	11,2	41,2	12,7	48,5	15,0	56,0	17,3	60,9	18,8	67,3	20,8	76,6	23,6
720	12	28,1	6,5	34,8	8,1	38,9	9,0	44,3	10,3	52,1	12,1	60,2	13,9	65,5	15,2	72,4	16,8	82,3	19,1
1080	18	31,1	4,8	38,5	5,9	43,0	6,6	49,0	7,6	57,7	8,9	66,6	10,3	72,4	11,2	80,1	12,4	91,0	14,0
1440	24	33,4	3,9	41,3	4,8	46,2	5,3	52,7	6,1	62,0	7,2	71,6	8,3	77,8	9,0	86,0	10,0	97,8	11,3
2880	48	39,7	2,3	49,1	2,8	55,0	3,2	62,6	3,6	73,7	4,3	85,1	4,9	92,5	5,4	102,3	5,9	116,3	6,7
4320	72	43,9	1,7	54,4	2,1	60,8	2,3	69,3	2,7	81,5	3,1	94,1	3,6	102,3	3,9	113,1	4,4	128,6	5,0
5760	96	47,2	1,4	58,4	1,7	65,3	1,9	74,4	2,2	87,5	2,5	101,1	2,9	109,9	3,2	121,5	3,5	138,2	4,0
7200	120	49,9	1,2	61,7	1,4	69,0	1,6	78,7	1,8	92,5	2,1	106,8	2,5	116,2	2,7	128,5	3,0	146,1	3,4
8640	144	52,2	1,0	64,6	1,2	72,3	1,4	82,3	1,6	96,8	1,9	111,8	2,2	121,6	2,3	134,4	2,6	152,8	2,9
10080	168	54,2	0,9	67,1	1,1	75,1	1,2	85,5	1,4	100,6	1,7	116,2	1,9	126,4	2,1	139,7	2,3	158,8	2,6

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 158145

(Zeile 158, Spalte 145)

Örtliche Unsicherheiten in Abhängigkeit von Wiederkehrzeit T und Dauerstufe D

Dauerstufe D		Wiederkehrzeit T								
		1 a	2 a	3 a	5 a	10 a	20 a	30 a	50 a	100 a
min	Std	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
5		11	12	12	13	14	15	15	15	16
10		13	15	16	17	18	19	19	20	20
15		15	17	18	19	20	21	21	22	23
20		16	18	19	20	21	22	23	23	24
30		17	19	20	21	22	23	24	24	25
45		17	19	20	21	23	24	24	25	25
60	1	17	19	20	21	23	23	24	24	25
90	1,5	17	19	20	21	22	23	23	24	25
120	2	16	18	19	20	21	22	23	23	24
180	3	15	17	18	19	20	21	22	22	23
240	4	14	17	18	19	20	21	21	22	22
360	6	14	16	16	18	19	20	20	21	21
540	9	13	15	16	17	18	19	19	20	20
720	12	12	14	15	16	17	18	18	19	19
1080	18	12	13	14	15	16	17	17	18	18
1440	24	12	13	14	15	15	16	17	17	18
2880	48	12	13	13	14	15	15	16	16	17
4320	72	12	13	13	14	14	15	15	16	16
5760	96	13	13	13	14	14	15	15	16	16
7200	120	14	14	14	14	15	15	15	16	16
8640	144	14	14	14	14	15	15	15	16	16
10080	168	15	14	14	15	15	15	15	16	16

Parameter für abweichende T und D

Lokationsparameter ξ (Xi)

15,18126509

Skalenparameter α (Alpha)

5,00481586

Formparameter κ (Kappa)

-0,1

1. Koutsoyiannis-Parameter θ (Theta)

0,02253422

2. Koutsoyiannis-Parameter η (Eta)

0,7513172

Parameter für dauerstufenübergreifende Extremwertschätzung nach KOUTSOYIANNIS et al. 1998.

Siehe auch Anwendungshilfe zu KOSTRA-DWD-2020 des Deutschen Wetterdienstes.

Starkniederschlagshöhen und -spenden gemäß KOSTRA-DWD-2020

Rasterfeld 158145

(Zeile 158, Spalte 145)

Übersichtskarte des Rasterfeldes 158145, M 1 : 100 000

